















1. Отливка 1 группы ГОСТ 977-89.
2. Точность отливки 13т-9-16-11 ГОСТ 26645-85.
3. Литейные уклоны ГОСТ 3212-89.
4. Литейные радиусы 3..5мм.
5. Отверстия ф46 калибровать калибрами:
- проходными - ф45 длиной 360 и 590мм, непроходным - ф48.
6. Профиль гребня и беговую дорожку калибровать шаблонами по размерам 116, 115, 420 и 150мм.
7. Расположение беговой дорожки проверять линейкой длиной 800мм, изготовленной по контуру беговой дорожки с зазором 1.5мм на 1 сторону. При этом, линейка, прилегая к каждым трем собранным на пальцах звеньям должна свободно входить на всю глубину паза. Проверке подлежит 100% звеньев.
8. На всех поверхностях, кроме проушин, дорожек катания и кулаков, допускаются раковины, площадью до 1см^2 и глубиной до 4мм.
9. На дорожках катания и кулаках допускаются раковины, площадью до 0,5 кв. см, глубиной до 3мм не более 3шт.
10. Маркировать товарный знак литьём, заподлицо с основным металлом; обозначение чертежа шрифт h=40мм ГОСТ 16.192-98, краской.
11. Условия эксплуатации УХЛ-1 ГОСТ 15150-69.
12. Условия хранения и транспортировки ВПОЖЗ) ГОСТ 15150-69.
13. Покрытие - грунтовка ГФ-0119 ГОСТ 23343-78.
14. Остальные технические требования по ДСТУ 2364-94.
15. Чертёж разработан для изготовления детали на ВПФ.
А) №6 Для заказа 39904/3 покрытие, маркировка и упаковка по чертежу 050.672.000 УЧ.

ОАО ИНГОК КАРЬЕР ГОДЕН НА 2014 ГОД 07.12.13 ПОДПИСЬ

				61.01.01.160	
Разраб.				Звена гусеничное	Лит. / Масса / Масш.
Пров.					В1 / 1
Т.контр.					Лист 1 Листов 1
Н.контр.				УВГ13Л ГОСТ 977-88	ОГК ЗАО "КЗГ"
Утв.					

Копировал Формат А3