

Согласовано:

Главный энергетик ЧАО ЦГОК

Яновский С.П.

## Опросной лист

### Универсальный светодиодный светильник УСС-30



#### Характеристики

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Мощность, Вт                                  | 30                             |
| Световой поток, Лм ?                          | 4800                           |
| Габаритный размер, Д*Ш*В, мм                  | 1300×100×110; Ø85×900          |
| Рабочая температура, °С                       | от -20 до +50                  |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II                             |
| Степень защиты по IP                          | 66                             |
| Напряжение питания, В / частота, Гц           | AC110-300В/50-60Гц, DC155-424В |
| Индекс цветопередачи (Ra) ?                   | ≥ 80                           |
| Коэффициент мощности ?                        | ≥ 0,97                         |
| Пульсация светового потока ?                  | ≤ 1 %                          |
| Класс светораспределения                      | Прямого (П)                    |
| Цветовая температура, К ?                     | 2 850 - 6 000                  |
| Срок службы                                   | 100 000 часов                  |
| Гарантия                                      | 5 лет                          |
| Тип корпуса                                   | Разборный; Неразборный         |
| Тип рассеивателя                              | Матовый; Прозрачный            |

Начальник обогатительной фабрики

А.П.Сидлецкий

Главный энергетик фабрики

В.Л.Скуратовский