SVETOVIT

МИ РОБИМО ЯСКРАВИМ СВІТ



LED-SVU

КАТАЛОГ 2019

Компанія «SVETOVIT» - професіонал у сфері світлодіодного освітлення

Наша команда проектує, виготовляє та масово впроваджує

енергозберігаючі системи освітлення та світлодіоді світильники.

Основною метою є задоволення потреб клієнта (нашого ПАРТНЕРА), зменшуючи

енерговитрати та підвищуючи рівень комфорту освітлення.

Фундамент нашої філософії ґрунтується на активному розвитку поняття

«ЯКІСНЕ СВІТЛО".

Наша компанія є виробником якісної світлодіодної продукції завдяки власному

інженерно-конструкторському відділу та виробничим потужностям.

Вироби компанії «Svetovit» випускаються під власною торгівельною маркою

"LED-SVU".

Ми застосовуємо при виробництві

комплектуючі світових лідерів

Світлодіодне освітлення LED-SVU -

це якість, довговічність та абсолютна безпека.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ДО 85 %

РЕСУРС РОБОТИ 100 000 ГОД.

ГАРАНТІЯ 5 РОКІВ

Світлодіодні світильники
національного виробництва

UA

ПРОМИСЛОВЕ ОСВІТЛЕННЯ
ст. 8-19

ПРОЖЕКТОРИ
ст. 20-27

ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ
ст. 28-34



СПЕЦІАЛЬНЕ ОСВІТЛЕННЯ
ст. 35

ОСВІТЛЕННЯ АЗС
ст. 36-37

ТОРГІВЕЛЬНО-ОФІСНЕ ОСВІТЛЕННЯ
ст. 38-39

ЕКСПЛІКАЦІЯ ПОЗНАЧЕНЬ

РОЗШИФРОВКА АРТИКУЛУ

IP 65 — Рівень захисту. Повний захист від вологи, а також пилу і крапель води

IP 67 — Рівень захисту. Повний захист від конденсату, захист при частковому або короткочасному зануренні на глибину до 1м

IP 68 — Рівень захисту. Повний захист від вологи, витримує тривале занурення на глибину більше 1 м

IP 20 — Рівень захисту. Внутрішнє освітлення приміщень. Не призначений для використання в робочих приміщеннях з підвищеним вмістом пилу та вологи

Відсутність ефекту мерехтіння

Hg — Не містить ртуті

-40°C +60°C — Стійкість до зміни температур

I клас захисту від ураження електричним струмом

Ra >85 — Індекс передачі кольору

III клас захисту від ураження електричним струмом

LED-SVU □□ □□□ □□ □□□

- Ефективність світлодіодів
- Номер світильника
- Комплектація світильника
- Основне призначення світильника
- Бренд виробника

ПРИЗНАЧЕННЯ

I - промисловий світильник
C - цеховий світильник
Z - світильник на трубу з різьбою
K - консольний світильник
A - світильник для освітлення під навіс
J - світильник для ЖКГ та адміністративного використання
P - прожектор
L - лінійний світильник
S - вуличний світильник
O - офісний світильник
T - світильник вузьконаправленого світла
F - світильник фасадний

КОМПЛЕКТАЦІЯ

W - потужний радіатор
X - оптичний відображувач
V - тип корпусу врізний
N - тип корпусу накладний
E/U - серія (тип) плати
O - опаловий розсіювач



Зовнішнє розташування джерела живлення
захист IP67, покращенний тепловий режим, ремонтопридатність

Брендована кришка
із алюмінієвого сплаву з полімерним захисним покриттям
(захист від підробок)

Універсальне надійне кріплення
із нержавіючої сталі з регулюванням кута нахилу, не змінює свої властивості навіть в агресивних середовищах

Алюмінієва теплопровідна плата
із над'яскравими світлодіодами

Термостійкий полікарбонат
висока ударостійкість і кришталева прозорість >90%
2-х сторонній УФ захисний шар

Потужний радіатор
із анодованого алюмінієвого сплаву, ефективне охолодження


ст. 8
40-240 W


ст. 10-11
35-300 W

ст. 12-13
9-70 W

ст. 12-13
9-70 W

ст. 14-15
8-135 W

ст. 16-17
8-70 W

ст. 18
16-70 W

ст. 19
35-100 W


ст. 20-21
40-240 W


ст. 22-23
35-300 W

ст. 24-25
9-70 W

ст. 26
35-70 W

ст. 27
18-35 W

ст. 28-29
40-240 W

ст. 30-31
35-200 W

ст. 32-33
18-70 W

ст. 34
35-85 W



ст. 35
9-18 W

ст. 36
35-120 W

ст. 37
35-120 W

ст. 38-39
16-60 W

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ **LED-SVU GRAND MAX**



Тип КСС - **К10 (max конц.)**

Тип КСС - **К** (концентр-а)

Спеціалістами компанії **SVETOVIT** розроблено серію світлодіодних світильників **LED-SVU** у фірмовому корпусі **GRAND MAX**. В світильниках використовуються сучасні над'яскраві світлодіоди та джерела живлення світових лідерів. Корпус виготовлено з високоякісного анодованого алюмінієвого сплаву, та має високий рівень захисту - IP67, тому може використовуватися як в приміщеннях, так і зовні.



Тип КСС - **Г** (глибока)

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- Виробничих приміщень
- Складських територій
- Службових приміщень
- Критих паркінгів
- Ангарів
- Виставкових комплексів
- Торгівельно-розважальних центрів
- Спортивно-оздоровчих об'єктів
- Аеропортів

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ LED-SVU GRAND MAX

- Потужний радіатор із анодованого алюмінієвого сплаву, ефективне охолодження
- Зовнішнє розташування джерела живлення покращенний тепловий режим, ремонтопридатність
- Універсальне надійне кріплення із нержавіючої сталі, не змінює свої властивості навіть в агресивних середовищах
- Оптика Ledil - це оптика, яка розподіляє світло максимально ефективно і дозволяє мінімізувати витрати на освітлення
- Розсіювач із термостійкого полікарбонату висока ударостійкість і кришталева прозорість >90%, 2-х сторонній УФ захисний шар
- Алюмінієва теплопровідна плата із над'яскравими світлодіодами
- Брендована кришка із алюмінієвого сплаву з полімерним захисним покриттям (захист від підробок)

ГАРАНТІЯ 5 РОКІВ

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	LED-SVU-IC-W-01 GRAND MAX	LED-SVU-IC-W-02 GRAND MAX	LED-SVU-IC-W-03 GRAND MAX	LED-SVU-IC-W-04 GRAND MAX	LED-SVU-IC-W-05 GRAND MAX	LED-SVU-IC-W-06 GRAND MAX
Потужність, W	**40**	**80**	**120**	**160**	**200**	**240**
Світловий потік, Lm	4840	9680	14520	19360	24200	29040
Розмір світильника, HxLxB, mm	190x315x200	240x315x200	310x315x200	380x315x200	450x315x200	520x315x200
Вага світильника, kg	4,5	5,5	6,2	7,4	8,5	9,6

ТИП КСС

К10 (max конц-я)



К (концентрована)



Г (глибока)



Д (косинусна)



ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал корпусу	алюмін.сплав
Кут розсіювання,°	10°, 40°, 80°, 120°
Ефективність світлодіодів, Lm/w	121
Колірна температура, K	3000-6500
Діапазон живлення, V	100-305
Коефіцієнт пульсації, %	до 1,5
Індекс передачі кольору	>85
Вологість середовища, %	10-90
Ударостійкість	IK08
Коефіцієнт потужності (80÷240W)	≥ 0,98
Рівень захисту, IP	67
Ресурс роботи, годин	100 000
Гарантія, років	5

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ



СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на підвіс





ГАРАНТІЯ 5 РОКІВ

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ **LED-SVU GRAND**

Спеціалістами компанії **SVETOVIT** розроблено серію світлодіодних світильників **LED-SVU** у фірмовому корпусі **GRAND**. В світильниках використовуються сучасні над'яскраві світлодіоди та джерела живлення світових лідерів. Корпус виготовлено з високоякісного анодованого алюмінієвого сплаву, та має високий рівень захисту - IP67, тому може використовуватися як в приміщеннях, так і зовні.



ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- Виробничих приміщень
- Складських територій
- Службових приміщень
- Критих паркінгів
- Ангарів
- Виставкових комплексів
- Торгівельно-розважальних центрів
- Спортивно-оздоровчих об'єктів
- Аеропортів

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ LED-SVU GRAND

- Потужний радіатор із анодованого алюмінієвого сплаву, ефективне охолодження
- Зовнішнє розташування джерела живлення покращенний тепловий режим, ремонтопридатність
- Універсальне надійне кріплення із нержавіючої сталі, не змінює свої властивості навіть в агресивних середовищах
- Розсіювач із термостійкого полікарбонату висока ударостійкість і кришталева прозорість >90%, 2-х сторонній УФ захисний шар
- Алюмінієва теплопровідна плата із над'яскравими світлодіодами
- Брендована кришка із алюмінієвого сплаву з полімерним захисним покриттям (захист від підробок)

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	LED-SVU-IC-W-01-121/141	LED-SVU-IC-W-02-121/141	LED-SVU-IC-W-03-121/141	LED-SVU-IC-W-04-121/141	LED-SVU-IC-W-05-121/141	LED-SVU-IC-W-06-121/141
Потужність, W	35	50	70	85	100	120
Світловий потік, Lm	4235/4935	6050/7050	8470/9870	10285/11985	12100/14100	14520/16920
Аналог	МГЛ-150	ДРЛ-250	МГЛ-250	ДРЛ-400	МГЛ-400	ДНаТ-400
Розмір світильника, HxLxB, mm	170x315x200	220x315x200	270x315x200	320x315x200	370x315x200	420x315x200
Вага світильника, kg	4,1	4,8	5,8	6,4	7,2	8,1

Модифікація світильника	LED-SVU-IC-W-07-121/141	LED-SVU-IC-W-08-121/141	LED-SVU-IC-W-09-121/141	LED-SVU-IC-W-10-121/141	LED-SVU-IC-W-11-121/141	LED-SVU-IC-W-12-121/141
Потужність, W	135	150	175	200	250	300
Світловий потік, Lm	16335/19035	18150/21150	21175/24675	24200/28200	30250/35250	36300/42300
Аналог	ДРЛ-700	ДРЛ-1000	ДНаТ-600	МГЛ-1000	МГЛ-1000	МГЛ-1000
Розмір світильника, HxLxB, mm	470x315x200	520x315x200	570x315x200	670x315x200	820x315x200	970x315x200
Вага світильника, kg	8,8	9,6	10,6	12,1	14,3	16,9

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал корпусу	алюмін.сплав
Кут розсіювання,°	120
Ефективність світлодіодів, Lm/w	121/141
Колірна температура, K	3200-6500
Діапазон живлення, V	100-305
Коефіцієнт пульсації, %	до 1,5
Індекс передачі кольору	>85
Вологість середовища, %	10-90
Ударостійкість	IK08
Коефіцієнт потужності (70÷300 W)	≥ 0,98
Рівень захисту, IP	67
Ресурс роботи, годин	100 000
Гарантія, років	5

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ



ТИП КСС

Тип «Д»



СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на підвіс





НОВИНКА

ГАРАНТІЯ 5 РОКІВ

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ **LED-SVU SMART**

Спеціалістами компанії **SVETOVIT** розроблено серію світлодіодних світильників **LED-SVU** у фірмовому корпусі **SMART**. В світильниках використовуються сучасні над'яскраві світлодіоди та джерела живлення світових лідерів. Корпус виготовлено з високоякісного анодованого алюмінієвого сплаву, та має високий рівень захисту - IP65, тому може використовуватися як в приміщеннях, так і зовні.

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- Виробничих приміщень
- Складських територій
- Службових приміщень
- Критих паркінгів
- Торгівельно-розважальних центрів
- Спортивно-оздоровчих об'єктів
- Виставкових комплексів
- Аеропортів

IP 66 | Hg | Ra >85 | -40°C +60°C

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал корпусу	алюмін.сплав
Кут розсіювання,°	120
Ефективність світлодіодів, Lm/w	121/146
Колірна температура, K	3200-6500
Діапазон живлення, V	90-264
Коефіцієнт пульсації, %	до 1,5
Індекс передачі кольору	>85
Вологість середовища, %	10-90
Ударостійкість	IK08
Коефіцієнт потужності (70÷300 W)	≥ 0,98
Рівень захисту, IP	66
Ресурс роботи, годин	100 000
Гарантія, років	5

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ LED-SVU SMART

- Новий ергономічний корпус, який дозволяє використовувати світильник в місцях з високою запиленістю повітря
- Універсальне надійне кріплення із нержавіючої сталі, не змінює свої властивості навіть в агресивних середовищах
- Розсіювач із термостійкого полікарбонату висока ударостійкість і кришталева прозорість >90%, 2-х сторонній УФ захисний шар
- Алюмінієва теплопровідна плата із над'яскравими світлодіодами

СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІОДНИЙ LED-SVU-IC SMART

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	LED-SVU-IC-01 -121/146	LED-SVU-IC-02 -121/146	LED-SVU-IC-03 -146	LED-SVU-IC-03 -121/146
Потужність, W	18	35	50	70
Світловий потік, Lm	2178/2628	4235/5110	7300	8470/10220
Аналог	ЛОН-500	ДНаТ-100/ МГЛ-150	МГЛ-250	ДНаТ-100/ ДРЛ-400
Розмір світильника, LxBxH, mm	150x150x120	270x150x120	510x150x120	510x150x120
Вага світильника, kg	1,4	1,91	3,4	3,5

СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІОДНИЙ LED-SVU-Z SMART

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	LED-SVU-Z-01 -146	LED-SVU-Z-01 -121/146	LED-SVU-Z-01 -121/146	LED-SVU-Z-02 -121/146
Потужність, W	9	18	25	35
Світловий потік, Lm	1314	2178/2628	3025/3650	4235/5110
Аналог	ЛОН-200	ЛОН-500	ЛОН-500	ДНаТ-100/ МГЛ-150
Розмір світильника, LxBxH, mm	150x150x120	150x150x120	150x150x120	270x150x120
Вага світильника, kg	1,3	1,4	1,7	1,91

СПОСОБИ МОНТАЖУ

Світильник LED-SVU-IC SMART монтується на підвіс

Світильник LED-SVU-IC SMART монтується на тросову систему



Світильник LED-SVU-Z SMART монтується на трубу з різьбою



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ *LED-SVU-IC SMART*



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ *LED-SVU-IC SMART*



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ *LED-SVU-Z SMART*



ТИП КСС

Тип «Д»



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ
LED-SVU FORTES

ГАРАНТІЯ 5 РОКІВ



ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- ✓ Виробничих приміщень
- ✓ Складських територій
- ✓ Службових приміщень
- ✓ Паркінгів
- ✓ Ангарів
- ✓ Виставкових комплексів
- ✓ Торгівельно-розважальних центрів
- ✓ Спортивно-оздоровчих об'єктів

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ LED-SVU FORTES

- ✓ **Корпус** виготовлено із анодованого алюмінієвого сплаву
- ✓ **Джерело живлення** Mean Well, Helvar
- ✓ **Універсальне надійне кріплення** із нержавіючої сталі, не змінює свої властивості навіть в агресивних середовищах
- ✓ **Розсіювач із термостійкого полікарбонату** висока ударостійкість і кришталева прозорість >90%, 2-х сторонній УФ захисний шар
- ✓ **Алюмінієва теплопровідна плата** із над'яскравими світлдіодами

IP 65 | Hg | Ra >85 | -30°C +60°C

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал корпусу	алюмін.сплав
Кут розсіювання, °	120
Ефективність світлодіодів, Lm/w	121/141/146
Колірна температура, K	3200-6500
Діапазон живлення, V	90-264/180-305
Коефіцієнт пульсації, %	до 1,5
Індекс передачі кольору	>85
Вологість середовища, %	10-90
Рівень захисту, IP	65
Ресурс роботи, годин	100 000
Гарантія, років	5

ГАРАНТІЯ 5 РОКІВ

СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІОДНИЙ LED-SVU-IE-L FORTES

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	LED-SVU-IE-L-01	LED-SVU-IE-L-02	LED-SVU-IE-L-03	LED-SVU-IE-L-04	LED-SVU-IE-L-05	LED-SVU-IE-L-06
Потужність, W	8	16	16	24	30	45
Світловий потік, Lm	1168	2336	2336	3504	4380	6570
Аналог світильника	1x18	2x18	1x36	1x58	2x36	2x58
Розмір світильника, LxBxH, mm	510x80x90	510x80x90	1020x80x90	1520x80x90	1020x80x90	1520x80x90
Вага світильника, kg	0,9	1,0	1,7	2,5	1,9	2,8
Освітленість	**1:1,25**					

СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІОДНИЙ LED-SVU-I-L FORTES

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	LED-SVU-I-L-01	LED-SVU-I-L-02	LED-SVU-I-L-03	LED-SVU-I-L-04	LED-SVU-I-L-05	LED-SVU-I-L-06	LED-SVU-I-L-07
Потужність, W	10	20	26	30	36	46	70
Світловий потік, Lm	1460	2920	3796	4380	5256	6716	10220
Аналог світильника	1x18W	2x18W	1x36W	1x58W	2x36W	2x36W	2x58W
Розмір світильника, LxBxH, mm	500x80x90	500x80x90	1200x80x90	1460x80x90	1000x80x90	1200x80x90	1460x80x90
Вага світильника, kg	0,9	1,0	1,8	2,5	1,8	2,3	2,8
Освітленість	**1:1,75**						

СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІОДНИЙ LED-SVU-IU-L FORTES

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	LED-SVU-IU-L -01-121/141	LED-SVU-IU-L -02-121/141	LED-SVU-IU-L -03-121/141	LED-SVU-IU-L -04-121/141	LED-SVU-IU-L -05-121/141	LED-SVU-IU-L -06-121/141	LED-SVU-IU-L -07-121/141	LED-SVU-IU-L -08-121/141
Потужність, W	18	35	50	70	85	100	120	135
Світловий потік, Lm	2178/2538	4235/4935	6050/7050	8470/9870	10285/11985	12100/14100	14520/16920	16335/19035
Аналог світильника	-	2x18	-	2x36	2x36	2x58	-	-
Розмір світильника, mm	250x80x90	500x80x90	750x80x90	1000x80x90	1460x85x90	1700x85x90	1940x85x90	2180x85x90
Вага світильника, kg	0,7	1,0	1,4	1,9	3,4	3,8	4,3	4,7
Освітленість	**1:2,25**							

ГАРАНТІЯ 5 РОКІВ

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ **LED-SVU AQUA**

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- ✓ Приміщень з агресивним середовищем
- ✓ Приміщень з підвищеною вологістю
- ✓ Автомийок

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ LED-SVU AQUA

- ✓ Корпус виготовлено із термостійкого полікарбонату
- ✓ Джерело живлення Mean Well
- ✓ Універсальне надійне кріплення із термостійкого полікарбонату
- ✓ Алюмінієва теплопровідна плата із над'яскравими світлдіодами

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал корпусу	полікарбонат
Кут розсіювання, °	120
Ефективність світлодіодів, Lm/w	146
Колірна температура, K	3200-6500
Діапазон живлення, V	90-264
Коефіцієнт пульсації, %	до 1,5
Індекс передачі кольору	>85
Вологість середовища, %	10-90
Рівень захисту, IP	68
Ресурс роботи, годин	100 000
Гарантія, років	5



ГАРАНТІЯ 5 РОКІВ

СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІОДНИЙ LED-SVU-IE-L AQUA

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	LED-SVU-IE-L-01	LED-SVU-IE-L-02	LED-SVU-IE-L-03	LED-SVU-IE-L-04	LED-SVU-IE-L-05	LED-SVU-IE-L-06
Потужність, W	8	16	16	24	30	45
Світловий потік, Lm	1168	2336	2336	3504	4380	6570
Аналог світильника	1x18	2x18	1x36	1x58	2x36	2x58
Розмір світильника, DxL, mm	60x550	60x550	60x1050	60x1550	60x1050	60x1550
Вага світильника, kg	0,8	1,0	1,5	2,0	1,7	2,5
Освітленість	**1:1,25**					

СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІОДНИЙ LED-SVU-I-L AQUA

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	LED-SVU-I-L-01	LED-SVU-I-L-02	LED-SVU-I-L-03	LED-SVU-I-L-04	LED-SVU-I-L-05	LED-SVU-I-L-06	LED-SVU-I-L-07
Потужність, W	10	20	26	30	36	46	70
Світловий потік, Lm	1460	2920	3796	4380	5256	6716	10220
Аналог світильника	1x18W	2x18W	1x36W	1x58W	2x36W	2x36W	2x58W
Розмір світильника, DxL, mm	60x500	60x500	60x1200	60x1500	60x1000	60x1200	60x1500
Вага світильника, kg	0,8	1,0	1,5	2,0	1,7	2,1	2,5
Освітленість	**1:1,75**						

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ





ТИП КСС

Тип «Д»





СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІОДНИЙ LED-SVU-I-L ПРОМИСЛОВИЙ ЛІНІЙНИЙ

ГАРАНТІЯ 5 РОКІВ

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- Виробничих приміщень
- Складських територій
- Пралень
- Автомийок
- Гаражів
- Критих паркінгів

IP 65 | Hg | Ra >85 | -30°C +60°C

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	LED-SVU-IE-L-01	LED-SVU-I-L-02	LED-SVU-IE-L-03	LED-SVU-I-L-04	LED-SVU-IE-L-05	LED-SVU-I-L-06	LED-SVU-I-L-07
Потужність, W	16	26	30	36	45	46	70
Світловий потік, Lm	2336	3796	4380	5256	6570	6716	10220
Аналог світильника	1x36W	1x36W	2x36W	2x36W	2x58W	2x36W	2x58W
Освітленість	1:1,25	1:1,75	1:1,25	1:1,75	1:1,25	1:1,75	1:1,75
Розмір світильника, LxWxH, mm	1265x95x100	1265x95x100	1265x140x100	1265x140x100	1565x155x105	1265x140x100	1565x155x105
Вага світильника, kg	3,0	3,0	3,5	3,5	4,0	3,5	5,0

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал корпусу	ABS пластик
Кут розсіювання, °	120
Ефективність світлодіодів, Lm/w	146
Колірна температура, K	3200-6500
Діапазон живлення, V	90-264
Коефіцієнт пульсації, %	до 1,5
Індекс передачі кольору	>85
Вологість середовища, %	10-90
Рівень захисту, IP	65
Ресурс роботи, годин	100 000
Гарантія, років	5

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ



ТИП КСС

Тип «Д»



СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІОДНИЙ LED-SVU-I-C/XC ПРОМИСЛОВИЙ ЦЕХОВИЙ

ГАРАНТІЯ 5 РОКІВ

LED-SVU-I-C

LED-SVU-I-XC
з оптичним відображувачем

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- ✓ Виробничих приміщень
- ✓ Складських територій
- ✓ Службових приміщень
- ✓ Критих паркінгів
- ✓ Виставкових комплексів
- ✓ Торгівельно-розважальних центрів
- ✓ Спортивно-оздоровчих об'єктів

IP 65 | Hg | Ra >85 | -40°C +60°C

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	LED-SVU-I-C-02-121/141	LED-SVU-I-C-03-121/141	LED-SVU-I-C-04-121/141	LED-SVU-I-C-05-121/141	LED-SVU-I-C-06-121/141
Модифікація світильника з оптичним відображувачем	**LED-SVU-I-XC-02-121/141**	**LED-SVU-I-XC-03-121/141**	**LED-SVU-I-XC-04-121/141**	**LED-SVU-I-XC-05-121/141**	**LED-SVU-I-XC-06-121/141**
Потужність, W	35	50	70	85	100
Світловий потік, Lm	4235/4935	6050/7050	8470/9870	10285/11985	12100/14100
Аналог	ДНаТ-100/МГЛ-150	ДРЛ-250/МГЛ-250	ДНаТ-250/ДРЛ-400	МГЛ-400/ДРЛ-400	МГЛ-400/ДНаТ-400
Розмір світильника DxH, mm	470x420	470x420	470x420	480x610	480x610
Вага світильника, kg	4,0	5,0	6,0	8,0	8,5

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал корпусу	алюмін.сплав
Кут розсіювання, °	120/120x70
Ефективність світлодіодів, Lm/w	121/141
Колірна температура, K	3200-6500
Діапазон живлення, V	90-264
Коефіцієнт пульсації, %	до 1,5
Індекс передачі кольору	>85
Вологість середовища, %	10-90
Рівень захисту, IP	65
Ресурс роботи, годин	100 000
Гарантія, років	5

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ



ТИП КСС

Тип «Д»



Тип «Асиметрична»

* Можливе установлення світлодіодного модуля в існуючий корпус

СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИ **LED-SVU GRAND MAX**

Тип КСС - **К10 (max конц.)**

Тип КСС - **К** (концентр-а)

Спеціалістами компанії **SVETOVIT** розроблено серію світлодіодних світильників **LED-SVU** у фірмовому корпусі **GRAND MAX**. В світильниках використовуються сучасні над'яскраві світлодіоди та джерела живлення світових лідерів. Корпус виготовлено з високоякісного анодованого алюмінієвого сплаву, та має високий рівень захисту - IP67, тому може використовуватися як в приміщеннях, так і зовні.

Тип КСС - **Г** (глибока)

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- Виробничих приміщень
- Складських територій
- Службових приміщень
- Критих паркінгів
- Ангарів
- Виставкових комплексів
- Спортивно-оздоровчих об'єктів
- Охоронного освітлення
- Архітектурної підсвітки

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ LED-SVU GRAND MAX

- Потужний радіатор із анодованого алюмінієвого сплаву, ефективне охолодження
- Зовнішнє розташування джерела живлення покращенний тепловий режим, ремонтопридатність
- Універсальне надійне кріплення із нержавіючої сталі з регулюванням кута нахилу, не змінює свої властивості навіть в агресивних середовищах
- Оптика Ledil - це оптика, яка розподіляє світло максимально ефективно і дозволяє мінімізувати витрати на освітлення
- Розсіювач із термостійкого полікарбонату висока ударостійкість і кришталева прозорість >90%, 2-х сторонній УФ захисний шар
- Алюмінієва теплопровідна плата із над'яскравими світлодіодами
- Брендована кришка із алюмінієвого сплаву з полімерним захисним покриттям (захист від підробок)

ГАРАНТІЯ 5 РОКІВ

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	LED-SVU-P-W-01 GRAND MAX	LED-SVU-P-W-02 GRAND MAX	LED-SVU-P-W-03 GRAND MAX	LED-SVU-P-W-04 GRAND MAX	LED-SVU-P-W-05 GRAND MAX	LED-SVU-P-W-06 GRAND MAX
Потужність, W	**40**	**80**	**120**	**160**	**200**	**240**
Світловий потік, Lm	4840	9680	14520	19360	24200	29040
Розмір світильника, HxLxB, mm	190x315x260	240x315x260	310x315x260	380x315x260	450x315x260	520x315x260
Вага світильника, kg	4,9	5,9	6,6	7,8	8,9	10,0

ТИП КСС

К10 (max конц-я)



К (концентрована)



Г (глибока)



Д (косинусна)



ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал корпусу	алюмін.сплав
Кут розсіювання,°	10°, 40°, 80°, 120°
Ефективність світлодіодів, Lm/w	121
Колірна температура, K	3000-6500
Діапазон живлення, V	100-305
Коефіцієнт пульсації, %	до 1,5
Індекс передачі кольору	>85
Вологість середовища, %	10-90
Механічна стійкість	M3, M6
Ударостійкість	IK08
Коефіцієнт потужності (80÷240 W)	≥ 0,98
Рівень захисту, IP	67
Ресурс роботи, годин	100 000
Гарантія, років	5



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ



СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на будь-яку поверхню на ліру з регулюванням кута нахилу





ГАРАНТІЯ 5 РОКІВ

СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИ **LED-SVU GRAND**

Спеціалістами компанії **SVETOVIT** розроблено серію світлодіодних світильників **LED-SVU** у фірмовому корпусі **GRAND**. В світильниках використовуються сучасні над'яскраві світлодіоди та джерела живлення світових лідерів. Корпус виготовлено з високоякісного анодованого алюмінієвого сплаву, та має високий рівень захисту - IP67, тому може використовуватися як в приміщеннях, так і зовні.

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- Виробничих приміщень
- Складських територій
- Службових приміщень
- Критих паркінгів
- Ангарів
- Виставкових комплексів
- Спортивно-оздоровчих об'єктів
- Охоронного освітлення
- Архітектурної підсвітки

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ LED-SVU GRAND

- Потужний радіатор із анодованого алюмінієвого сплаву, ефективне охолодження
- Зовнішнє розташування джерела живлення покращенний тепловий режим, ремонтопридатність
- Універсальне надійне кріплення із нержавіючої сталі з регулюванням кута нахилу, не змінює свої властивості навіть в агресивних середовищах
- Розсіювач із термостійкого полікарбонату висока ударостійкість і кришталева прозорість >90%, 2-х сторонній УФ захисний шар
- Алюмінієва теплопровідна плата із над'яскравими світлодіодами
- Брендована кришка із алюмінієвого сплаву з полімерним захисним покриттям (захист від підробок)

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	LED-SVU-P-W-01-121/141	LED-SVU-P-W-02-121/141	LED-SVU-P-W-03-121/141	LED-SVU-P-W-04-121/141	LED-SVU-P-W-05-121/141	LED-SVU-P-W-06-121/141
Потужність, W	35	50	70	85	100	120
Світловий потік, Lm	4235/4935	6050/7050	8470/9870	10285/11985	12100/14100	14520/16920
Аналог	МГЛ-150	ДРЛ-250	МГЛ-250	ДРЛ-400	МГЛ-400	ДНаТ-400
Розмір світильника, HxLxB, mm	170x315x260	220x315x260	270x315x260	320x315x260	370x315x260	420x315x260
Вага світильника, kg	4,5	5,2	6,2	6,8	7,6	8,5

Модифікація світильника	LED-SVU-P-W-07-121/141	LED-SVU-P-W-08-121/141	LED-SVU-P-W-09-121/141	LED-SVU-P-W-10-121/141	LED-SVU-P-W-11-121/141	LED-SVU-P-W-12-121/141
Потужність, W	135	150	175	200	250	300
Світловий потік, Lm	16335/19035	18150/21150	21175/24675	24200/28200	30250/35250	36300/42300
Аналог	ДРЛ-700	ДРЛ-1000	ДНаТ-600	МГЛ-1000	МГЛ-1000	МГЛ-1000
Розмір світильника, HxLxB, mm	470x315x260	520x315x260	570x315x260	670x315x260	820x315x260	970x315x260
Вага світильника, kg	9,2	10,0	11,0	12,5	14,7	17,3

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал корпусу	алюмін.сплав
Кут розсіювання,°	120
Ефективність світлодіодів, Lm/w	121/141
Колірна температура, K	3200-6500
Діапазон живлення, V	100-305
Коефіцієнт пульсації, %	до 1,5
Індекс передачі кольору	>85
Вологість середовища, %	10-90
Механічна стійкість	M3, M6
Ударостійкість	IK08
Коефіцієнт потужності (70÷300 W)	≥ 0,98
Рівень захисту, IP	67
Ресурс роботи, годин	100 000
Гарантія, років	5



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ



ТИП КСС

Тип «Д»



СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на будь-яку поверхню на ліру з регулюванням кута нахилу





НОВИНКА

ГАРАНТІЯ 5 РОКІВ

СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИ **LED-SVU SMART**

Спеціалістами компанії **SVETOVIT** розроблено серію світлодіодних прожекторів **LED-SVU** у фірмовому корпусі **SMART**. В прожекторах використовуються сучасні над'яскраві світлодіоди та джерела живлення світових лідерів. Корпус виготовлено з високоякісного анодованого алюмінієвого сплаву, та має високий рівень захисту - IP65, тому може використовуватися як в приміщеннях, так і зовні.



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ LED-SVU SMART

- Новий ергономічний корпус, який дозволяє використовувати світильник в місцях з високою запиленістю повітря
- Універсальне надійне кріплення із нержавіючої сталі, не змінює свої властивості навіть в агресивних середовищах
- Розсіювач із термостійкого полікарбонату висока ударостійкість і кришталева прозорість >90%, 2-х сторонній УФ захисний шар
- Алюмінієва теплопровідна плата із над'яскравими світлодіодами

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- Виробничих приміщень
- Складських територій
- Службових приміщень
- Критих паркінгів
- Ангарів
- Виставкових комплексів
- Спортивно-оздоровчих об'єктів
- Охоронного освітлення
- Архітектурної підсвітки

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	LED-SVU-P-01 -146	LED-SVU-P-01 -121/146	LED-SVU-P-02 -121/146	LED-SVU-P-03 -146	LED-SVU-P-03 -121/146
Потужність, W	9	18	35	50	70
Світловий потік, Lm	1314	2178/2628	4235/5110	7300	8470/10220
Аналог	ЛОН-500	ЛОН-500	ДНаТ-100/ МГЛ-150	МГЛ-250	ДНаТ-100/ ДРЛ-400
Розмір світильника, LxBxH, mm	150x150x170	150x150x170	270x150x170	510x150x170	510x150x170
Вага світильника, kg	1,3	1,4	1,91	3,4	3,5

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал корпусу	алюмін.сплав
Кут розсіювання,°	120
Ефективність світлодіодів, Lm/w	121/146
Колірна температура, K	3200-6500
Діапазон живлення, V	90-264
Коефіцієнт пульсації, %	до 1,5
Індекс передачі кольору	>85
Вологість середовища, %	10-90
Ударостійкість	IK08
Коефіцієнт потужності (70÷300 W)	≥ 0,98
Рівень захисту, IP	66
Ресурс роботи, годин	100 000
Гарантія, років	5

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ



ТИП КСС

Тип «Д»



СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на будь-яку поверхню на ліру з регулюванням кута нахилу



ГАРАНТІЯ 5 РОКІВ

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- Виробничих приміщень
- Складських територій
- Службових приміщень
- Виставкових комплексів
- Спортивно-оздоровчих об'єктів
- Охоронного освітлення
- Архітектурної підсвітки

IP 65 | Hg | Ra >85 | -40°C +60°C

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	LED-SVU-P-02-121	LED-SVU-P-03-121/141	LED-SVU-P-04-121/141
Модифікація світильника з оптичним відображувачем	**LED-SVU-P-X-02-121**	**LED-SVU-P-X-03-121/141**	**LED-SVU-P-X-04-121/141**
Потужність, W	35	50	70
Світловий потік, Lm	4235	6050/7050	8470/9870
Аналог	ДНаТ-100	ДРЛ-250/МГЛ-250	ДНаТ-250/ДРЛ-400
Розмір світильника LxBxH, mm	300x205x175	415x435x135	415x435x135
Вага світильника, kg	1,2	4,0	5,0

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал корпусу	алюмін.сплав
Кут розсіювання, °	120/120x70
Ефективність світлодіодів, Lm/w	121/141
Колірна температура, K	3200-6500
Діапазон живлення, V	90-264
Коефіцієнт пульсації, %	до 1,5
Індекс передачі кольору	>85
Вологість середовища, %	10-90
Рівень захисту, IP	65
Ресурс роботи, годин	100 000
Гарантія, років	5

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ



ТИП КСС

Тип «Д»



Тип «Асиметрична»



СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИ
LED-SVU FORTES

ГАРАНТІЯ 5 РОКІВ

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- ✓ Виробничих приміщень
- ✓ Складських територій
- ✓ Службових приміщень
- ✓ Охоронного освітлення
- ✓ Архітектурної підсвітки
- ✓ Приміщень ЖКГ

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ LED-SVU FORTES

- ✓ Корпус виготовлено із анодованого алюмінієвого сплаву
- ✓ Джерело живлення
  Mean Well, Vossloh Schwabe
- ✓ Універсальне надійне кріплення із нержавіючої сталі з регулюванням кута нахилу, не змінює свої властивості навіть в агресивних середовищах
- ✓ Розсіювач із термостійкого полікарбонату
  висока ударостійкість і кришталева прозорість >90%, 2-х сторонній УФ захисний шар
- ✓ Алюмінієва теплопровідна плата
  із над'яскравими світлдіодами

IP 65 | Hg | Ra >85 | -30°C +60°C

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

НАЙМЕНУВАННЯ	LED-SVU-F-01-121/141	LED-SVU-F-02-121/141
Потужність, W	18	35
Світловий потік, Lw	2178/2538	4235/4935
Аналог світильника	ГЛ-150	ДНаТ-100
Розмір світильника, LxBxH, mm	250x80x90	500x80x90
Вага світильника, kg	0,7	1,0



ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал корпусу	алюмін.сплав
Кут розсіювання, °	120
Ефективність світлодіодів,Lm/w	121/141
Колірна температура, K	3200-6500
Діапазон живлення, В	90-264
Індекс передачі кольору	>85
Вологість середовища, %	10-90
Рівень захисту, IP	65
Термін роботи, годин	100 000
Гарантія, років	5

ТИП КСС

Тип «Д»



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на ліру або за допомогою регульованого кріплення. Може комплектуватися наклейкою

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ **LED-SVU GRAND MAX**

Спеціалістами компанії **SVETOVIT** розроблено серію світлодіодних світильників **LED-SVU** у фірмовому корпусі **GRAND MAX**. В світильниках використовуються сучасні над'яскраві світлодіоди та джерела живлення світових лідерів. Корпус виготовлено з високоякісного анодованого алюмінієвого сплаву, та має високий рівень захисту - IP67, тому може використовуватися як в приміщеннях, так і зовні.

Тип КСС - **Ш (широка)**

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- Автомагістралей
- Міських вулиць
- Доріг
- Парків
- Відкритих майданчиків
- Промислових зон
- Залізничних станцій
- Прибудинкових територій
- Територій АЗС

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ LED-SVU GRAND MAX

- Потужний радіатор із анодованого алюмінієвого сплаву, ефективне охолодження
- Зовнішнє розташування джерела живлення покращенний тепловий режим, ремонтопридатність
- Універсальне надійне кріплення із нержавіючої сталі з регулюванням кута нахилу, не змінює свої властивості навіть в агресивних середовищах
- Оптика Ledil - це оптика, яка розподіляє світло максимально ефективно і дозволяє мінімізувати витрати на освітлення
- Розсіювач із термостійкого полікарбонату висока ударостійкість і кришталева прозорість >90%, 2-х сторонній УФ захисний шар
- Алюмінієва теплопровідна плата із над'яскравими світлодіодами
- Брендована кришка із алюмінієвого сплаву з полімерним захисним покриттям (захист від підробок)

ГАРАНТІЯ 5 РОКІВ

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	LED-SVU-SK-W-01 GRAND MAX	LED-SVU-SK-W-02 GRAND MAX	LED-SVU-SK-W-03 GRAND MAX	LED-SVU-SK-W-04 GRAND MAX	LED-SVU-SK-W-05 GRAND MAX	LED-SVU-SK-W-06 GRAND MAX
Потужність, W	**40**	**80**	**120**	**160**	**200**	**240**
Світловий потік, Lm	4840	9680	14520	19360	24200	29040
Розмір світильника, HxLxB, mm	190x460x150	240x460x150	310x460x150	380x460x150	450x460x150	520x460x150
Вага світильника, kg	5,3	6,3	7,0	8,2	9,3	10,4

ТИП КСС

Ш (широка)



Д (косинусна)



СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на опори вуличного освітлення та на стіни







ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал корпусу	алюмін.сплав
Кут розсіювання,°	160x45, 120
Ефективність світлодіодів, Lm/w	121
Колірна температура, K	3000-6500
Діапазон живлення, V	100-305
Коефіцієнт пульсації, %	до 1,5
Індекс передачі кольору	>85
Вологість середовища, %	10-90
Ударостійкість	IK08
Коефіцієнт потужності (80÷240 W)	≥ 0,98
Рівень захисту, IP	67
Зовнішній діаметр труби, mm	38-60
Ресурс роботи, годин	100 000
Гарантія, років	5

IP 67 · Hg · Ra >85 · -40°C +70°C

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ



ГАРАНТІЯ 5 РОКІВ

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ **LED-SVU GRAND**

Спеціалістами компанії **SVETOVIT** розроблено серію світлодіодних світильників **LED-SVU** у фірмовому корпусі **GRAND**. В світильниках використовуються сучасні над'яскраві світлодіоди та джерела живлення світових лідерів. Корпус виготовлено з високоякісного анодованого алюмінієвого сплаву, та має високий рівень захисту - IP67, тому може використовуватися як в приміщеннях, так і зовні.

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- Міських вулиць
- Доріг
- Алей
- Парків
- Відкритих паркінгів
- Промислових зон
- Залізничних станцій
- Дворових територій
- Територій АЗС

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ LED-SVU GRAND

- Потужний радіатор із анодованого алюмінієвого сплаву, ефективне охолодження
- Зовнішнє розташування джерела живлення покращенний тепловий режим, ремонтопридатність
- Універсальне надійне кріплення із нержавіючої сталі з регулюванням кута нахилу, не змінює свої властивості навіть в агресивних середовищах
- Розсіювач із термостійкого полікарбонату висока ударостійкість і кришталева прозорість >90%, 2-х сторонній УФ захисний шар
- Алюмінієва теплопровідна плата із над'яскравими світлодіодами
- Брендована кришка із алюмінієвого сплаву з полімерним захисним покриттям (захист від підробок)

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	LED-SVU-SK-W-01-121/141	LED-SVU-SK-W-02-121/141	LED-SVU-SK-W-03-121/141	LED-SVU-SK-W-04-121/141	LED-SVU-SK-W-05-121/141
Потужність, W	35	50	70	85	100
Світловий потік, Lm	4235/4935	6050/7050	8470/9870	10285/11985	12100/14100
Аналог	МГЛ-150	ДРЛ-250	МГЛ-250	ДРЛ-400	МГЛ-400
Розмір світильника, HxLxB, mm	290x315x150	340x315x150	390x315x150	440x315x150	490x315x150
Вага світильника, kg	5,0	5,6	6,6	7,3	8,1

Модифікація світильника	LED-SVU-SK-W-06-121/141	LED-SVU-SK-W-07-121/141	LED-SVU-SK-W-08-121/141	LED-SVU-SK-W-09-121/141	LED-SVU-SK-W-10-121/141
Потужність, W	120	135	150	175	200
Світловий потік, Lm	14520/16920	16335/19035	18150/21150	21175/24675	24200/28200
Аналог	ДНаТ-400	ДРЛ-700	ДРЛ-1000	ДНаТ-600	МГЛ-1000
Розмір світильника ,HxLxB, mm	540x315x150	590x315x150	640x315x150	690x315x150	790x315x150
Вага світильника, kg	8,9	9,6	10,4	11,5	12,9

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал корпусу	алюмін.сплав
Кут розсіювання,°	120
Ефективність світлодіодів, Lm/w	121/141
Колірна температура, K	3200-6500
Діапазон живлення, V	100-305
Коефіцієнт пульсації, %	до 1,5
Індекс передачі кольору	>85
Вологість середовища, %	10-90
Ударостійкість	IK08
Коефіцієнт потужності (70÷200 W)	≥ 0,98
Рівень захисту, IP	67
Зовнішній діаметр труби, mm	38-60
Ресурс роботи, годин	100 000
Гарантія, років	5

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ



ТИП КСС

Тип «Д»





СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на опори вуличного освітлення та на стіни







НОВИНКА

ГАРАНТІЯ 5 РОКІВ

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ **LED-SVU SMART**

Спеціалістами компанії **SVETOVIT** розроблено серію світлодіодних прожекторів **LED-SVU** у фірмовому корпусі **SMART**. В прожекторах використовуються сучасні над'яскраві світлодіоди та джерела живлення світових лідерів. Корпус виготовлено з високоякісного анодованого алюмінієвого сплаву, та має високий рівень захисту - IP65, тому може використовуватися як в приміщеннях, так і зовні.



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ LED-SVU SMART

- Новий ергономічний корпус, який дозволяє використовувати світильник в місцях з високою запиленістю повітря
- Універсальне надійне кріплення із нержавіючої сталі, не змінює свої властивості навіть в агресивних середовищах
- Розсіювач із термостійкого полікарбонату висока ударостійкість і кришталева прозорість >90%, 2-х сторонній УФ захисний шар
- Алюмінієва теплопровідна плата із над'яскравими світлодіодами

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- Міських вулиць
- Доріг
- Алей
- Парків
- Відкритих паркінгів
- Промислових зон
- Залізничних станцій
- Дворових територій
- Територій АЗС

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	LED-SVU-SK-01 -121/146	LED-SVU-SK-02 -121/146	LED-SVU-SK-03 -146	LED-SVU-SK-03 -121/146
Потужність, W	18	35	50	70
Світловий потік, Lm	2178/2628	4235/5110	7300	8470/10220
Аналог	ЛОН-500	ДНаТ-100/ МГЛ-150	МГЛ-250	ДНаТ-100/ ДРЛ-400
Розмір світильника, LxBxH, mm	250x150x100	370x150x100	610x150x100	610x150x100
Вага світильника, kg	1,4	1,91	3,4	3,5

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал корпусу	алюмін.сплав
Кут розсіювання,°	120
Ефективність світлодіодів, Lm/w	121/146
Колірна температура, K	3200-6500
Діапазон живлення, V	90-264
Коефіцієнт пульсації, %	до 1,5
Індекс передачі кольору	>85
Вологість середовища, %	10-90
Ударостійкість	IK08
Коефіцієнт потужності (70÷300 W)	≥ 0,98
Рівень захисту, IP	66
Зовнішній діаметр труби, mm	38-60
Ресурс роботи, годин	100 000
Гарантія, років	5

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ



ТИП КСС

Тип «Д»



СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується на опори вуличного освітлення та на стіни







ГАРАНТІЯ 5 РОКІВ

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- ✓ Вулиць, доріг
- ✓ Алей, парків
- ✓ Відкритих паркінгів
- ✓ Промислових зон
- ✓ Залізничних станцій
- ✓ Дворових територій
- ✓ Територій АЗС

IP 65 | Hg | Ra >85 | -40°C +60°C

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	LED-SVU-S-K-01-121/141	LED-SVU-S-K-02-121/141	LED-SVU-S-K-03-121/141	LED-SVU-S-K-04-121/141
Модифікація світильника з оптичним відображувачем	**LED-SVU-S-XK-01-121/141**	**LED-SVU-S-XK-02-121/141**	**LED-SVU-S-XK-03-121/141**	**LED-SVU-S-XK-04-121/141**
Потужність, W	35	50	70	85
Світловий потік, Lm	4235/4935	6050/7050	8470/9870	10285/11985
Аналог	ДНаТ-100/МГЛ-150	ДРЛ-250/МГЛ-250	ДНаТ-250/ДРЛ-400	МГЛ-400/ДРЛ-400
Розмір світильника LxHxW, mm	660x270x270	680x185x290	680x185x290	680x185x290
Вага світильника, kg	4,5	9,0	9,5	9,8

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал корпусу	алюмін.сплав
Кут розсіювання, °	120/120x70
Ефективність світлодіодів, Lm/w	121/141
Колірна температура, K	3200-6500
Діапазон живлення, V	90-264
Коефіцієнт пульсації, %	до 1,5
Індекс передачі кольору	>85
Вологість середовища, %	10-90
Рівень захисту, IP	65
Ресурс роботи, годин	100 000
Гарантія, років	5

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ



ТИП КСС

Тип «Д»



Тип «Асиметрична»

* Можливе установлення світлодіодного модуля в існуючий корпус

НИЗЬКОВОЛЬТНІ
СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ

ГАРАНТІЯ 5 РОКІВ

На багатьох підприємствах за вимогами техніки безпеки та охорони праці необхідно використовувати низьковольтне освітлення **12/ 24/ 36 V** постійного або змінного струму.

Серія низьковольтних світлодіодних світильників нашого виробництва призначена для освітлення приміщень з підвищенною вологістю (виробничі та технічні приміщення, душові кімнати, кухні та ін.) для зменшення ймовірності виникнення замикання або ураження працівників електричним струмом.

Низьковольтні світлодіодні світильники **LED-SVU** встановлюються в якості основного та аварийного освітлення виробничих, службових, допоміжних приміщень, складів з легкозаймистими та вибухонебезпечними предметами, з метою запобігання аварійних ситуацій.

-40°C +60°C

Hg

ВИСОКОВОЛЬТНІ
СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ

Якщо на Вашому підприємстві встановлена високовольтна лінія освітлення, компанія **SVETOVIT** може виготовити згідно Ваших вимог світлодіодні світильники з вхідною напругою живлення **380 V.**

ВИРОБНИЦТВО
НИЗЬКОВОЛЬТНИХ ТА ВИСОКОВОЛЬТНИХ СВІТЛОДІОДНИХ СВІТИЛЬНИКІВ
ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ КЛІЄНТА

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	12/24/36 V постійного струму	12/24/36 V змінного струму	380 V
Потужність, W	9-50		50-150
Світловий потік, Lm	1089-6050		6050-18150
Діапазон живлення, V	±20%		180-500
Рівень захисту, IP	65		67
Матеріал корпусу	алюмін.сплав		
Кут розсіювання, °	120		
Ефективність світлодіодів,Lm/w	121/141		
Колірна температура, K	3200-6500		
Коефіцієнт пульсації	до 1,5%		
Індекс передачі кольору	>85		
Вологість середовища, %	10-90		
Термін роботи, годин	100 000		
Гарантія, років	5		

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ **LED-SVU GRAND MAX**

ГАРАНТІЯ 5 РОКІВ

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- ✓ АЗС
- ✓ Залізничних перонів та платформ
- ✓ Споруд з навісом

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ LED-SVU GRAND

- ✓ Потужний радіатор із анодованого алюмінієвого сплаву, ефективне охолодження
- ✓ Зовнішнє розташування джерела живлення покращенний тепловий режим, ремонтопридатність
- ✓ Розсіювач із термостійкого полікарбонату висока ударостійкість і кришталева прозорість >90%, 2-х сторонній УФ захисний шар
- ✓ Оптика Ledil - це оптика, яка розподіляє світло максимально ефективно і дозволяє мінімізувати витрати на освітлення
- ✓ Алюмінієва теплопровідна плата із над'яскравими світлодіодами
- ✓ Брендована кришка із алюмінієвого сплаву з полімерним захисним покриттям (захист від підробок)
- ✓ Декоративна рамка сталева, покриття-порошкова фарба (колір RAL)

IP 67 | Hg | Ra >85 | -40°C +70°C

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

	LED-SVU-A-W-01 GRAND MAX	LED-SVU-A-W-02 GRAND MAX	LED-SVU-A-W-03 GRAND MAX	LED-SVU-A-W-04 GRAND MAX
Потужність, W	**40**	**80**	**120**	**160**
Світловий потік, Lm	4840	9680	14520	19360
Розмір світильника, LxBxH, mm	190x315x150	240x315x150	310x315x150	380x315x200
Вага світильника, kg	4,5	5,5	6,2	7,4

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал корпусу	алюмін.сплав
Кут розсіювання,°	80° , 120°
Ефективність світлодіодів, Lm/w	121
Колірна температура, K	3000-6500
Діапазон живлення, V	100-305
Коефіцієнт пульсації, %	до 1,5
Індекс передачі кольору	>85
Вологість середовища, %	10-90
Ударостійкість	IK08
Коефіцієнт потужності (80÷160 W)	≥ 0,98
Рівень захисту, IP	67
Ресурс роботи, годин	100 000
Гарантія, років	5

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ



ТИП КСС

Г (глибока)



Д (косинусна)



СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується в стелю

ГАРАНТІЯ 5 РОКІВ

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ
LED-SVU GRAND

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- ✓ АЗС
- ✓ Залізничних перонів та платформ
- ✓ Споруд з навісом

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ LED-SVU GRAND

- ✓ Потужний радіатор із анодованого алюмінієвого сплаву, ефективне охолодження
- ✓ Зовнішнє розташування джерела живлення покращенний тепловий режим, ремонтопридатність
- ✓ Розсіювач із термостійкого полікарбонату висока ударостійкість і кришталева прозорість >90%, 2-х сторонній УФ захисний шар
- ✓ Алюмінієва теплопровідна плата із над'яскравими світлодіодами
- ✓ Брендована кришка із алюмінієвого сплаву з полімерним захисним покриттям (захист від підробок)
- ✓ Декоративна рамка сталева, покриття-порошкова фарба (колір RAL)

IP 67 | Hg | Ra >85 | -40°C +70°C

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	LED-SVU-A-W-01-121/141	LED-SVU-A-W-02-121/141	LED-SVU-A-W-03-121/141	LED-SVU-A-W-04-121/141	LED-SVU-A-W-05-121/141	LED-SVU-A-W-06-121/141
Потужність, W	35	50	70	85	100	120
Світловий потік, Lm	4235/4935	6050/7050	8470/9870	10285/11985	12100/14100	14520/16920
Аналог	ДНаТ-100	ДРЛ-250	МГЛ-250	ДРЛ-400	МГЛ-400	ДНаТ-400
Розмір світильника LxBxH, mm	170x315x140	220x315x140	270x315x140	320x315x140	370x315x140	420x315x140
Вага світильника, kg	4,1	4,8	5,8	6,4	7,2	8,1

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал корпусу	алюмін.сплав
Кут розсіювання,°	120
Ефективність світлодіодів, Lm/w	121/141
Колірна температура, K	3200-6500
Діапазон живлення, V	100-305
Коефіцієнт пульсації, %	до 1,5
Індекс передачі кольору	>85
Вологість середовища, %	10-90
Ударостійкість	IK08
Коефіцієнт потужності (70÷120 W)	≥ 0,98
Рівень захисту, IP	67
Ресурс роботи, годин	100 000
Гарантія, років	5

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ



ТИП КСС

Тип «Д»



СПОСІБ МОНТАЖУ

Світильник монтується в стелю

ГАРАНТІЯ 5 РОКІВ

Світильники світлодіодні стельові **LED-SVU**для офісного освітлення є найкращим рішенням для заміни люмінісцентних ламп, що суттєво зменшить споживання електроенергії, а також значно підвищить освітленість в приміщенні. Це дуже важливий фактор, від якого, безпосередньо, залежить трудова діяльність співробітників, їх працездатність та здоров'я.

Також світильникможе бути оснащений системою інтелектуального регулювання яскравості. Система працює наступним чином: при знаходженні людини в області дії датчика - світильник включається на «робочу» яскравість; коли людина залишає цю область, через деякий час яскравість світильника починає плавно знижуватися до рівня «чергового» режиму; ще через деякий час світильник вимикається.

СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІОДНИЙ LED-SVU-OE-V
стельовий врізний

СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІОДНИЙ LED-SVU-OE-N
стельовий накладний

МОДИФІКАЦІЯ КОРПУСУ

- N - накладний
- V - врізний

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

- Офісів
- Складів
- Торгівельних приміщень
- Адміністративних приміщень
- Дитячих садків
- Навчальних закладів
- Медичних закладів
- Спортивних центрів

МОДИФІКАЦІЯ РОЗСІЮВАЧА

- O (опал)
- LATTICE (дзеркальний рефлектор)
- ICE (колотий лід)
- PRIZMA (призма)

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Модифікація світильника	LED-SVU-OE-01	LED-SVU-OE-02	LED-SVU-OE-03	LED-SVU-OE-04	LED-SVU-OE-05
Потужність, W	16	30	30	45	60
Світловий потік, Lm	2336	4380	4380	6570	8760
Аналог світильника	2x18	2x36	4x18	4x18	4x36
Розмір накладного світильника LxBxH, mm	640x340x82	1240x340x82	640x640x82	640x640x82	1240x640x82
Розмір врізного світильника LxBxH, mm	594x294x80	1194x294x80	594x594x80	594x594x80	1194x594x80
Вага світильника, kg	1	1,8	2,1	2,1	4
Матеріал корпусу	листова сталь, колір білий				
Кут розсіювання, °	120				
Ефективність світлодіодів, Lm/w	146				
Колірна температура, K	3200-6500				
Діапазон живлення, V	90-264				
Коефіцієнт пульсації, %	до 1,5				
Індекс передачі кольору	>85				
Вологість середовища, %	10-90				
Рівень захисту, IP	20				
Ресурс роботи, годин	100 000				
Гарантія, років	5				

ТИП КСС





ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

* Можливе установлення світлодіодного модуля в існуючий корпус

МАГМА

ЕЛЬПЛАСТ


ЛЕТТЕР ПАК


АГРОДАР

с. УРЗУФ, вул. ЦЕНТРАЛЬНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ

WOG

TATNEFT



MARSHAL



ФАКТОР

ТНК

АВТОТРАНС

УКРАЇНА
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
Система сертифікації ДП «Харківстандартметрологія»

СЕРТИФІКАТ
НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Зареєстрований у Реєстрі
Органу з сертифікації
"17" лютого 2017 р.
№ UA 8007.38228005.1-2017
Дійсний до "16" лютого 2020 р.

Цим сертифікатом посвідчується, що система управління якістю стосовно виробництва електричного освітлювального устаткування, код ДКПП 27.40.3 за ДК 016:2010,

яке випускається
Товариством з обмеженою відповідальністю "СВЕТОВИТ",

Юридична адреса: Україна, 63503, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Вокзальна буд. 26 Б, код ЄДРПОУ 38228005,
Адреса виробництва: Україна, 61082, м. Харків, пр.-т. Петра Григоренка буд. 3-А,

згідно з чинними в Україні нормативними документами
відповідає вимогам
ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» (ISO 9001:2015, IDT)

Контроль відповідності сертифікованої системи управління якістю вимогам зазначеного стандарту здійснюється шляхом технічного нагляду, періодичність і процедури якого регламентуються угодою.

Сертифікат виданий Органом з сертифікації систем управління Державного підприємства «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», Україна, 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 36 (атестат акредитації № 8007Е від 07.12.2016 р.) на підставі результатів перевірки та оцінки системи управління якістю.

Заступник генерального директора
В. Агарков

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО

НА ЗНАК ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
№ 223389

Видано відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 27 лютого 2017 р.

В.о. Голови Державної служби інтелектуальної власності України
А.А.Малиш



(190) UA (111) 223389

(181) Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва: 30.09.2026
(210) Номер заявки: m 2016 21575
(220) Дата подання заявки: 30.09.2016
(450) Дата публікації відомостей про видачу свідоцтва та номер бюлетеня: 27.02.2017, Бюл. № 4
(540) Зображення знака: LED-SVU
(732) Власник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВЕТОВИТ»
просп. Петра Григоренка, 3 А, м. Харків, 61082 (UA)
(511) Індекс міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і послуг:
Кл. 11: Аквариумні лампи; абажури; ацетиленові генератори; ацетиленові лампи; ацетиленові пальники; бактерицидні лампи для повітря; відбивачі (рефлектори) до транспортних засобів; вугільні електроди до дугових ламп; газонаповнені лампи; газорозрядні трубки електричні для освітлювання; декоративні фонтани; джерела спалахового світла; дугові лампи; електричні лампи; жарові труби опалювальних котлів; живильники до опалювальних котлів; запальники; китайські ліхтарики; коминки хати; кухонварське начиння електричне; лабораторні лампи; лампи кучерявильні (для завивання волосся); лампи покажчиків повертання до автомобілів; лампи покажчиків повертання до транспортних засобів; лампове скло; лампові відбивачі (рефлектори); лампові трубки скляні; лампові цоколі; лампочки електричні до новорічних ялинок; ліхтарі вуличні; ліхтарі до автомобілів; ліхтарі до транспортних засобів; ліхтарі кишенькові; ліхтарі світильні; люстри; магнієві нитки до світильних приладів; нагрівальні пластини; нитки електронагрівальні; нитки розжарювальні до електричних ламп; освітлювальні прилади світлодіодні (LED); патрони до електричних ламп; підводні світильники; плафони на лампи; плафони (настельні світильники); прилавки-вітрини з підігрівом, прожектори (сигнальні вогні, факели); протизаслінові пристрої до автомобілів (лампові обладнуки); протизаслінові пристрої до транспортних засобів (лампові обладнуки); розжарювальні пальники; світові номери будинків; світильники (лампи); світильні апарати до транспортних засобів; світильні апарати і установкання; світильні лампи; світильні лампи електричні; світильні системи до повітряних транспортних засобів; світлорозсіювачі; сонячні печі; сонячні термальні колектори (нагрівання); сушильні апарати і установкання; теплові насоси (помпи); теплообмінники, крім деталей машин; термостатичні клапани (частини теплового установкання); тримачі до абажурів; трубки світові (люмінесцентні); ультрафіолетові лампи, крім лікарських (медичних); установкання для обробляння ядерного палива і сповільнювачів ядерних реакцій; установкання для хлорування води басейнів для плавання; установкання до саун; установкання санітарно-технічне для ванні; факельні труби для використання у нафтовій промисловості; фари до автомобілів; фари до транспортних засобів; фонтани; холодильні прилади і устаткування; шахтарські лампи; ядерні реактори.

Сторінка 3 із 4

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ
Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
UA1.187.0015904-17

Зареєстровано в Реєстрі Системи за № / Зареєстрований в Реєстрі Системи
Термін дії з 04 жовтня 2017 до 01 жовтня 2022 / Срок действия с
Продукція / Продукция: Прилади освітлювальні світлодіодні LED-SVU (88 позицій згідно з додатками)
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД: 27.40.3
код ДКПП, ОКП
Відповідає вимогам / Соответствует требованиям: ДСТУ EN 60598-1-2015 р.р. 2-5, 7-14, ДСТУ EN 60598-2-1:2015 р.р1.4-1.12, ДСТУ EN 60598-2-2:2014 р.р.2.4-2.15, ДСТУ EN 60598-2-3:2014, р.р. 3.4-3.15; ДСТУ EN 60598-2-5:2015 р.р.5.4-5.15, ПКМУ №992 від 15.10.2012р., р.р.3-8; ДСТУ-П IEC/PAS 62722-2-1:2014 р.р. 7-9, ДСТУ EN 55015:2015, табл.1;ДСТУ EN 61547:2014 р.р. 4-8, табл. 1, 2, табл. 4-8, табл. 7-9, табл. 10-12; ДСТУ EN 61000-3-2:2015, р.7; ДСТУ EN 61000-3-3:2014, р.8; ТУ У 27.4-38228005-002:2017 "ПРИЛАДИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ СВІТЛОДІОДНІ LED-SVU"
Виробник продукції / Изготовитель продукции: ТОВ "СВЕТОВИТ", 63503, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Вокзальна, 26 Б
Сертифікат видано / Сертификат выдан: ТОВ "СВЕТОВИТ", 63503, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Вокзальна, 26 Б , ЄДРПОУ 38228005
Додаткова інформація / Дополнительная информация: Добровільна сертифікація. Прилади освітлювальні світлодіодні LED-SVU, що виготовляються серійно в період з 02.10.2017р. до 01.10.2022 р. за ТУ У 27.4-38228005-002:2017 "Світильники світлодіодні. ТУ", з урахуванням гарантійного терміну зберігання. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією - один раз на рік.
Сертифікат видано органом з сертифікації / Сертификат выдан органом по сертификации: ОС "Центр Оцінки Відповідності "ФАКТУМ", юр. адреса: Одеська обл., м. Б.-Дністровський, вул. Сонячна, 13Б, к. 33; факт. адреса: м. Одеса, вул. Софіївська, 16, оф. 3, 1/ф (048) 701-12-13 свідоцтва №№ UA.P.187, UA.PR.187 від 25.11.2012 р.
На підставі/Протоколу № 01.09.015 від 27.09.2017 р. ДВШПОВ ДП "Харківстандартметрологія" вул. Мироносицька, 36, м. Харків, Україна, 61002, атестат акредитації № 2Н545 від 03.02.2017 р. Звіт з перевірки системи управління якістю №128/С від 27.09.2017 ОС "Центр р Оцінки Відповідності" ФАКТУМ.
Керівник / Руководитель: О.А. Смислов
підпис / Ініціали, прізвище
Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі Системи за тел. (044) 528-84-28
№ 6586640

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО

НА ЗНАК ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
№ 241624

Видано відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10 травня 2018 р.

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України
М.І. Тітарчук



(190) UA (111) 241624

(181) Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва: 30.09.2026
(210) Номер заявки: m 2016 21560
(220) Дата подання заявки: 30.09.2016
(450) Дата публікації відомостей про видачу свідоцтва та номер бюлетеня: 10.05.2018, Бюл. № 9
(540) Зображення знака:
(732) Власник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВЕТОВИТ»
просп. Петра Григоренка, 3 А, м. Харків, 61082 (UA)
(511) Індекси міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і послуг:
Кл. 11: Аквариумні лампи; абажури; ацетиленові генератори; ацетиленові лампи; ацетиленові пальники; бактерицидні лампи для повітря; відбивачі (рефлектори) до транспортних засобів; вугільні електроди до дугових ламп; газонаповнені лампи; газорозрядні трубки електричні для освітлювання; декоративні фонтани; джерела спалахового світла; дугові лампи; електричні лампи; жарові труби опалювальних котлів; живильники до опалювальних котлів; запальники; китайські ліхтарики; коминки хати; кухонварське начиння електричне; лабораторні лампи; лампи кучерявильні (для завивання волосся); лампи покажчиків повертання до автомобілів; лампи покажчиків повертання до транспортних засобів; лампове скло; лампові відбивачі (рефлектори); лампові трубки скляні; лампові цоколі; лампочки електричні до новорічних ялинок; ліхтарі вуличні; ліхтарі до автомобілів; ліхтарі до транспортних засобів; ліхтарі кишенькові; ліхтарі світильні; люстри; магнієві нитки до світильних приладів; нагрівальні пластини; нитки електронагрівальні; нитки розжарювальні до електричних ламп; освітлювальні прилади світлодіодні (LED); патрони до електричних ламп; підводні світильники; плафони на лампи; плафони (настельні світильники); прилавки-вітрини з підігрівом; прожектори (сигнальні вогні, факели); протизаслінові пристрої до автомобілів (лампові обладнуки); протизаслінові пристрої до транспортних засобів (лампові обладнуки); розжарювальні пальники; світові номери будинків; світильники (лампи); світильні апарати до транспортних засобів; світильні апарати і установкання; світильні лампи; світильні лампи електричні; світильні системи до повітряних транспортних засобів; світлорозсіювачі; сонячні печі; сонячні термальні колектори (нагрівання); сушильні апарати і установкання; теплові насоси (помпи); теплообмінники, крім деталей машин; термостатичні клапани (частини теплового установкання); тримачі до абажурів; трубки світові (люмінесцентні); ультрафіолетові лампи, крм лікарських (медичних); установкання для обробляння ядерного палива і сповільнювачів ядерних реакцій; установкання санітарно-технічне для ванні; факельні труби для використання у нафтовій промисловості; фари до автомобілів; фари до транспортних засобів; фонтани; холодильні прилади і устаткування; шахтарські лампи; ядерні реактори.
Кл. 42: Архітектурне консультування; архітектурні послуги; будівельне проектування; визначан-

Сторінка 3 із 6



Експертна комісія з проведення санітарно-епідеміологічної експертизи
ДУ "ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ"
Протокол № 352
санітарно-епідеміологічної експертизи
від 09.02.2017 року

Назва об'єкту експертизи: Світлотехнічні вироби згідно з додатком до Протоколу відповідно до ТУ У 27.4-38228005-001:2013 "Прилади освітлювальні світлодіодні LED-SVU"
Сфера застосування об'єкту експертизи: Зовнішнє та внутрішнє освітлення для громадських та виробничих приміщень, освітлення АЗС, вулиць та доріг, реалізація через роздрібну та оптову торговельну мережу.
Код ДКПП, Код УКТЗЕД, Артикул: код ДКПП – 27.40.3
Країна походження об'єкту експертизи: Україна
Назва та реквізити виробника (його представника в Україні):
Товариство з обмеженою відповідальністю "Световит", 63503, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Вокзальна, буд. 26Б, тел./факс: + 380 (57) 779-72-97, e-mail: info@led-svu.com, www.led-svu.com
Дані про контракт на постачання об'єкту в Україну:
Продукція вітчизняного виробника
Назва та реквізити заявника:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Световит", 63503, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Вокзальна, буд. 26Б, тел./факс: + 380 (57) 779-72-97, e-mail: info@led-svu.com, www.led-svu.com
Код ЄДРПОУ або національний код заявника експертизи: 38228005
В ході проведення експертизи розглянуто: ТУ У 27.4-38228005-001:2013 "Прилади освітлювальні світлодіодні LED-SVU" зі змінами, попередній Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, Сертифікат відповідності.
За результатами експертизи, що проведена в Лабораторії ПМПТ відповідно до Листа-звернення підготовлений звіт.
За результатами експертизи можна зробити висновок, що Світлотехнічні вироби згідно з додатком до Протоколу відповідно до ТУ У 27.4-38228005-001:2013 "Прилади освітлювальні світлодіодні LED-SVU" за наданою завиконом документацією відповідають вимогам санітарного законодавства України та можуть використовуватися за призначенням у заявленій сфері застосування.
При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний протокол втрачає силу.
Заступник голови комісії — Захаренко М.І.
Члени комісії — Пашійчук С.П.
Рязанов А.В.
Секретар — Діодорічук Т.І.



ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
Технічному регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників. Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання. Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання.

1. Модель виробу/виробів: Прилади освітлювальні світлодіодні типу LED-SVU (згідно з додатком А до декларації), код ДКПП 27.40.3
2. Найменування та місцезнаходження виробника або його уповноваженого представника: ТОВ "СВЕТОВИТ" 63503, м. Чугуїв, Харківська обл., вул. Вокзальна, буд. 26Б.
3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.
4. Об'єкт декларації (ідентифікація ламп/світильника електричного обладнання, яка дає змогу забезпечити його простежуваність, може включати кольорове зображення достатньої чіткості, якщо це необхідно для ідентифікації зазначеного електрообладнання): прилади освітлювальні світлодіодні LED-SVU – відповідно додатку А до декларації, код УКТ ЗЕД 9405401000, виробництва ТОВ "СВЕТОВИТ" 61082, м. Харків, пр.-т. Петра Григоренка, буд. 3-А.
5. Об'єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам відповідних технічних регламентів: Технічному регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників №1240 від 27 травня 2015 р., Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання № 1077 від16 грудня 2015 р., Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання №1007 від 16 грудня 2015 р.
6. Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність: ДСТУ IEC/PAS 62717-2-1:2014 «ХАРАКТЕРИСТИКИ СВІТИЛЬНИКІВ ФУНКЦІОНАЛЬНІ. Частина 2-1. Особливі вимоги до світильників зі світловипромінювальними діодами (IEC/PAS 62722-2-1:2011, ЮТ)», Постанова Кабінету Міністрів України №992 від 15.10.2012р, ДСТУ EN 55015:2014 «Норми та методи вимірювання характеристик радіозавад електричного освітлювального й аналогічного обладнання (EN 55015:2013, IDT)», ДСТУ EN 61000-3-2:2015 «Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу) (EN 61000-3-2:2014, IDT)», ДСТУ EN 61000-3-3:2014 «Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Норми. Норми на рівні флуктуацій напруги та флікера в низьковольтних системах електроживлення для устаткування з номінальною силою струму до 16 А на фазу, не призначеного для підключення за певних умов (EN 61000-3-3:2013, IDT)», ДСТУ EN 61547:2014 «Обладнання для загального освітлення. Електромагнітна сумісність. Вимоги до завадозахищеності (EN 61547:2009, IDT)», ДСТУ EN 60598-2-5:2015 «Світильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 5. Прожектори заливного світла».
7. Додаткова інформація: відповідність вимогам підтверджена сертифікатом № UA 1.007.0035977-16 та протоколом випробувань № 61.07.09.018 від 19.09.2016р. акредитованими випробувальним центром з підтвердження оцінки відповідності (ДВШПОВ), Атестат акредитації №2Н545 від 03.02.2017р.
Підписано від імені та за дорученням: Директора Юсин Олег Льович (прізвище, ім'я та по батькові, посада) (підпис)
Директор ТОВ "СВЕТОВИТ" (посада) — О.Л. Юсин (ініціали та прізвище)
М.П. (дата)



Додаток до Протоколу № 352 державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 09.02.2017 року

Світлотехнічні вироби відповідно до ТУ У 27.4-38228005-001:2013 "Прилади освітлювальні світлодіодні LED-SVU":

1. Промислові освітлювальні прилади: LED-SVU-IC-WX-yy-xxx; LED-SVU -IC-W-yy-xxx; LED-SVU-IC-WO-yy-xxx; LED-SVU-IC-WXO- yy-xxx; LED-SVU-IC-M-yy-xxx; LED-SVU-IC-MX-yy-xxx; LED-SVU-I-C-yy-xxx; LED-SVU-I-XC-yy-xxx; LED-SVU-I-XCO-yy-xxx; LED-SVU-I-CO-yy-xxx; LED-SVU-I-L-yy-xxx; LED-SVU-I-ML-yy-xxx; LED-SVU-IE-L-yy-xxx; LED-SVU-IE-ML-yy-xxx; LED-SVU –Z-yy-xxx; LED-SVU-ZM- yy-xxx;
2. Прожектори: LED-SVU-P-WX-yy-xxx; LED-SVU-P-W-yy-xxx; LED-SVU-P-WXO-yy-xxx; LED-SVU-P-WO-yy-xxx; LED-SVU-P-M-yy-xxx; LED-SVU-P-MX-yy-xxx; LED-SVU -P-yy-xxx; LED-SVU-P-X-yy-xxx; LED-SVU-P-XO-yy-xxx; LED-SVU-P-yy-xxx; LED-SVU-F-yy-xxx; LED-SVU-F-X-yy-xxx; LED-SVU-F-XO-yy-xxx; LED-SVU-F-O- yy-xxx;
3. Вуличні освітлювальні прилади: LED-SVU-SK-WX- yy-xxx; LED-SVU-SK-WXO-yy-xxx; LED-SVU-SK-WO-yy-xxx; LED-SVU-SK-W-yy-xxx; LED-SVU-SK-M-yy-xxx; LED-SVU-SK-MX-yy-xxx; LED-SVU-S-K-yy-xxx; LED-SVU-S-XK-yy-xxx;
4. Прилади для освітлення АЗС: LED-SVU-A-W-yy-xxx; LED-SVU-A-WO-yy-xxx; LED-SVU-A-M-yy-xxx; LED-SVU-A-yy-xxx;
5. Офісні освітлювальні прилади: LED-SVU-O-N-yy-xxx; LED-SVU-O-N-O-yy-xxx; LED-SVU-O-N-ICE-yy-xxx; LED-SVU-O-N-PRIZMA-yy-xxx; LED-SVU-O-N-LATTICE-yy-xxx; LED-SVU-O-N-HOAR-yy-xxx; LED-SVU-OE-N-yy-xxx; LED-SVU-OE-NO-yy-xxx; LED-SVU-OE-N-ICE-yy-xxx; LED-SVU-OE-N-PRIZMA-yy-xxx; LED-SVU-OE-N-LATTICE-yy-xxx; LED-SVU-OE-N-HOAR-yy-xxx; LED-SVU-O-MN-yy-xxx; LED-SVU-OE-MN-yy-xxx; LED-SVU-O-V-yy-xxx; LED-SVU-O-VO-yy-xxx; LED-SVU-O-V-ICE-yy-xxx; LED-SVU-O-V-PRIZMA-yy-xxx; LED-SVU-O-V-LATTICE-yy-xxx; LED-SVU-O-V-HOAR-yy-xxx; LED-SVU-OE-V-yy-xxx; LED-SVU-OE-VO-yy-xxx; LED-SVU-OE-V-ICE-yy-xxx; LED-SVU-OE-V-PRIZMA-yy-xxx; LED-SVU-OE-V-LATTICE-yy-xxx; LED-SVU-OE-V-HOAR-yy-xxx; LED-SVU-O-MV-yy-xxx; LED-SVU-OE-MV-yy-xxx;
6. Прилади для громадського освітлення: LED-SVU-T-yy-xxx; LED-SVU-MT-yy-xxx; LED-SVU-J-yy-xxx, LED-SVU-MJ-yy-xxx, LED-SVU-D-ANGLE-yy-xxx, LED-SVU-D-LINE-yy-xxx, LED-SVU-ID-LINE-yy-xxx, LED-SVU-D-COREL-yy-xxx, LED-SVU-D-WAVE-yy-xxx, LED-SVU-D-CELL-yy-xxx, LED-SVU-D-COMB-yy-xxx, LED-SVU-D-TUBE-yy-xxx, LED-SVU-U-yy-xxx, LED-SVU-H-yy-xxx, LED-SVU-G-yy-xxx,
де yy – модифікація освітлювального приладу за потужністю та оптикою. xxx – модифікація світлової віддачі.

Державна установа "Інститут медицини праці НАМН України"
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)
Заступник Голови експертної комісії — Захаренко М.І.
М.П.

МИ ПРОПОНУЄМО...

Розрахунок та проектування світлодіодного освітлення

Виготовлення унікальних світлодіодних світильників, які не мають аналогів

Удосконалення систем освітлення згідно європейських стандартів

Заміна встановлених енергоємних моделей на економні світлодіодні світильники

Гарантійне та післягарантійне обслуговування

НАШІ ПАРТНЕРИ

www.LED-SVU.com

61110, Україна, м. Харків,
вул. Краснопільська , 8
тел.: +380(57)779-72-97(90)
e-mail: info@led-svu.com