

Опитувальний лист

Світильник LED вуличний EFA 150W 5000K IP65 Optima ECO



Світильник LED вуличний EFA Optima ECO використовується при освітленні вулиці, шосе і відкритих площ, промислових зон. Корпус виготовлений з високоякісного алюмінієвого сплаву з підвищеною теплопровідністю, пофарбований високоякісною стійкою до зовнішніх впливів молотковою емаллю. Алюмінієва плата з високою теплопровідністю і великою площею контакту з радіатором для забезпечення ефективного відводу тепла від світлодіодів при режимах експлуатації. Тепловий опір кристал -плата- радіатор менш 10град/Вт. Якісний надійний драйвер постійного струму одного з провідних виробників джерел світла. Вуличні світильники застосовуються для консольної установки, виготовлені з алюмінію.

Переваги:

- Висока якість електрорадіоелементів, висока якість деталей і збірка забезпечують тривалий термін експлуатації до 15 років.
- Стабільна робота в будь-яких кліматичних умовах при температурі від -43оС до +53оС.
- Екологічна безпека, відсутність особливих способів утилізації.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- **потужність: 150W**
-
- **кольорова температура: 5000K**
-
- **світловий потік: 12000 lm**
-
- **індекс кольоропередачі, Ra: >80%**
-
- **кут розсіювання: 120о**
-
- **температурний режим роботи: від -43оС до +53оС**
-
- **номінальна робоча напруга: 220 V**
-
- **ступінь захисту: IP65**
-
- **матеріал корпусу: алюміній**
-
- **гарантія: 1 рік**

Начальник дільниці Ремонтів

Проненко С.П.