

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ
КОЛЕИ

Технические условия

Fastening for broad gauge railways.
Technical specificationsГОСТ
5812—82*Взамен
ГОСТ 5812—75

ОКП 12 9200

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.02.82 № 707 дата введения установлена

01.01.83

Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

Настоящий стандарт распространяется на костыли класса точности С, предназначенные для крепления железнодорожных рельсов к деревянным шпалам и брускам.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

1.1. Конструкция и размеры костылей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

| $L, \text{мм}$ + 5 — 3 | Теоретическая масса, кг |
|------------------------------|-------------------------|
| 165 | 0,378 |
| 205 | 0,458 |
| 230 | 0,509 |
| 280 | 0,609 |

Пример условного обозначения костыля длиной 165 мм:

Костыль 165 ГОСТ 5812—82

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

*Переиздание (ноябрь 1998 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1987 г.,
январе 1996 г. (ИУС 10—87, 4—96)

© Издательство стандартов, 1982
© ИПК Издательство стандартов, 1999