

Рис.2

Остальное см. рис. 1



Обозначение	Рис	Размеры, мм					Масса, кг			М, кгс·см
		L	ℓ1	ℓ	ℓ0	S	Толщина трубы 4,5 мм, диаметр оси, мм: 36	40	42	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РКФ194.408.000										
-01										
-02										
-03										
-04										
-05										
-06										
-07										
-08										
-09										
-11										
-12	1	740	758	792	21	20	37,75	38,89	39,61	9,5
-13										
-15										
-16	2	790	[illegible]	[illegible]	30	22	39,27	40,5	[illegible]	9,8
-19	1	890	908	958	30	22	43,0	44,4	45,28	10,7
-21										
-22	2	1058	1080	[illegible]	30	24	48,68	50,4	51,44	12
-23										
-25	1	1140	1158	[illegible]	45	22	51,54	53,44	54,59	12,6

см. продолжение таблицы ②

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-26	2	1140	1158	1206	34	22	53,04	53,34	55,04	12,7

1. Размеры для справок.
2. Торцы ролика покрыть грунтовкой ГФ-0119 ГОСТ 25129-82.
3. Ролик должен свободно проворачиваться. Допустимый момент приведения ролика во вращение не более "М" (см. табл.). Значение "М" наибольшее для данного типоразмера.
4. Осевое перемещение ролика относительно неподвижной оси не более [illegible] мм.
5. При сборке ролика по рис. 2 резиновые кольца поз. 5 устанавливать по середине ролика.
6. Упаковка и маркировка [illegible] должна быть выполнена согласно [illegible] РК 194000.
7. Резиновые кольца должны быть сжаты до плотного прилегания друг к другу.
8. Шероховатость обрабатываемых поверхностей деталей черт. поз. 7 – 12,5
9. Остальные технические требования по [illegible]

Согласовано:
Гл. мех. [signature] Е. Шевченко

ИнГОК ДФ
Годен на 2023 г.

А-РКФ 194.408.000 СБ	
Ролик конвейерный футерованный	Литера: А; Масса: см. табл.; Масштаб: –
	Лист; Листов 1
	ООО "КРМ"