1-101735 СБ



А-А
М1:2



Б-Б



В-В
М1:2



Техническая характеристика:

1. Диаметр цилиндра – 140 мм
2. Ход поршня – 190 мм.
3. Усилие на поршне (при $P = 100$ кг/см², $\eta = 0{,}9$)
   - толкающее – 13850 кг/с
   - тянущее – 10386 кг/с.
4. Рабочее давление в системе – 100 кг/см².

Технические требования.

1. Гидроцилиндр испытать индустриальным маслом „12" или „20" по ГОСТ 20799-75 под давлением 150 кг/см² в течение 5 мин. Течь масла не допускается.
2. Отсутствие утечек масла проверяется в течение 5 мин. путем подвода масла в полости гидроцилиндра под давлением 125 кг/см².
3. Давление масла холостого хода не более 2,5 кг/см². Плавность движения штока должна проверяться по колебанию давления (не более 10%) масла в гидроцилиндре.
4. При движении допускается незначительный вынос масла на штоке в виде равномерно нетекущей масляной пленки.
5. После испытания полости гидроцилиндра заполнить чистым минеральным маслом, а подводимые отверстия заглушить пробками.
6. *Размеры для справок.
7. Маркировать по Н272-65.

						1-101735 СБ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Гидроцилиндр ф 140*190. КВ 41.6	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Сазонова		11.73			153	1:1
Провер.		Попов		11.73	Сборочный чертеж.	Лист	Листов 1
Т.контр.		Писанко		11.73			
Н.контр.						ЮУМЗ ОГК ОМ БКО	
Утв.		Уткина		11.73			

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Справ.№ | Перв. примен.