

УЗГОДЖЕНО:

Експерт. Дирекція

технології та якості МІХ

A.M. Мироненко

05.12.2024р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник

Управління технології та якості

I.M. Герцовський

05.12.2024р.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Розчин лігносульфонату натрію з в'язкістю умовною в межах 13-25 секунд всезенонне використання

(у тому числі: розчин лігносульфонату натрію MC-Lignin 50 Na 50%,
розчин лігносульфонату натрію рідкий SE Na 50)

1. Сфера застосування

ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» Цех магнезіальних виробів (ЦМВ)
асортимент: сводовий ПХС, ПХСОС, ПХСОСП, конвертерний ХПКК, ХПККОС
насадка ПХН, цементний ПХЦ, ПХЦОС, термостійкий ХПТУ, ХПТОС
стакани ПБС-88, периказовий П-91, П-96, ПЛК-94

2 Якісні характеристики

Найменування показника	норма
Зовнішній вигляд	Однорідна текуча рідина
Колір	Від світло-коричневого до темно-коричневого
Масова частка сухої речовини, %, не менше	49
Концентрація іонів водню розчину лігносульфонатів pH, %, не менше	7,5
Щільність за температури 20 С, кг/м ³ , не менше	1280
Вязкість умовна за температури 20 С, с, в межах	13-25
Масова частка загальної сірки, %, в межах	2,5-4,0
Не допускається наявність сторонніх домішок, сміття, наявність згустків, осаду	
Термін зберігання 1 рік з дати виготовлення.	

3. Вимоги до упаковки

Ресурси, що поставляються, повинні відвантажуватися наливом у стандартній залізничній цистерні, автоцистерні, що забезпечує повну збереженість Ресурсів від будь-якого виду пошкоджень в період транспортування транспортом з і в період зберігання до розконсервації, злив Ресурсів у ЦМВ у еврокуби. Або пакування та поставка в еврокубах місткістю 1м3.

Вимоги до еврокубу - пластикова ємність, зовні металевий каркас, зверху отвір для заливу ресурса та герметична кришка; наявність зливної арматури знизу ємності; можливість використання в умовах при температурах -40С +40С. Упаковка повинна бути герметичною, щільно закрита, забезпечувати повне збереження Ресурсів від будь-якого виду пошкоджень у період транспортування морським, залізничним та автомобільним транспортом з урахуванням декількох перевантажень у дорозі та в період зберігання до розконсервації.

Упаковка має забезпечувати свою цілісність не менше одного року (захист від ультрафіолету).

4 Постачальник зобов'язаний надати референс-лист.

Погоджено:

В.о. начальника ВЯ

Начальник ВТК

Начальник ЦКЛ

Виконавець

В.о. начальника ВЯ

М.М. Агранович

М.М. Агранович

Т.А. Піскунов

Ю.В. Сторчеус