



### Технические условия

- При сборке средние звенья (поз. 2) ставить обработанными поверхностями и радиусами в одну сторону. Стрелка на среднем звене указывает на обработанную поверхность и радиус.
- Все шарнирные соединения цепи и ходовые ролики должны свободно проворачиваться от руки без заеданий.
- Полость подшипников ходовых роликов наполнить густой смазкой.

| № п.п. | № чертежа   | Наименование                        | Материал  | Кол-во | шт.   | ед.изм. | Примечания      |
|--------|-------------|-------------------------------------|-----------|--------|-------|---------|-----------------|
| 14     | 132965      | Дюбель 13x20                        | 40        | 2      | 0,02  | 0,04    | K103            |
| 13     | 5809.46.955 | Кольцо                              | 28-48     | 4      | 0,35  | 1,4     |                 |
| 12     | 5801.46.215 | Прокладка $\Phi 195/152 \times 0,5$ |           | 4      | 0,006 | 0,024   |                 |
| 11     | 0.03913     | Картер ГОСТ НКлес 232               |           | 24     | 0,04  | 0,96    | K338            |
| 10     | 5809.46.954 | Болт М12x30x3 тУИНК                 | Ст3       | 40x    | 2     | 7,8     | 15,6            |
| 9      | 132827      | Ось                                 | МСт3      | 4      | 0,016 | 0,064   | K268            |
| 8      | 0.00177     | Планка предохранит. 30x80           | Ст3       | 8      | 0,036 | 0,288   | K292            |
| 7      | 132156      | Болт М12x25 тУИНК                   | МСт3      | 4      | 0,28  | 1,12    | K266            |
| 6      |             | Шайба упорная 90                    |           | 4      | 2,6   | 10,4    |                 |
| 5      | 5809.46.953 | Шарикоподшипник 10x150x35           | 40x       | 4      | 2,5   | 10      |                 |
| 4      | 5809.46.952 | Крышка                              | 40x       | 4      | 9     | 36      |                 |
| 3      |             | Ходовой ролик                       | МСт0      |        | 0,004 | 0,004   |                 |
| 2      | 5803.49.154 | Проволока 04 12                     |           | 1      | 24    | 24      |                 |
| 1      | 5807.46.251 | Гост 3282-46 e=4000                 |           | 1      | 85    | 85      |                 |
|        |             | Среднее звено                       | 40x       | 1      | 24    | 24      |                 |
|        |             | Корпус тележки                      | 35л       | 1      | 85    | 85      |                 |
|        |             | Наименование                        | Материал  | Кол-во | шт.   | ед.изм. | Примечания      |
|        |             | 5807.46.250                         |           |        |       |         |                 |
|        |             | Секция цепи                         |           |        |       |         |                 |
|        |             | Вес в кг                            |           |        |       |         | 185             |
|        |             | М 1:2,5                             |           |        |       |         | 1:15            |
|        |             | Конструктор                         | Кузнецов  |        |       |         | Уралмашзавод    |
|        |             | Нормировщик                         | Евдокимов |        |       |         | Конструкторский |
|        |             | Руководитель                        | Перетяж   |        |       |         | отдел           |
|        |             | Нач. К.Б.                           | Дятлов    |        |       |         | 0,15            |

| № | изм. | Было | Стало | № | прик. | дата | Подп. |
|---|------|------|-------|---|-------|------|-------|
|   |      |      |       |   |       |      |       |

В-475593