Кружало тип 5



Технические требования

1. Материал – сосна воздушно-сухая, 25% влажности, I сорта, удовлетворяющая требованиям СНиП 1В-13-62.
2. Все три слоя поясов кружала прошиваются гвоздями 120х5 через 100 мм в шахматном порядке. Затем кружало повернуть и прошить гвоздями 100х4 через 100 мм в шахматном порядке в разбежку с гвоздями противоположной стороны.
3. Концы гвоздей загнуть и забить.

120х5	7,0
100х4	1,5
Размер гвоздя	Вес кг
ГОСТ 4028-63	
Спецификация гвоздей	





Схема кружала тип 5



Поз.	Сечение		Длина мм	Кол. во	Объем м³ поз	Объем м³ Ном	Марка	Прим.
14	— " —	240х40	996	4	0,0096	0,0384		
13	— " —	240х40	650	2	0,0062	0,0124		
12	— " —	240х40	1205	2	0,0116	0,0232		
11	— " —	240х40	970	2	0,0093	0,0186		
10	— " —	240х40	830	2	0,008	0,016		
9	— " —	200х40	5876	2	0,047	0,094		
8	— " —	200х40	715	2	0,0057	0,0114		
7	— " —	200х25	315	4	0,0016	0,0064		
6	— " —	200х40	1030	2	0,0082	0,0164		
5	— " —	200х25	630	4	0,0032	0,0128		
4	— " —	200х40	1115	1	0,0089	0,0089		
3	— " —	200х25	715	2	0,0036	0,0072		
2	— " —	260х40	1803	2	0,0188	0,0376		
1	Доска	240х40	1202	9	0,0115	0,1035		

9407

Материал – сосна воздушно-сухая без дефектов

Спецификация дерева на одно кружало (составлена без учета обрези)

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПК00122.061.0
Разраб.		Фомина			Кружало тип 5
Пров.		Жорняк			Лит. И; Масса 212; Масштаб 1:10
Т. контр.					Лист; Листов
Нач. бюро		Притула			„Запорожсталь" ПКО
Н. контр.					
Утв.					

Копировал; Формат

Первичное примен. ПК00122056.0