




# 12A2-45


## КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ



12A2-45 D\*T\*W\*X\*H

### - Применение:

- заточка и доводка многолезвийного твердосплавного инструмента с прямым и спиральным зубом по передней и задней поверхности резцов, сверл, протяжек, разверток и других инструментов.
- обработка плоских поверхностей деталей машин, полупроводниковых материалов, керамики, кварца, драгоценных и поделочных камней, других материалов.
- Алмазоносный слой изготавливается из алмазных шлифпорошков и микропорошков на металлических и органических связках.
- На металлических связках применение охлаждения обязательно.
- Продукция сертифицирована.



Торцевое  
шлифование

Шифр	D, мм	T, мм	W, мм	X, мм	H, мм
4-0004	50	21	3	3	16
4-0117	75	21	3	3	20
4-0118	75	21	6	3	20
4-0015	100	32	3	3	20
4-0016	100	32	5	3	20
4-0017	100	32	10	3	20
4-0027	125	40	3	3	32
4-0028	125	40	5	3	32
4-0029	125	40	10	3	32
4-0031	125	42	5	5	32
4-0040	150	40	10	3	32
4-0043	150	42	10	5	32
4-0041	150	40	20	3	32
4-0044	150	42	20	5	32
4-0073	200	50	10	3	51
4-0074	200	50	20	3	51
4-0076	200	52	20	5	51
4-0092	250	50	20	3	76

Пример заказа алмазного круга формы 12A2-45 (шифр 4-00-41) с размерами 150-40-20-3-32 из алмазов марки AC4, зернистостью 100/80, относительной концентрацией алмазного порошка 100%, на органической связке B2-01:

**4-0041 12A2-45 150-40-20-3-32 AC4 100/80 100% B2-01**

**Завод выпускает указанные формы и типоразмеры кругов из Кубического нитрида бора (КНБ).**

Пример заказа круга с КНБ формы 12A2-45 (шифр 4-00-41) с размерами 150-40-20-3-32 из КНБ марки CBN-1, зернистостью 100/80, относительной концентрацией порошка КНБ 100%, на органической связке BN-310:

**4-0041 12A2-45 150-40-20-3-32 CBN-1 100/80 100% BN-310**

**Внимание: завод выпускает и другие типоразмеры данной формы круга.**