




МЕТІНВЕСТ

Затверджую:
Генеральний директор
ТОВ «МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ»


М.В.Васильєва
« 10 » 04 2023р.

ПЕРЕЛІК

вимог щодо ОП, ПБ та ОНС при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт із застосуванням вантажопідіймальних кранів та машин

1. Загальні положення

1.1 Дані вимоги визначають єдиний порядок виконання вантажно-розвантажувальних робіт за допомогою вантажопідіймних кранів та машин на будівельних майданчиках ТОВ «МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ» (далі - МСС) з метою забезпечення безпеки під час виконання робіт, а також відповідності нормативно-правовим актам з охорони праці України та корпоративним вимогам Групи Метінвест у галузі охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього середовища.

1.2 Дані вимоги поширюються на всі підрядні та субпідрядні організації, що виконують вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою вантажопідіймальних кранів та машин на об'єктах будівництва ТОВ «МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ».

2. Вимоги до вантажопідіймальних кранів, що застосовуються, при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт на об'єктах будівництва ТОВ «МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ»

2.1 Перед початком виконання робіт із застосуванням вантажопідіймальних кранів та машин підрядна (субпідрядна) організація зобов'язана надати перелік кранів та машин із зазначенням типу, вантажопідйомності, журнал нагляду (паспорт), посібник з експлуатації, Дозвіл органу Держпраці України на експлуатацію, протокол перевірки приладів безпеки, технологічну карту з монтажу/демонтажу стрілового обладнання стрілових кранів у службу ОП, ПБ та ОНС МСС.

2.2 Підрядна організація, яка виконує вантажно-розвантажувальні роботи з використанням машин та механізмів, повинна мати Дозвіл на право виконання робіт підвищеної небезпеки «Навантажувально-розвантажувальні роботи за допомогою машин та механізмів» та на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки згідно з наданим переліком.

2.3 На будівельних проектах МСС забороняється перебування вантажопідіймальних кранів з терміном експлуатації більше 27 років, а також тих, що не пройшли у встановлені терміни ЕО, ТВПТ, ПТО, ЧТО, без запису, що дозволяє експлуатацію обладнання в журналі нагляду (паспорті), працівником, який здійснює нагляд за безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів підйомних пристроїв та відповідного обладнання.

2.4 При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт вантажопідйомні крани повинні бути укомплектовані працездатними анемометрами, якщо заводом-виробником конструктивно на крані не передбачений анемометр, допускається застосування ручного анемометра з наданням протоколу про його перевірку.



2.5 Вантажно-розвантажувальні роботи із застосуванням вантажопідіймальних кранів виконуються тільки згідно ПВР або ТК. У разі відсутності чи невідповідності робіт, необхідно розробити доповнення до ПВР чи ТК.

2.6 У разі технічної несправності вантажопідіймальних кранів, які вказані в переліку спецтехніки, що застосовується, дозволяється їх заміна на спецтехніку відповідного типу з аналогічними вантажовисотними технічними характеристиками.

3. Виконання вантажно-розвантажувальних робіт вантажопідійомними кранами

3.1 Наказом з організації, яка експлуатує вантажопідіймальні крани та механізми, повинні бути призначені:

- працівник, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією обладнання;
- працівник відповідальний за утримання обладнання у технічно справному стані;
- працівники, відповідальні за безпечне проведення робіт;
- машиністи кранів;
- стропальники.

3.2 Навантажувально-розвантажувальні роботи повинні проводитися під керівництвом працівника, відповідального за безпечне проведення робіт та у присутності інженера з ОП.

3.3 Місце проведення вантажно-розвантажувальних робіт має бути огорожене, мати тверде, рівне покриття з кутом нахилу не більше 5°. Кут нахилу при встановленні крана повинен відповідати вимогам, зазначеним у журналі нагляду (паспорт).

3.4 Перед великогабаритними вантажно-розвантажувальними роботами (переміщення великогабаритного або довгомірного вантажу), монтажем/демонтажем стрілового обладнання стрілових кранів - проводити «штабні навчання», на яких детально обговорювати з виконавцями робіт заходи безпеки, розміщення персоналу та сигнальників, схему стропування вантажу тощо.

3.5 На будівельних об'єктах МСС забороняється виконання вантажно-розвантажувальних робіт при недостатньому освітленні місця виконання робіт, грозі, сильному дощі, тумані, снігопаді, при швидкості вітру понад 10м/с.

3.6 У місцях проведення вантажно-розвантажувальних робіт (в кабіні машиніста крана) із застосуванням вантажопідіймальних кранів, підрядною організацією розробляються, затверджуються та вивішуються графічні зображення (схеми) стропування типових вантажів та перелік вантажів, що завантажуються або розвантажуються, із зазначенням їх маси.

3.7 Наявність обладнаних стендів для зберігання стропів у місцях проведення вантажно-розвантажувальних робіт із застосуванням вантажопідіймальних кранів.

3.8 На будівельних майданчиках ТОВ «МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ» при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт застосування текстильних стропів **ЗАБОРОНЕНО**.

3.9 Встановлення та робота стрілового крана біля охоронної зони ПЛ на відстані менше 40 м від ПРУ та крайнього дроту ПЛ напругою понад 42В до не огорожених струмопровідних частин електроустановок, які можуть перебувати під напругою, проводиться тільки за нарядом-допуском на проведення робіт вантажопідійомним краном та мобільним підйомником поблизу повітряних ліній електропередачі. Для виконання цих робіт підрядна



METINVEST

(субпідрядна) організація має надати дозвіл на право виконання робіт у охоронній зоні ЛЕП (постанова КМУ №77 від 03.02.2021р.).

3.10 Знімні вантажозахоплювальні пристрої (стропи, траверси) до пуску в роботу повинні пройти повний технічний огляд відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» та мати бирки, де вказана дата виготовлення та випробування, інвентарний номер пристрою та його максимальна вантажопідйомність.


3.11 Огородження та попереджувальні знаки безпеки повинні бути встановлені відповідно до вимог проектної документації ПВР або ТК (позначені: огороження робочого майданчика, монтажної та небезпечної зони крана, охоронної зони ПЛ).

3.12 Під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт водій автотранспортного засобу повинен залишити кабінку, надіти каску, встановити противідкатні упори під колеса автотранспортного засобу та залишити зону виконання кранових робіт.

3.13 Забороняється підтримувати, розвертати та спрямовувати вантаж, що знаходиться у підвішеному положенні, безпосередньо руками. Виконання цих робіт необхідно здійснювати за допомогою гака або мотузки, прикріпленої до вантажу.

3.14 Забороняється перебування працівників на вантажі та під вантажем, а також у зоні його передбачуваного падіння при переміщенні вантажу вантажопідіймальним краном, машиною або мобільним підйомником.

Начальник Управління з ОП, ПБ та екології

 Є.М. Харін