

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор з інжинірингу
ПРАТ «ПІВНГЗК»
Р.С. Середа

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

До заявки на придбання товарно-матеріальних цінностей:
Клапан зворотній міжфланцевий підпружинений VITECH 1GH23L Dn 50 Pn16

Клапан зворотній міжфланцевий підпружинений VITECH 1GH23L Dn 50 Pn16 це захисний механізм, який унеможливорює небажане перемішування води, клапан пускає воду в одному напрямку без можливості її повернення, тобто запобігає зворотній потік води по трубі.

Технічна характеристика:

| Параметри | Клапан зворотній міжфланцевий . |
|-------------------------|--|
| Умовний прохід ДУ | 50 мм. |
| Робочий тиск PN | 16 бар. |
| Максимальна температура | 150 °C. |
| Тип клапана | Міжфланцевий, двухпелюстковий. |
| Робоча середа | Вода. |
| Вага | 0,001т. |
| Матеріал корпусу | Чавун. |
| Принцип роботи | Автоматичне закриття за допомогою пружини. |
| Країна виробник | Словаччина. |

Заступник нац. цеха з інжинірингу ГТЦ-2

В.В. Куценко