

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на плитку футировальну KALCERAM-K BL100220LA

Організація: ПрАТ «Запоріжжкокс», ТОВ Метінвестхолдінг
Адреса організації: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Діагональна 4
Місце експлуатації: ПрАТ «Запоріжжкокс», Коксовий цех
Контактна особа: Начальник цеху Хілай Максим Вікторович,
тел. № +38 (067) 618-02-89

Параметр	Значення
Стійкість до зносу: - згідно ASTM C704-15, см ³ при 90° - згідно DIN 52108, см ³ при 50 см ² - згідно МООС	≤ 9 ≤ 9 ≥ 6
Розміри, мм	250x250x40
Максимальна робоча температура, °C	1000
Щільність, г/см ³	≥ 2
Міцність: - при стисканні, МПа - при вигині, МПа	≥ 150 ≥ 15
Терм. коефіцієнт розширення, %	≤ 0,5
Хімічний склад: - SiO ₂ , % - Al ₂ O ₃ + ZrO ₂ , % - Fe ₂ O ₃ , %	69 25 1
Гарантійний термін експлуатації, місяців	24

Начальник КЦ

М.В. Хілай

Заст. начальника КЦ
З ГХтаО

В.В. Глущенко