



1. Клеить! ТОВАРНЫЙ ЗНАК.

№ пальца	d_1 (по 3)	допускаем. по 3 кл.	d_2 (по 3 кл.)	D_1	L	L_1	L_2	L_3	b	b_1	h	c	Вес в кг	z
П1	10	0,30	M8	15	45	28	19	2	4,4	2	1,5	1,5	0,02	2,5
П2	14	0,35	M10	20	66	45	33	2	4,6	2	1,5	1,5	0,07	2,5
П3	18	0,35	M12	25	85	59	42	3	5,4	3	2	1,5	0,14	3,0
П4	24	0,45	M16	32	106	75	52	3	5,6	3	2	2	0,31	3,0
П5	30	0,45	M24	38	140	95	66	4	7,6	5	3	2,5	0,65	4,0
П6	38	0,50	M30	48	172	119	84	4	10,2	5	3	2,5	1,28	5,5
П7	45	0,50	M36	55	212	147	103	5	10,3	8	4	30	2,35	5,5

Согласовано на 2000.
 Т. мех. РК Проект АВ
 180322 от 12.01.00
 Шел / Иванченко /

Зам.нач. фабрики		Ларжевец	муфты упругие втулочно-пальцевые		Дата	30.11.76 г
Нач. тех. бюро	Шел	Сакевич	Палец П1÷7		Масштаб	—
Констр.	А.Шел	Шел			Вес, кг	см. таблицу
Провер.	Шел	Сакевич	Материал:	ст. 45 ГОСТ 1060-74	Количество	
Копир.			КЦГОК ф-ка окомкования		А-2281	