Эскиз 36-БРМО-18

Ra 12,5 (√)

0,025 Ex

0,025 Ex | 0,02

0,025 Ex

0,025 Ex

0,04 Ex | 0,02

1,6×45°

В

Ra 2,5

R1

Ra 1,6

А

Ra 2,5

R2

Ra 2,5

R2

0,025 Ex | 0,02

по А

Ra 1,6

Ra 3,2

0,04 Ex | 0,016

И

Ra 6,3

Б

ø41,2h8

Д

В

8

80

97

127

191

M48x1,25-6g*

Ra 6,3

ø55k6

2×45°

2 фаски

E

ø65

ø50k6

Ж

M48x1,25 LH-6g*

Ra 6,3

ø41,2h8

В

К

1×45°

ø32

R1,5

Ra 6,3

3

3

Опор. шейка А3.5 ГОСТ 18434-74

ТГ30х3 LH-7g

3

28

16

33

26

109,5

141,5

205,5

617,5

А (2,5:1)

R0,6

3,75

2

ø46

В – В

R0,4 max

8M9

Ra 3,2

37_0,2

Ra 6,3

// 0,012 Ж

= 7·0,16 Ж

И (2,5:1)

R0,5

45°

R1,6

5

Б

ø6

Г

15

Ra 6,3

M12-7H

Г – Г

6

25

33

З – З

□21,5^-0,08_-0,21

Ra 6,3

Ra 6,3

ø25

1. Все размеры сняты с натуры.
2. * Размеры уточнить по существующей детали.
3. НВ174...217.
4. Неуказанные предельные отклонения H14, h14, ±IT14/2.
5. Маркировать обозначение.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Эскиз 36-БРМО-18		
Разраб.		Чесноченко		09.08	Вал отрезного станка	Лит.	Масса 10,48	Масштаб 1:1
Пров.		Пашенин		09.08		Лист	Листов 1
Н.контр.		Вершинина		09.08	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	ПКО ЛМЗ ОЦ
Утв.		Сивцов				

Копировал

Формат А2

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Справ. №