

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА Выключателя АП50-3МТ-10In 63А 3Р


Предприятие: ЧАО «ЦГОК»

Дата
заполнения: 26.11.2019

Место установки: Цех шламового хозяйства

Контактное лицо: Письменный Сергей Георгиевич

Тел./факс: +380679844044



Электротехнические характеристики

- Количество полюсов: 3
- Номинальный ток I_n (А): 63
- Частота тока (Гц): 50/60
- Род тока: АС
- Номинальное рабочее напряжение переменного тока U_e (В): 400
- Предельная коммутационная способность переменного тока I_{cu} (кА): 5
- Вспомогательные (свободные) контакты: Нет
- Наличие привода: ручной
- Диапазон регулировки теплового расцепителя (А): 0,7...1In
- Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 10In
- Регулировка максимальных расцепителей тока: да
- Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный
- Номинальное напряжение изоляции U_i (В): 400
- Номинальное импульсное напряжение U_{imp} (кВ): 6
- Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность I_{cs} (% I_{cu}): 75
- Номинальный продолжительный ток I_n (А): 63
- Предельная коммутационная способность переменного тока I_{cu} при 400АС (кА): 5

Начальник ЦШХ

Гл. энергетик ЦШХ

Е.Ю. Кучер

С.Г. Письменный