



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Вага од., кг	Приміт.
1	ДСТУ 9218:2023	Труба сталева $\Phi 1256 \times 10$ Стзсп-В, L=2406мм	1	748,5	Товщина шару футеровки 20мм
2		Фланець нестандартний DN1196/PN6	1	251,1	
3		Фланець нестандартний DN1196/PN6	1	444,6	
4	Пластина $\frac{2H-L-TMKЩ-C-10}{ГОСТ 7338-90}$	Прокладка	1		
5		Кріпильні вироби М36	36		компл.
		Матеріал футеровки		242**	

** - уточняється заводом-виробником

1. Розміри з "*" для довідок.
2. Робочий тиск $P=0,6$ МПа.
3. Матеріал футеровки - антиабразивне покриття гумуванням.
4. Футеровку виконати після зварювання поз.1...3.
5. Відвод поставляється комплектно з резиновою прокладкою поз.4 та кріпильними виробами поз.5.

Дане креслення не підлягає розмноженню чи передачі іншим організаціям та особам без згоди ТОВ "МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ"					
Додаток 7. Ділянка трубопроводу 1256x10, L=2436мм					
Зм.	Кіл.	Арк. № док.	Підп.	Дата	Труба $\Phi 1256 \times 10$ мм, L=2436 мм, з нестандартними фланцями Креслення загального виду
Розроб.	Ліцнов			09.25	
Перев.	Юнічук			09.25	Літ. Маса Масштаб Аркцш Аркцшів 1
Гол. спец.					
Нач. від.					ТОВ "МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ"
ГП	Орловський			09.25	
Н. контр.					Копіював Формат А2

Інв. № об. | Підп. і дата | Зам. інв. №