



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Вага од., кг	Приміт.
1	ДСТУ 9218:2023	Труба сталева $\phi 1256 \times 10$ СтЗсп-В, L=11470мм	1	3524,5	Товщина шару футеровки 20мм
2		Фланець нестандартний DN1196/PN0,6	2	251,1	
3	Пластина 2Н-І-ТМКШ-С-10 ГОСТ 7338-90	Прокладка	1		
4		Кріпильні вироби М36	32		компл.
		Матеріал футеровки		1140'	

* - уточнюється заводом-виробником

1. Розміри з "*" для довідок.
2. Робочий тиск $P=0,6$ МПа.
3. Матеріал футеровки - антиабразивне покриття гумуванням.
4. Футеровку виконати після зварювання поз.1...3.
5. Відвод поставляється комплектно з резиновою прокладкою поз.3 та кріпильними виробами поз.4.

Дане креслення не підлягає розмноженню чи передачі іншим організаціям та особам без згоди ТОВ "МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ"						
Додаток в. Ділянка трубопроводу 1256x10, L=11500мм						
Зм.	Кіл.	Арк. № док.	Підп.	Дата	Труба $\phi 1256 \times 10$ мм, L=11500 мм, з нестандартними фланцями Креслення загального виду	
Розроб.	Літучнов			09.25		
Перев.	Оніщук			09.25	Лім.	
Гол. спец.					Маса	
Нач. від.					Масштаб	
ГП	Орловський			09.25	Аркцш	
Н. контр.					Аркцшів	
					1	
					ТОВ "МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ"	

Копіював

Формат А2

Інв. № об. Підп. і дата Зам. інв. №