

Поз.	Найменування і технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код виробу	Завод виробник	Од. вимірювання	Кіл-ть	Маса 1од., кг.	Примітка
	<u>ПП6</u>							
1.1	Труба сталева електрозварна, Ø1220x12-СтЗсп5	ДСТУ 9218:2023			м	376,1	500,5	Підсилена знизу листом t = 12 мм, СтЗ
1.2	Труба двофланцева металева футерована гумою ДУ1196, L2615	B4.P51.F4.2.02.EБ1.01.ПКЗ.10.ЕНГ.А.ТК л.5	по типу ТРПР2Ф 1196.2615.06, "Нові Технології"		шт.	1	1765*	Футеровка t = 20 мм
1.3	Труба двофланцева металева футерована гумою ДУ1196, L11500	B4.P51.F4.2.02.EБ1.01.ПКЗ.10.ЕНГ.А.ТК л.5	по типу ТРПР2Ф 1196.11500.06, "Нові Технології"		шт.	1	6403*	Футеровка t = 20 мм
1.4	Еластомірна шарнірна вставка Ду1190, Ру10 комплектно з відповідними фланцями та кріпленням	B4.P51.F4.2.02.EБ1.01.ПКЗ.10.ЕНГ.А.ТК.Л01	по типу ЕШВ 1190.1000.06, "Нові Технології"		шт.	4	2300*	
	матеріал корпусу: сталь + каучук							
1.5	Відвід 90° двофланцевий ДУ1196 СтЗсп5, футерований карбідом кремнія	B4.P51.F4.2.02.EБ1.01.ПКЗ.10.ЕНГ.А.ТК л.5	по типу ОТМК2Ф 1196.90.06, "Нові Технології"		шт.	1	1783*	Футеровка t = 20 мм
1.6	Відвід 60° 1220x12 СтЗсп5	B4.P51.F4.2.02.EБ1.01.ПКЗ.10.ЕНГ.А.ТК л.5			шт.	1	1380,6*	
1.7	Відвід 46° 1220x12 СтЗсп5	B4.P51.F4.2.02.EБ1.01.ПКЗ.10.ЕНГ.А.ТК л.5			шт.	1	1557,2*	
1.8	Відвід 45° 1220x12 СтЗсп5	B4.P51.F4.2.02.EБ1.01.ПКЗ.10.ЕНГ.А.ТК л.5			шт.	2	1568,8*	
1.9	Відвід 90° двофланцевий ДУ1196 СтЗсп5 з опорою, футерований гумою	B4.P51.F4.2.02.EБ1.01.ПКЗ.10.ЕНГ.А.ТК л.5	по типу ОТМРЗФ-Н 1196.90.06-02, "Нові Технології"		шт.	1	5376*	Футеровка t = 20 мм
1.10	Відвід 90° двофланцевий ДУ1196 СтЗсп5, футерований гумою	B4.P51.F4.2.02.EБ1.01.ПКЗ.10.ЕНГ.А.ТК л.5	по типу ОТМР2Ф 1196.90.06-01, "Нові Технології"		шт.	1	2247,1*	Футеровка t = 20 мм
1.11	Відвід 135° фланцевий ДУ1196 СтЗсп5, футерований гумою	B4.P51.F4.2.02.EБ1.01.ПКЗ.10.ЕНГ.А.ТК л.5	по типу ОТМР1Ф-У 1196.135.06-01, "Нові Технології"		шт.	1	1830*	Футеровка t = 20 мм
1.12	Перехідник ДУ1196-ДУ950	ДСТУ 4616:2006			шт.	1	300*	
1.13	Труба сталева електрозварна, Ø1420x10-СтЗсп в ізоляції "вельми посиленого типу"	ДСТУ 9218:2023			м	35	347,7	Для футлярів

Погоджено

Зам. інв. №

Підп. і дата

Інв. № ориг.

* - значення маси довідкове, остаточну цифру дає виробник устаткування;
- кількість труб Ø1220 врахована із запасом у 4% на монтажний розкрій.

© ТОВ "МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ" Україна, 2025 р.

						B4.P51.F4.2.02.EБ3.03.ПКЗ.10.ЕНГ.А.01.ТК.С			
1	-	зам.	101-2025		10.25	ПРАТ "ПІВНІЗК". Нове дубльоване комплексне з'єднання відходів збагачення на промисловій території цеху технологічної води та шламозагосподарства ПРАТ «ПІВНІЗК» з місцем розташування: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг (кадастровий номер земельної ділянки 1211000000:07:001:0036)			
Ізм.	Кіл.уч.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Пусковий комплекс З. Пульпопроводи від ПНС-1 до КРХ. Технологічні комунікації ТК.	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив	Ліпунов				10.25		Р	1	4
Перевірив	Мосьпан				10.25				
Нач.відділу	Колініченко				10.25				
Н.контр.	Хараджа				10.25				
						Специфікація обладнання, виробів та матеріалів	ТОВ "МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ"		