



| Поз. | Позначення | Найменування | Кіл. | Вага од., кг | Примітки |
|------|---|----------------------------------|------|--------------|--------------------------------|
| 1 | Б-ПН-В ДСТУ 8540:2015 СтЗпс3-зв ДСТУ 8803:2018 | Лист, L=940мм | 1 | 176 | Товщина шару футеровки 21-26мм |
| 2 | | Фланець нестандартний DN890/PN10 | 1 | 148 | |
| 3 | ДСТУ EN 1092-1:2018 | Фланець 01/B2/DN890/PN10 | 1 | 135 | |
| | | Матеріал футеровки | | 207* | |

* - уточнюється заводом-виробником

1. Розміри з "*" для довідок.
2. Забороняється проводити зварювальні роботи на зовнішній поверхні металевого переходника.
3. Матеріал футеровки - антиабразивне покриття на основі карбиду кремнію.

Дане креслення не підлягає розмноженню чи передачі іншим організаціям та особам без згоди ТОВ "МЕТИНВЕСТ СІЧСТАЛЬ"

| Додаток 16_900-890.970.10 | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|------|---------|-------|-------|---|---------|-------|--------------------------|
| 1 | - | Нов. | 20-2023 | Підп. | 03.26 | Перехідник сталевий футерований Ду900-890, L=970мм Креслення загального виду | Літ. | Маса | Масштаб |
| Зм. | Кіл. | Арк. | № док. | Підп. | Дата | | | 666,0 | 1:10 |
| Розроб. | Онищук | | | | 03.26 | Аркцш | Аркцшів | 1 | ТОВ "МЕТИНВЕСТ СІЧСТАЛЬ" |
| Перев. | Луцак | | | | 03.26 | | | | |
| Гол. спец. | | | | | | | | | |
| Нач. від. | | | | | | | | | |
| ГП | Орловський | | | | 03.26 | | | | |
| Н. контр. | Бордюков | | | | 03.26 | | | | |

Копіював

Формат А2

Інв. № од. Підп. і дата Зам. інв. №