







Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Вага од., кг	Примітки
1	ДСТУ 9218:2023	Труба сталева $\Phi 1020 \times 10$ СтЗсп-В, L=4101мм	1	1014	Товщина шару футеровки 25мм
2	ДСТУ EN 1092-1:2018	Фланець 01/В2/DN1000/PN10	1	180	Товщина шару футеровки 25мм
3	по типу ГОСТ 12820-80	Фланець 01-1000-10	1	117,6	Товщина шару футеровки 25мм
		Матеріал футеровки		1016*	

* - уточнюється заводом-виробником

1. Розміри з "*" для довідок.
2. Забороняється проводити зварювальні роботи на зовнішній поверхні металевого перехідника.
3. Матеріал футеровки - антиабразивне покриття на основі карбїду кремнію.
4.  - місця стропування вертикального трубопроводу під час монтажних робіт.

Дане креслення не підлягає розмноженню чи передачі іншим організаціям та особам без згоди ТОВ "МЕТИНВЕСТ СІЧСТАЛЬ"

Додаток 4_950.4131.10

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	Лім.	Маса	Масштаб
1	-	Нов.	120-2023		03.26			
Розроб.	Оніщук				03.26	Елемент трубопроводу (труба) сталевий футерований Ду950, L=4131мм		
Перев.	Луцак				03.26	Креслення загального виду		
Гол. спец.						Аркцш	Аркцш	1
Нач. від.						ТОВ "МЕТИНВЕСТ СІЧСТАЛЬ"		
ГП	Орловський				03.26			
Н. контр.	Бордюков				03.26			

Копіював

Формат А2