


Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Вага од., кг	Примітки
1	ДСТУ 9218:2023	Труба сталева $\Phi 1020 \times 10$ СтЗсп-В,			
		L=4139мм	1	1031	Товщина шару футеровки 25мм
2	ДСТУ EN 1092-1:2018	Фланець 01/В2/DN1000/PN10	2	180	Товщина шару футеровки 25мм
		Матеріал футеровки		1025*	

* - уточнюється заводом-виробником

1. Розміри з "*" для довідок.
2. Забороняється проводити зварювальні роботи на зовнішній поверхні металевого переходника.
3. Матеріал футеровки - антиабразивне покриття на основі карбїду кремнію.
4.  - місця стропування вертикального трубопроводу під час монтажних робіт.

Дане креслення не підлягає розмноженню чи передачі іншим організаціям та особам без згоди ТОВ "МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ"

Додаток 6_950.4169.10

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	Літ.	Маса	Масштаб
1	-	Нов.	220-2023		03.26			
Розроб.	Онищук				03.26	Елемент трубопроводу (труба) сталевий футерований Ду950, L=4169мм		
Перев.	Луцак				03.26	Креслення загального виду		
Гол. спец.						Аркцш	Аркцшів	1
Нач. від.						ТОВ "МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ"		
ГП	Орловський				03.26			
Н. контр.	Бордюков				03.26			

Копіював

Формат А2

Інв. № од. Підп. і дата Зам. інв. №