

✓ Rz 40 (✓)

Средний нормальный модуль	m	5.08
Число зубьев	Z	17
Тип зуба	-	Круговой
Осевая форма зуба по ГОСТ 19325-75	-	2
Средний угол наклона зуба	β	8°30'
Направление линии зуба	-	Правое
Исходный контур	-	ГОСТ 16202-81
Коэффициент смещения	Xn	0.431
Коэффициент зацепления	Xc	0.038
Угол делительного конуса	δ	15°4'
Номинальный диаметр зубообразной головки	d	315.00

Согласовано:
Главный механик ш. им. Колачевского


О.В. Рева

1. 428.570НВ
2. *Размеры для справок
3. Предельные отклонения угла конуса $\pm \frac{A \cdot \tan \theta}{2} (\pm 0.03)$
4. Острые кромки на торцах зубьев скруглить 0.4-0.6 мм
5. Допускается после ТО размер

Шестерня коническая К14П9000201009			
Лист	№ докум.	Дата	Измен.
3	2	11	
Лист	Листов	1	
Шестерня коническая			
Сталь 40Х ГОСТ4543 71			

*изготовитель

Формат А2

28.15.395000.00384

Лист 1 из 1
Формат А2
Шестерня коническая К14П9000201009
Сталь 40Х ГОСТ4543 71

