

Техническое задание

«Техноеласт ЕКП 5,5»

1. Технические требования

Материал должен быть наплавляемым, битумно-полимерным, модифицированным СБС (стирол-бутадиен-стиролом), предназначенным для устройства верхнего слоя кровельного ковра.

- Основа: Полиэстер (обеспечивает высокую эластичность и прочность на разрыв).
- Масса 1 м²: не менее 5,5 кг.
- Разрывное усилие при растяжении: не менее 600 Н/50 мм.
- Гибкость на брусе (R=25 мм): не выше -25 °С (отсутствие трещин).
- Теплостойкость: не менее +100 °С (отсутствие сползания и деформаций).
- Верхний защитный слой: Крупнозернистая посыпка (сланец или гранулят), обеспечивающая защиту от УФ-излучения.
- Нижний защитный слой: Легкоплавкая полимерная пленка с индикаторным рисунком (для контроля правильности наплавления).

2. Требования к поставщику и качеству

- Состояние рулонов: Поставка в оригинальных рулонах. Полотно не должно иметь разрывов, дыр, трещин или наплывов битума. Посыпка должна быть нанесена равномерно, без проплешин.
- Упаковка и маркировка: Каждый рулон должен быть снабжен этикеткой с указанием марки, завода-изготовителя, номера партии и даты производства.
- Документация:
 - Сертификат соответствия.
 - Сертификат пожарной безопасности (Г4, РП1, В2 — согласно нормативам).
 - Паспорт качества на партию.
- Транспортировка и хранение: Рулоны должны поставляться и храниться строго в вертикальном положении в один ярус на поддонах. Горизонтальное хранение («навалом») является основанием для отказа в приемке.

3. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на материал: Поставщик гарантирует сохранение водонепроницаемости и физико-механических свойств материала в течение 10–15 лет (в зависимости от условий эксплуатации).
- Срок службы: Материал должен обеспечивать расчетный срок службы кровельного покрытия не менее 25–30 лет.
- Замена брака: В случае обнаружения дефектов (слипание полотна внутри рулона, осыпание более 15% посыпки при разворачивании) Поставщик производит замену бракованной продукции в течение 3 рабочих дней.
- Стойкость к атмосферным воздействиям: Гарантия на отсутствие вздутий и отслоений посыпки в течение первых 2-х лет эксплуатации.

4. Контактная информация ответственных лиц от предприятия:

Зам. начальника цеха по инжинирингу ЦУХПК Алексеев В.О. 068-68-62-333

Разработал:

Зам. начальника цеха по инжинирингу ЦУХПК _____

В.О. Алексеев