

Техническое задание

«Техноэласт ЭПП 4,8»

1. Технические требования

Материал должен быть наплавляемым, битумно-полимерным, модифицированным СБС (стирол-бутадиен-стиролом), предназначенным для устройства нижнего слоя кровельного ковра или гидроизоляции строительных конструкций (фундаментов, перекрытий).

- Основа: Полиэстер (обеспечивает высокую эластичность и прочность на разрыв).
- Масса 1 м²: не менее 4,8 кг.
- Разрывное усилие при растяжении: не менее 600 Н/50 мм.
- Гибкость на брус (R=25 мм): не выше -25 °С (отсутствие трещин).
- Теплостойкость: не менее +100 °С (в течение 2-х часов без деформаций).
- Защитный слой (верхняя и нижняя стороны): Легкоплавкая полимерная пленка, предотвращающая слипание материала в рулоне и служащая индикатором при наплавлении.
- Водонепроницаемость: Полная под давлением не менее 0,2 МПа в течение 2 часов.

2. Требования к поставщику и качеству

- Состояние рулонов: Полотно не должно иметь разрывов, дыр, наплывов битума или видимых дефектов основы. Края рулона должны быть ровными.
- Маркировка: Каждый рулон должен быть снабжен этикеткой с указанием завода-изготовителя, даты производства, номера партии и маркировки материала.
- Документация:
 - Паспорт качества на конкретную партию.
 - Сертификат соответствия.
 - Пожарный сертификат.
- Транспортировка и хранение: Поставка и хранение строго в вертикальном положении на поддонах. Горизонтальное хранение («навалом») не допускается, так как ведет к деформации рулонов.
- Срок годности: На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 9 месяцев (при общем сроке хранения 12 месяцев).

3. Гарантийные обязательства

- Гарантия на материал: Поставщик гарантирует сохранение водонепроницаемости и физико-механических показателей материала в течение 10 лет (при условии соблюдения технологии монтажа).
- Срок службы: Материал должен обеспечивать расчетный срок службы гидроизоляционного покрытия не менее 25–30 лет.
- Замена брака: В случае обнаружения дефектов при разворачивании рулонов (слипание полотна, расслоение битумного вяжущего) Поставщик обязуется произвести замену товара в течение 3 рабочих дней.

4. Контактная информация ответственных лиц от предприятия:

Зам. начальника цеха по инжинирингу ЦУХПК Алексеев В.О. 068-68-62-333

Разработал:

Зам. начальника цеха по инжинирингу ЦУХПК _____

В.О. Алексеев