C2023IR.pdf | Complete clamp SRS7076.1H - ку | Хомуты для труб тяжелая серия | Трубы стальные бесшовные для | Купить кран шаровый Terofox B
https://ewi-engineering.com.ua/terofox-bkh-t-dn8-pn210420.html
Favorites | Scan 406 | Scan 408 | PKO_Archive — Но... | Google Переводчик | DeepL Translate | Російсько-українсь... | Національний онл... | Марочник стали и... | Форсунка плоскост... | Другое избранное

Terofox HPV-232H DN20 PN210 **1 грн.**

Terofox BKH-T DN40 PN210/420 **1 грн.**

KTM EO8100 DN300 Class 150–600, 1500 **1 грн.**

Terofox HPV-230D DN20 PN210 **1 грн.**

Terofox HPV-230 DN50 PN210 **1 грн.**

SRi Type Z DN50 PN250 **1 грн.**

По договоренности

В корзину

Описание | Характеристики

**Кран шаровой для высокого давления Terofox BKH-T DN8 PN210/420**

Краны шаровые Terofox серии BKH-T предназначены для применений при высоких давлениях (210-420 бар) и выпускаются в цельном, двух- или трехсоставном корпусе. Кроме стандартной конструкции доступно трехходовое исполнение кранов. Все детали кранов сделаны из стержней. Управление кранами осуществляется вручную. Присоединения – резьбовые.

Разнообразие материалов изготовления кранов позволяет их использовать в самых различных приложениях:

- Латунь 2.0402 (диапазон температур – -40–+100 °C) – масляная гидравлика;
- Сталь 1.0715 (диапазон температур – -20–+120 °C) – общие приложения масляной гидравлики без специальных требований к материалу;
- Низколегированная сталь 1.0570 (диапазон температур – -40–+120 °C) – общие приложения масляной и водяной гидравлики, а также газовые приложения с особыми требованиями к пределу текучести;
- Нержавеющие стали 1.4571, 1.4401, 1.4404, 1.4308 (диапазон температур – -200–+200 °C) – специальные применения в химической и энергетической промышленности с особыми требованиями к материалу и защите от коррозии.

Для седел используются следующие материалы:

- Фторопласт (Delrin) (диапазон температур – -30–+100 °C) - высокое давление и износостойкость, низкое водопоглощение, особенно подходит для гидравлических масел, других масел и гидравлических жидкостей на водной основе;
- Политетрафторэтилен (PTFE, тефлон) (диапазон температур – -20–+180 °C) - отличная химическая устойчивость почти ко всем жидкостям, нет водопоглощения, низкий коэффициент трения поверхности;
- Полиэфирэфиркетон (PEEK) (диапазон температур – -20–+180 °C) - хорошая химическая стойкость ко многим средам, подходит для пара, высокая термостойкость, высокая износостойкость.

Поиск | METINVEST | ENG | 14:49 18.10.2024