

зведений ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ			
до заявки на придбання шарошквого бурового верстата			Заповнює постачальник:
1	Найменування запропонованого верстата		
2	Ціна за 1 год., у дол. США (без под. подат.)		
3	Умови оплати		
4	Умови поставки		
5	Строк поставки		
№ з/п	Найменування	Од. вим.	Тип та параметри обладнання
	Тип обладнання		Шарошквий буровий верстат
	Призначення		Буріння вибухових свердловин
1	Бурове обладнання		
1.1	Тип буріння		Шарошкове
1.2	Діаметр свердловини	мм	229-270
1.3	Глибина буріння одним ставом	м	не менше 9
1.4	Максимальна глибина буріння з каро	м	54 / від 10,7
1.5	Можливість буріння геологорозвідувальних свердловин		Так
1.6	Коефіцієнт нахилу нижньої верстати		від -25% до +15%
1.7	Атмосфера (нормальна, карбонна, вибухонебезпечна)		кислородна
2	Виробничі параметри		
2.1	Висота уступу	м	15
2.2	Буріння на два уступи	м	30
2.3	Об'єм ваги руди	т/м3	3,18
2.4	Об'єм ваги скелі	т/м3	2,88
2.5	Обводненість масиву		Висока
2.6	Абразивність порід		Висока
2.7	Швидкість обертання	об/хв	від 0-200
2.8	Швидкість буріння	м/год	не менше 8,9
2.9	Кут буріння під нахилом	градусів	0-30
2.10	Зусилля підйому	кг	від 13000 до 13600
2.11	Навантаження на долото	кг	від 3000 до 34019
2.12	Габарити із встановленою щоглою (Д x Ш x В)	м	13,1 x 17,2 x 6,1
2.13	Габарити із опущеною щоглою (Д x Ш x В)	м	15,8 x 7
2.14	Тип приводу верстата		Електричний, 6 кВт
2.15	Ємність для води	л	від 2000
2.16	Повітряний компресор (продуктивність)		51 м³/хв при 7,8 кг/см²
3	Характеристики		Головна частина з двигаторами та редукторами із
4	Кабіна оператора		Герметична, ROPS/ГОРS
5	Система контролю		Самодіагностика
6	Комплектація		
6.1	Система централізованого знаходження		Так
6.2	Автоматична система пожемогащення		Так
6.3	Кондиціонер та обігрівач		Так
6.4	Проблемний маніж		Так
6.5	Сигнал заднього ходу		Так
6.6	Камера заднього виду		Так
6.7	Відеореєстратор		Так
6.8	LED освітлення робочої зони		Так
6.9	Система підогрівання		Так
6.10	Система роботи в обводненні породах		Так
6.11	Комплект бурового інструменту		Так
6.12	Комплект інструмента		Так
6.13	Комплект документації		Так
6.14	Каталог запчастин		Так
6.15	Посібник з експлуатації		Так
6.16	Інструкція з ремонту		Так
6.17	Комп'ютерна вишивка УКЛ-1		Так
6.18	Робота при -30/-40 С		Так
6.19	Система обліку мотогодин		Так
6.20	Комплект ЗП для введення в експлуатацію		Так
6.21	Двигун приводу верстата		Електродвигун TESO 700 л.с. (522 кВт) при 50 Гц
6.22	Система опоклодження двигуна		Три ввісковані двигуни
6.23	Щогли		Підвищені, 1,2 м, висотою до 13,1 м
6.24	Рама		Підвищені, 1,2 м, висотою до 13,1 м
6.25	Привод обертання бурової головки		Підвищені, 1,2 м, висотою до 13,1 м
6.26	Кабіна		Підвищені, 1,2 м, висотою до 13,1 м
6.27	Система опоклодження		Підвищені, 1,2 м, висотою до 13,1 м
6.28	Нічне освітлення		14 світлодіодних ламп (45 Вт)
6.29	Додаткова лебідка	шт	1 шт (максимальна вантажопідйомність до 2700 кг)
6.30	Додатковий передок	шт	1
6.31	Система підйому ресивера	компл.	1
6.32	Система електронного управління двигателем	компл.	1
6.33	Релевіза централізована штука	шт	1
6.34	Штормовий регулятор швидкості	компл.	1
6.35	Дистанційний пульт керування двигателем	компл.	1
6.36	Кабельний барабан	шт	1 (ємність 300 м)
6.37	Силовий кабель живлення	м	300
6.38	Передовідувальні знаки	компл.	1
6.39	Система буріння під нахилом	компл.	1
6.40	Штанги	шт	3
6.41	Буровий інструмент згідно з додатком 1	компл.	1
6.42	Система RCS Lite NAV	шт	1
6.43	3G/LTE модем	шт	1
6.44	Нутромір і глибиномір	компл.	1
6.45	Гарантійний період	міс.	Не менше 12
6.46	Гарантійне та сервісне обслуговування		Наваність сервісної підтримки в Україні
7	Інструмент		
7.1	Долото	шт	1
7.2	Піддолотник	шт	1
7.3	Верхній адаптер	шт	1
7.4	Втулка робочого столу	шт	1
8	Гарантія, міс., мотогодина		
Додаткові вимоги			
1	Наваність сервісного центру		
2	Наваність персоналу заводу		
3	Консультаційний склад (робота)	в млн. \$	
Додаткова інформація для розрахунку TCO			
1	Витрати палива		
2	Надати графік виконання регламентних робіт, маючихся та ін.		
3	Вартість людини/години		
Додаткова інформація (опції)			
Опція 1	дол. США		
Опція 2	дол. США		
Опція 3	дол. США		

зведений ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ			
до заявки на придбання бурового верстата			Заповнює постачальник:
1	Найменування запропонованого верстата		
2	Ціна за 1 год., у дол. США (без под. подат.)		
3	Умови оплати		
4	Умови поставки		
5	Строк поставки		
№ з/п	Найменування	Од. вим.	Тип та параметри обладнання
	Тип обладнання		Буровий верстат
	Призначення		Буріння контурного ряду
	Тип живлення верстата		Двигальний
1	Бурове обладнання		
1.1	Тип буріння		Шарошкове
1.2	Діаметр свердловини	мм	119-178, 200-250
1.3	Глибина буріння одним ставом	м	не менше 15
1.4	Максимальна глибина буріння	м	до 40
1.5	Кут буріння відносно вертикалі	град.	від 0 до 40
2	Виробничі параметри		
2.1	Висота уступу	м	15
2.2	Буріння глибокої свердловини	м	до 40
2.3	Об'єм ваги руди	т/м3	3,18
2.4	Об'єм ваги скелі	т/м3	2,88
2.5	Обводненість масиву		Висока
2.6	Абразивність порід		Висока
2.7	Можливість буріння під себе		Так
3	Характеристики		Головна частина
4	Кабіна оператора		Герметична, ROPS/ГОРS
5	Система контролю		Самодіагностика
6	Комплектація		
6.1	Система централізованого знаходження		Так
6.2	Автоматична система пожемогащення		Так
6.3	Кондиціонер та обігрівач		Так
6.4	Проблемний маніж		Так
6.5	Сигнал заднього ходу		Так
6.6	Камера заднього виду		Так
6.7	Відеореєстратор		Так
6.8	LED освітлення робочої зони		Так
6.9	Система підогрівання		Так
6.10	Система роботи в обводненні породах		Так
6.11	Комплект бурового інструменту		Так
6.12	Комплект інструмента		Так
6.13	Комплект документації		Так
6.14	Каталог запчастин		Так
6.15	Посібник з експлуатації		Так
6.16	Інструкція з ремонту		Так
6.17	Комп'ютерна вишивка УКЛ-1		Так
6.18	Робота при -30/-40 °C		Так
6.19	Система обліку мотогодин		Так
6.20	Комплект ЗП для введення в експлуатацію		Так
6.21	Гидродомкрат		Так
6.22	Система автоматичного пожемогащення		Так
6.23	Сервісна лебідка з кран-балкою		Так
6.24	Набір для буріння паралельних свердловин		Так
6.25	Запасні частини в машинному відділенні		Так
6.26	Електрична система управління двигателем		Так
7	Гарантійний період	міс.	Не менше 12
8	Гарантійне та сервісне обслуговування		Наваність сервісної підтримки в Україні
9	Гарантія, міс., мотогодина		
Додаткові вимоги			
1	Наваність сервісного центру		
2	Наваність персоналу заводу		
3	Консультаційний склад (робота)	в млн. \$	
Додаткова інформація для розрахунку TCO			
1	Витрати палива		
2	Надати графік виконання регламентних робіт, маючихся та ін.		
3	Вартість людини/години		
Додаткова інформація (опції)			
Опція 1	дол. США		
Опція 2	дол. США		
Опція 3	дол. США		