

Фаритэкс

+375 (17) 223-41-46
+375 (17) 297-38-15
+375 (29) 669-97-96

ПРОМЫШЛЕННАЯ ГИДРАВЛИКА И ПНЕВМАТИКА

[на главную](#) | [о компании](#) | [новости и статьи](#) | [отправить запрос](#)

поиск по сайту

Введите ключевое слово, например:

каталог

Аксиально- и радиально
поршневые насосы

Шестерённые насосы и
агрегаты

Пневмоаппаратура

Электромагниты

Гидроаппаратура

Пластинчатые насосы

Гидрораспределители

Товары

наши бренды

Республика Беларусь

Китай

Людиновский агрегатный
завод

ИЗСФО

Гидравлик

Пневмоаппарат

Коммунар-Сервис

Елецкий завод Гидропривод

Ново-Вятка

Гидроаппарат

Спецэлектромагнит

Шахтинский завод
Гидропривод

Новшество: возможность звонков из
России
Информируем посетителей нашего сайта
из России о возможности уточнения
информации о товаре, позвонив на
мобильный номер МТС 8-910-112-30-06.
... подробнее

описание товара

[Главная](#) > [Пневмоаппаратура](#) > [Пневмораспределители](#)

версия для печати

Пневмораспределители типа В64-...А-03 (05)

Пневмораспределители типа В64-XX А-03(05) также как и пневмораспределители типа В63-...А относятся к группе четырёхлинейных двухпозиционных пневмораспределителей, однако они имеют электропневматическое (с ручным дублированием) двухстороннее и одностороннее управление и по способу управления подразделяются на пневмораспределители:

—с двухсторонним управлением;

—с односторонним управлением и пружинным возвратом в исходное положение;

—с односторонним управлением и пневматическим возвратом.

Пневмораспределители типа В64-...А-03(05) имеют конструкцию распределительного устройства—плоский притёртый золотник.

Они устанавливаются в различных пневмоприводах и служат для изменения направления потоков сжатого воздуха, очищенного не грубее 10 класса загрязнённости по ГОСТ 17433 и содержащего распыленное масло вязкостью 10... 35 мм²/с (сСт) при температуре 50°С.

Пневмораспределители типа В64-...А-03(05) изготавливаются с климатическим исполнением УХЛ и О, категорией размещения 4 по ГОСТ 15150.

По способу присоединения пневмораспределители типа В64-... могут быть:

—со стыковым присоединением (нижнее с плитой);

—с резьбовым (с плитой и боковым расположением отверстий—трубы в стороны). Присоединительная резьба: G3/8-А (K3/8"); G1/2-А (K1/2") и G3/4-А (K3/4").

Пневмораспределители с двухсторонним и односторонним управлением с пневматическим возвратом в исходное положение монтируются с соблюдением горизонтального положения их продольных осей во избежание самопроизвольного перемещения поршня с золотником при равенстве давлений в управляющих полостях.

Пневмораспределители с пружинным возвратом монтируются в любом пространственном положении.

Вибростойкость и вибропрочность соответствуют I степени жесткости по ГОСТ 28988.

Ранее пневмораспределители типа В64-...А-03(05) изготавливались под маркой типа В64-24М, ВВ64-14М, ПБВ64-15М, пневмораспределители с такой маркировкой сняты с производства.

Пневмораспределители типа В64-...А-03(05) взаимозаменяемы с пневмораспределителями типа 5РМ 232-72, 5РМ233-73, РМ232-83, 5РМ233-83 производства ОАО «Пневматика» г.Симферополь.

Дополнительно к пневмораспределителям типа В64-...А-03(05) может быть заказан ремкомплект, состоящий из уплотнений, колец и пружины.

Структура условного обозначения

В64-Х ХА-Х ХХХ 4

Вид управления:
4-электропневматическое
с ручным дублированием.

Способ управления:

- 1 - двухстороннее;
- 2 - одностороннее с пневматическим возвратом;
- 3 - одностороннее с пружинным возвратом.

Категория размещения по
ГОСТ 15150.

Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150 (УХЛ, О).

Способ присоединения пневмолиний:
03-резьбовое, с плитой для трубного монтажа,
трубы в стороны.
05-стыковое нижнее, с плитой.

Условный проход:

- 3 - 10мм;
- 4 - 16мм;
- 5 - 20мм.


Пример условного обозначения: пневмораспределитель В64-25А-05 УХЛ4; пневмораспределитель В64-14А-03 УХЛ4

Технические характеристики пневмораспределителей типа В64-...А-03 (05)

Наименование параметра	Тип пневмораспределителя									
	В64-13А-03	В64-14А-03	В64-15А-03	В64-14А-05	В64-15А-05	В64-25А-03	В64-33А-03	В64-34А-03	В64-25А-05	В64-34А-05
Условный проход, мм	10	16	20	16	20	20	10	16	20	16
Тип присоединения	Резьбовое, с плитой и боковым расположением отверстий (трубы в стороны)			Стыковое нижнее		Резьбовое, с плитой и боковым расположением отверстий (трубы в стороны)			Стыковое нижнее	
Присоединение пневмолиний, дюйм	3/8	1/2	3/4			3/4	3/8	1/2		
Номинальное давление, МПа	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63

Минимальное давление, МПа, не более	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Время срабатывания при давлении 0,4 МПа, с, не более	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
Максимальное число срабатываний, в мин., не менее	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Номинальное напряжение питания постоянного тока, В	12, 24, 48, 110	12, 24, 48, 110	12, 24, 48, 110	12, 24, 48, 110	12, 24, 48, 110	12, 24, 48, 110	12, 24, 48, 110	12, 24, 48, 110	12, 24, 48, 110	12, 24, 48, 110
Номинальное напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В	24, 36, 48, 110, 220, 380	24, 36, 48, 110, 220, 380	24, 36, 48, 110, 220, 380	24, 36, 48, 110, 220, 380	24, 36, 48, 110, 220, 380	24, 36, 48, 110, 220, 380	24, 36, 48, 110, 220, 380	24, 36, 48, 110, 220, 380	24, 36, 48, 110, 220, 380	24, 36, 48, 110, 220, 380
Номинальная потребляемая мощность постоянного тока, Вт, не более	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Номинальная потребляемая мощность переменного тока 50 Гц, ВА, не более	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Пропускная способность, Кв*, м ³ /ч, не менее	1,9	2,8	5,0	2,8	5,0	5,0	1,9	2,8	5,0	2,8
Масса кг, не более	2,0	2,0	3,1	1,75	2,7	2,8	1,7	1,7	2,4	1,45
Примечание	*Кв определяется по ГОСТ 14691-69									

Пневмосхема В64-25А-03 (05) Пневмосхема В64-33А, -34А-03 (05)



Габаритные и присоединительные размеры пневмораспределителей типа В64-..А-03 (05):

- типа В64-13А-03 и В64-14А-03, см [здесь](#);
- типа В64-15А-03, см [здесь](#);
- типа В64-25А-03, см [здесь](#);
- типа В64-33А-03 и В64-34А-03, см [здесь](#);
- типа В64-14А-05, см [здесь](#);
- типа В64-15А-05, см [здесь](#);
- типа В64-25А-05, см [здесь](#);
- типа В64-34А-05, см [здесь](#);

Если вы хотите купить пневмораспределители типа В64- А-03 (05), вы можете:

Позвонить: +375 (17) 223-41-46, 297-38-15, +375 (29) 669-97-96, +375 (29) 773-34-83 | факс: +375 (17) 297-38-15, +375 (17) 223-41-46.

[Отправить запрос прямо сейчас](#)

Еще из раздела пневмораспределители:

- [Пневмораспределители типа В63- А](#)
- [Пневмораспределители типа У71-2 А](#)
- [Пневмораспределители крановые типа В71-2 М-01\(02\) и В72-2 М-01\(02\)](#)

© 2014 УП "Фаритэкс"

УНП 101249768

Республика Беларусь, 220028, город Минск, ул. Маяковского, дом 115. офис 617Б

+375 (17) 223-41-46, 297-38-15, +375 (29) 669-97-96, +375 (29) 773-34-83 | факс: +375 (17) 297-38-15, +375 (17) 223-41-46;

fariteks@land.ru
