

УЗГОДЖЕНО:
Експерт. Дирекція
з технології та якості МІХ

_____ Д.В.Новіков

«_____» _____ 2025р

ЗАТВЕРДЖУЮ:
В.о.начальника Управління
технології та якості
ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»

_____ Т.О.Піскунов

«28» 10 2025р

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Графіт для виробництва олівцевих стрижнів марки ГК-2 (ГОСТ 4404-78)

1. Сфера застосування

ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» Цех неформованих вогнетривів
асортимент: стартові суміші для засипання шибєрного затвору сталерозливного
ковша

2. Якісні характеристики

Графіту для виробництва олівцевих стрижнів марки ГК-2

Якісні показники		Одиниця виміру
Найменування показника	Норматив	
Зольність	не більше 3,0	%
Масова частка вологи	не більше 0,3	%
Зерновий склад		
Залишок на ситці №0,063	не більше 0,5	%
Гарантійний термін придатності- 1 рік з дня виготовлення.		
Не допускається наявність сторонніх домішок, сміття.		

3. Вимоги до упаковки

Постачання ресурсів повинно відвантажуватися у тарі, яка забезпечує повне
збереження ресурсів від любого виду пошкодження (у т.ч від вологи) у період
транспортування, збереження.

Погоджено:
В.о.Начальника ВК

Начальник ЦКЛ

Начальник ПрДВ

В.о.начальника ВТК

_____ М.М.Агранович

_____ Ю.В.Сторчеус

_____ Г.А.Зайцева

_____ Л.В.Дубовик