


Опитувальний лист



Електродвигун асинхронний АИР 112М4 5.5 1500 IM1001




Характеристики:

Виробник	ХАРЬКІВСЬКИЙ ВЕНТИЛЯТОРНИЙ ЗАВОД
Країна виробника	Україна
Тип двигуна	Асинхронний
Тип ротора	Короткозамкнутий
Потужність	5.5 кВт.
Частота обертання	1500 об/хвилину
Кількість фаз	3
Напруга трехфазної електромережі змінного струму	380В
Кількість полюсів	4
Ступінь захисту	IP55
Спосіб монтажу	На лапах

Використовувані позначення асинхронних електродвигунів АИР із короткозамкнутим ротором:



МОНТАЖНЕ ВИКОНАННЯ IM 20...1



ТИП ДВИГУНА	КІЛЬКІСТЬ ПОЛЮСІВ	МОНТАЖНІ І ПРИЄДНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ																ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ			
		Висота осі обертання	Діаметр валу	Довжина валу	Діаметр отвору на валу	Ширина шпонки	Висота шпонки	Відстань кріп. отворів мж лап	Відстань кріп. отворів по лапі	Діаметр фланця	Міжосьова відстань між кріп. на фланці	Діаметр захисної фланця	Відстань між кінцем валу і отвором на лапі	розмір "вал + шпонка"	Діаметр отворів на лапах	Висота захисної фланця	Діаметр отворів на фланці	ДОВЖИНА ДВИГУНА	ВИСОТА ДВИГУНА	ШИРИНА ДВИГУНА	
Н	О	П	ДН	П	ГО	А	В	Ф	М	Н	С	СА	Ж	Т	С	Л	НО	АВ	Ш		
АИР112М4	2,4,6,8	112	32	80	M18	10	8	190	140	300	265	230	70	35	12	4	15	450	200	240	
АИР112М6	6,8	112	32	80	M18	10	8	190	140	300	265	230	70	35	12	4	15	490	202	240	

Монтажне виконання двигунів АИР:

- на лапах (IM 1081, 1001, 1011)
- фланцеві (IM 3081, 3001, 3011) або фланцеві недоступні із зворотної сторони (IM 3681)
- комбинированные, лапы+фланец (IM 2081, 2001, 2011).

Виконання IM**81 це горизонтальне або вертикальне (робочим кінцем валу вниз) розташування двигуна.

Начальник ЦТА

В.М. Мірошніченко