



Агломераційний цех №2
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ для закупівлі

Конструктивні особливості - пилу та водонепроникні, малошумні.	
	Крильчатка - високоякісна, легка, антикорозійна нержавіюча сталь.
	Корпус та гравітаційні жалюзі – оцинкована сталь, товщина покриття цинку 270 мікрон
	Високоякісні підшипники кочення та ремінь клино-пасової передачі забезпечують тривалий та безвідмовний період експлуатації.
	Двигун - асинхронний трифазний, клас ізоляції F до 155 ° C, ступінь захисту IP55.
	Противаги на гравітаційній решітці забезпечують плавну і тиху роботу.
	Гравітаційні грати та решітка - забезпечує неможливість появи зворотної тяги, проникнення повітря при непрацюючому вентиляторі, а також перешкоджає попаданню опадів (дощ, сніг), сміття та комах. Захисна решітка - забезпечує захист від попадання всередину вентилятора сторонніх предметів, які можуть вивести з ладу агрегат.

Характеристики продукту:

- Гарантійний термін 12 міс (паспорт на обладнання що містить технічний опис осьових промислових вентиляторів, а також вказівки з експлуатації та конструкційні та технічні дані, гарантовані виробником)
- Потужність 0.37 кВт
- Напруга мережі 380~400 В
- Продуктивність 18 000 куб. м/год
- Тип конструкції промислового вентилятора Осьовий(Аксіальний)
- Тип промислового вентилятора по виконанню Багатозональний
- Частота обертання 650 об/хв

Енергетик АЦ№2



Дашко В.В.