

Перелік та об'єми
робіт з капітального ремонту в 2026 р.
нагнітача коксового газу №2 типу 1200-27-2 (із заміною зубчастих муфт).
інв. № 140000003426.
Цех уловлювання
(найменування об'єкта, інв.№, цех)

№№ з/п	Найменування робіт	Од. вим.	Об'єм робіт	№ кошторису
1	Підготовка агрегатів до ремонту та здавання в експлуатацію. відцентрові з електричним приводом продуктивністю 1270 м3/хв	АГРЕГАТ	1	КП-0300.090.0
2	Розтин корпусів циліндрів ЦВД агрегатів двоступінчастих типу е-1200-27	КОРПУС	1	КП-0300.090.0
3	Ремонт корпусів циліндрів ЦВД двоступінчастих типу е-1200-27	КОМПЛЕКТ	1	КП-0300.090.0
4	Розбирання проточних частин циліндрів ЦВД агрегатів двоступінчастих типу е-1200-27	ЦИЛІНДР	1	КП-0300.090.0
5	Ремонт кінцевих та проміжних ущільнень циліндрів ЦВД агрегатів двоступінчастих типу е-1200-21-27	КОМПЛЕКТ	1	КП-0300.090.0
6	Збирання та закриття циліндрів ЦВД двоступінчастих агрегатів типу е-1200-27	ЦИЛІНДР	1	КП-0300.090.0
7	Демонтаж та монтаж ротора нагнітача коксового газу двоступінчастого типу е-1200-27 (кр.284н.25зб)	РОТОР	1	КП-0300.090.0
8	Ремонт ротора РВД двоступінчастого агрегату типу е-1200-27	РОТОР	1	КП-0300.090.0
9	Циліндр. заміна діафрагм діаметром 1960 мм (витяг та укладання верхніх та нижніх половин), ремонт	ШТ	2	КП-0300.090.0
10	Циліндр. зняття та встановлення направляючого апарату регулюючого ступеня для турбін потужністю до 12 мВт, ремонт /прим./	КОМПЛЕКТ	1	КП-0300.090.0
11	Піскоструминна обробка	М2	10,82	КП-0300.090.0
12	Ремонт корпусу з опорно-упорним підшипником ковзання з одностороннім розташуванням упорних колодок і наполегливою поверхнею на вкладиші, діаметр шийки валу 100 мм	КОРПУС	1	КП-0300.090.0
13	Ремонт корпусу з опорним підшипником ковзання, діаметр шийки валу 100 мм	КОРПУС	1	КП-0300.090.0
14	Ремонт сполучних муфт зубчастих зовнішнім діаметром 260 мм (включаючи розбирання, ремонт старих та встановлення нових сполучних зубчастих муфт)	МУФТА	2	КП-0300.090.0
15	Маслопровід при потужності приводу до 1.1-3 мВт при кількості точок подачі олії 10. ремонт (включаючи розбирання, ревізію, збирання масляних клапанів)	АГРЕГАТ	1	КП-0300.090.0



16	Пускові або резервні маслonaсоси лопатеві продуктивністю до 150 м3/год. ремонт	НАСОС	3	КП-0300.090.0
17	Середній ремонт електричних машин з короткозамкненим ротором напругою до 660 потужністю до 4,0 кВт частотою обертання 3000 об/хв	ЕЛ.МАШИНА	2	КП-0300.090.0
18	Середній ремонт електричних машин з короткозамкненим ротором напругою до 660 потужністю до 4,0 кВт частотою обертання 1500 об/хв	ЕЛ.МАШИНА	2	КП-0300.090.0
19	Статичне балансування робочого колеса відцентрового вентилятора, діаметр робочого колеса 400 мм	КОЛЕСО	2	КП-0300.090.0
20	Редуктор частоти обертання турбіни, компресорного та насосного агрегату при потужності передач 1250 квт. ремонт	МАСЛОХОЛОДИЛЬНИК	1	КП-0300.090.0
21	Підшипники та сполучні муфти. підготовка та перезаливання вкладиша опорного підшипника при діаметрі шийки валу 100 мм (ротор), ремонт	ПІДШИПНИК	2	КП-0300.090.0
22	Підшипники та сполучні муфти. підготовка та перезаливання вкладиша опорного підшипника при діаметрі шийки валу 130 мм (редуктор), ремонт	ПІДШИПНИК	4	КП-0300.090.0
23	Підшипники та сполучні муфти. підготовка та перезаливання вкладиша опорного підшипника при діаметрі шийки валу 180 мм (двигун), ремонт	ПІДШИПНИК	2	КП-0300.090.0
24	Підшипники та сполучні муфти. проточка вкладиша після перезаливки, ремонт	ВКЛАДИШ	8	КП-0300.090.0
25	Підшипники та сполучні муфти. підгонка поверхонь опорних колодок вкладиша по розточенню корпусу підшипника при діаметрі шийки валу 100 мм (ротора), ремонт	ВКЛАДИШ	2	КП-0300.090.0
26	Підшипники та сполучні муфти. підгонка поверхонь опорних колодок вкладиша по розточенню корпусу підшипника при діаметрі шийки валу 130 мм (редуктора), ремонт	ВКЛАДИШ	4	КП-0300.090.0
27	Підшипники та сполучні муфти. підгонка поверхонь опорних колодок вкладиша по розточенню корпусу підшипника при діаметрі шийки валу 180 мм (двигун), ремонт	ВКЛАДИШ	2	КП-0300.090.0
28	Ротор. проведення динамічного балансування ротора на верстаті з установкою та налаштуванням верстата при вазі ротора до 5 т, ремонт	1 РАЗ	1	КП-0300.090.0
29	Ремонт валоповоротного пристрою турбіни потужністю, мВт, до 12	ПРИСТРІЙ	1	КП-0300.090.0
30	Підшипники та сполучні муфти. перевірка биття торців напівмуфт або завязаного гребеня двома індикаторами, ремонт	1 РАЗ	2	КП-0300.090.0
31	Ротор. шліфування вручну шийки ротора діаметром 100 мм (ротора), ремонт	ШЕЙКА	2	КП-0300.090.0
32	Ротор. шліфування вручну шийки ротора діаметром 130 мм (редуктора), ремонт	ШЕЙКА	4	КП-0300.090.0
33	Ротор. шліфування вручну шийки ротора діаметром 180 мм (двигун), ремонт	ШЕЙКА	2	КП-0300.090.0
34	Типовий ремонт роторів. іі.механічна обробка деталей та вузлів. механічна обробка упорного диска	ДИСК	1	КП-0300.090.0



35	Типовий ремонт роторів. ii.механічна обробка деталей та вузлів. механічна обробка втулки лабіринтного ущільнення	ВТУЛКА	4	КП-0300.090.0
36	Типовий ремонт роторів. ii.механічна обробка деталей та вузлів. механічна обробка робочого колеса у зборі	КОЛЕСО	2	КП-0300.090.0
37	Редуктори частоти обертання турбін, компресорів та насосних агрегатів. виправлення центрування ротора приводу та редуктора при потужності 1,25 мВт, ремонт	ЦЕНТРОВКА	2	КП-0300.090.0
38	Злив олії з накопичувального бака в ємність, перша тонна /прим./	1 Т МАСЛА	1	КП-0300.090.0
39	Злив олії з накопичувального бака в ємність, наступна тонна /прим./	1 Т МАСЛА	1	КП-0300.090.0
40	Заливка олії в накопичувальний бак, перша тонна /прим./	1 Т МАСЛА	1	КП-0300.090.0
41	Заливка олії в накопичувальний бак, наступна тонна /прим./	1 Т МАСЛА	0,2	КП-0300.090.0
42	Ремонт сталевий засувки фланцевої на умовний тиск 2.5 МПа (25 кгс/см ²), діаметр умовного проходу 600 мм на байпасі	ШТ	1	КП-0300.090.0
43	Ремонт дроселя сталевий фланцевої на умовний тиск 2.5 МПа (25 кгс/см ²), діаметр умовного проходу 800 мм	ШТ	1	КП-0300.090.0
44	Циліндр. видалення латунних вусиків обойм ущільнень за допомогою пристосування, ремонт	1 РЯД	122	КП-0300.090.0
45	Циліндр. заміна одного ряду зачеканених гребінців ущільнень та підгонка їх за розміром в обіймі кінцевого або діафрагмового ущільнення діаметром кілець до 600 мм, ремонт	ВУСИК	122	КП-0300.090.0
46	Циліндр. проточка гребінців на втулках ущільнень з установкою пристроїв при кількості гребінців на втулці до 10, ремонт	ШТ	8	КП-0300.090.0
47	Циліндр. перевірка по наклейках на роторі та підганяння зазорів у кінцевих та проміжних ущільненнях турбін шляхом послідовної установки верхніх половин обойм при кількості ступенів до 10 шт, ремонт	ЦИЛІНДР	1	КП-0300.090.0
48	Ультразвуковий контроль 1000 заклепок ротора турбіни або компресора	1000 ЗАКЛЕПОК	1	КП-0300.090.0
49	Ультразвуковий контроль металу елементів енергообладнання площею 100 дм ² на наявність розшарування та інших внутрішніх дефектів	100 ДМ2	2	КП-0300.090.0
50	Ремонт засувки чавунних фланцевих на умовний тиск 1 МПа (10 кгс/см ²), діаметр умовного проходу 80 мм	ШТ	6	КП-0300.090.0
51	Зняття електричних машин змінного та постійного струму зі стояковими підшипниками масою електричної машини 10 т	ЕЛ.МАШИНА	1	КП-0300.090.0
52	Капітальний ремонт статора асинхронних електричних машин напругою понад 1000 В потужністю до 1250 кВт частотою обертання 1500 об/хв	СТАТОР	1	КП-0300.090.0
53	Відновлення секцій жорсткої обмотки статора електричних машин змінного струму шириною секції до 19 мм і висотою до 45.0 мм (2 дроти у витку)	1 М Р.ДЛ.СЕК.	155,5	КП-0300.090.0



54	Виготовлення пазового клина для електричних машин змінного та постійного струму з текстоліту.	1 М ВИРОБУ	38,16	КП-0300.090.0
55	Капітальний ремонт ротора з короткозамкненою обмоткою асинхронних електричних машин напругою понад 1000 В потужністю до 1250 кВт частотою обертання 1500 об/хв.	РОТОР	1	КП-0300.090.0
56	Кольорова дефектоскопія ротора (окремих деталей, виробів та їх частин, що не містять зварних швів, плоска поверхня, площа однієї ділянки до 5 дм2)	ДМ2	9	КП-0300.090.0
57	Балансування ротора (якоря) електричних машин частотою обертання до 1500 об/хв та потужністю до 1250.0 кВт	РОТОР (ЯКІР)	1	КП-0300.090.0
58	Установка електричних машин змінного та постійного струму зі стояковими підшипниками масою електричної машини 10 т	ЕЛ.МАШИНА	1	КП-0300.090.0

Начальник ЦУ
ПРАТ «Запоріжжкокс»

М.В. Шаповалов