



(/ru/)

О нас (/ru/pro-nas/)

поиск товаров



+380675793404 (tel:%2B380675793404) ▾



(/ru/profile/favorites/)



ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА (ШЛАНГИ)
(/ru/promyslovi-rukava-i-shlanhy/)

РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
(/ru/humotekhnichni-vyroby/)

УСЛУГИ
(/ru/posluhy/)

РАСПРОДАЖА
(/ru/sale/)



Вход

Рус



Главная (<https://gumatech.com.ua/ru/>) >
Каталог (<https://gumatech.com.ua/ru/katalog/>) >
ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА (ШЛАНГИ)
(<https://gumatech.com.ua/ru/promyslovi-rukava-i-shlanhy/>) >
Для Топлива и Нефтепродуктов (<https://gumatech.com.ua/ru/dlia-palyva-i-naftoproduktiv/>) >
Рукав (Шланг) для топлива Б(І)-16-32-47 ГОСТ 18698-79, напорный

Рукав (Шланг) для топлива Б(І)-16-32-47 ГОСТ 18698-79, напорный

В наличии Артикул: 002-Б32-16 Оставить отзыв

386.40 грн/
М



К сравнению



В желания



Войти для отображения накопительной скидки

— 1 +

М

Купить

Быстрый заказ

Описание Новый отзыв или комментарий

Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79 представляют собой трубопровод разной степени гибкости (в зависимости от диаметра), изготовленные из резины с текстильным каркасом, что обеспечивает достаточную жесткость и прочность при эксплуатации в различных условиях для подачи под давлением бензинов, керосинов, минеральных масел на нефтяной основе, жидкостей, насыщенного пара, газов и сыпучих материалов в районах холодного, умеренного и тропического климата. Такие шланги — это отличная альтернатива жестким трубам, которые в разы упрощают монтаж, а также имеют более широкие возможности в эксплуатации.

По классу Рукава делятся на:

- Класс "Б (І)" - для нагнетания бензина, керосина, масла на нефтяной основе; Работоспособны рукава при температуре окружающего воздуха, от -35°C до +70°C (для бензина, керосина) и от -35°C до +100°C (для минеральных масел на нефтяной основе).
- Класс "В (ІІ)" - для нагнетания технической воды; Работоспособны рукава при температуре окружающего воздуха, до +50°C
- Класс "ВГ (ІІІ)" - для нагнетания горячей технической воды; Работоспособны рукава при температуре окружающего воздуха, до +100°C
- Класс "Г(ІV)" - для нагнетания азот, воздух, другие инертные газы; Работоспособны рукава при температуре окружающего воздуха, от -35°C до +50°C
- Класс "П (VІІ)" - применяют для нагнетания пищевых материалов (спирт, пиво, вино, молоко, слабощелочные и слабокислые растворы органических и неорганических веществ, питьевая вода); Работоспособны рукава при температуре окружающего воздуха, до +50°C
- Класс "Ш (VІІІ)" - для нагнетания абразивных материалов (пескоструйные аппараты), слабощелочные и слабокислые растворы для штукатурных и малярных работ; Работоспособны рукава при температуре окружающего воздуха, от -35°C до +50°C (для песка от пескоструйных аппаратов) и до +50°C (для слабощелочные и слабощелочные растворы для штукатурных и малярных работ).

Характеристики

Диаметр внутренний, мм	32
Диаметр наружный, мм	47
Толщина стенки, мм	7.5
Давление рабочее, кгс/см2	16
Герметичность, кгс/см2	32
Давление разрушающее, кгс/см2	48
Запас прочности, р	трехкратный
Материал	резина (бутадиен-нитрильный каучук)
Внутренняя поверхность	гладкая
Наружная поверхность	ребристая (отпечаток бинтоленты)
Армированный шланг	да
Тип армирования	ткань
Вид армирования	диагональное
Цвет (внутренний)	чёрный
Цвет (внешний)	чёрный

- Пар-1 (X) - для нагнетания насыщенного пара (до +143°C);
 - Пар-2 (X) - для нагнетания насыщенного пара (до +175°C);
- Длина Рукава зависит от внутреннего диаметра.

Бухты по: 10 м | 20 м

*наименование товара может быть изменено с учетом технической документации или технических условий

Рабочая среда	топливо, нефтепродукты
Температурный режим, °C	-35 ... +70
Минимальный радиус изгиба, мм	384
Сфера применения	вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, машиностроение, оросительные системы, промышленность, сельское хозяйство, строительство, химическая промышленность
Стандарт (новый)	ТУ У 22.1-40927490-002:2019
Стандарт (старый)	ГОСТ 18698
Изготавливается отрезками, м	4, 6, 8, 10, 12, 20
Минимальный отрезок изготовления, м	4
Вес, кг/м (справочный)	1.5
Вид продукции	рукав (шланг)
Тип рукавов	Б - для топлива и нефтепродуктов
Группа рукавов	напорные
Гарантийный срок эксплуатации, мес	18
Гарантийный срок хранения, мес	18
Производитель	Gumatech
Страна производитель	Украина

Доставка Оплата Гарантия

- **НОВАЯ ПОЧТА**
 - в отделение
 - курьером на указанный адрес до дверей
 - **ДЕЛИВЕРИ**
 - в отделение
 - курьером на указанный адрес до дверей
 - **САМОВЫВОЗ**
 - обязательно, чтобы забрать заказ самостоятельно, нужно предварительно согласовать с менеджером
- Отправляем день-в-день при условиях что:**
- товар есть на складе
 - заказ оформлен и согласован до 10:30

Смотрите также



Рукав (Шланг) напорный для топлива Б(П)-6.3-125-146 ГОСТ 18698-79 (/ru/rukav-shlanh-



Рукав (Шланг) для топлива Б(П)-16-45-60 ГОСТ 18698-79, напорный (/ru/rukav-shlanh-dlia-



Рукав (Шланг) напорно-всасывающий для топлива Б-2-55-5 ГОСТ (/ru/rukav-shlanh-



Рукав Б-100-124-16 (/ru/rukav-shlanh-dlia-palyva-bi-100-16-host-



Рукав (Шланг) напорный для топлива Б(П)-6.3-50-62 ГОСТ 18698-79 (/ru/rukav-shlanh-