

Опитувальний лист

Неелектричний детонатор(пускач) з уповільненням 0 мс, довжина хвильовода-100м.

Найменування ТМЦ – Неелектричний детонатор (пускач)

ТИП – S-0-100

Довжина – 100 метрів

Повне найменування - Неелектричний детонатор(пускач) з уповільненням 0 мс, довжина хвильовода-100м.

Технічні характеристики:

Технічні характеристики:

Тип ініціювання	Для ініціювання литих проміжних детонаторів та високоенергетичного ВР
Сумісність системи	Сумісна для ініціювання ДШ,електричним або неелектричним детонатором іншої системи.
Колір хвильовіда	Єдиний колір для детонаторів даного типу.
Захищений первинний заряд ВР	Так
Номінальне уповільнення	0 мс
Швидкість детонації	Не менше 2000м/с
Наявність етикетки з уповільненням	так

Система ініціювання допущена до постійного виробництва та застосування.
Наявність чинного сертифікату.

В.о гол. гірника ПРАТ «ІНГЗК»

Пыжик

Андрей

Николаевич

Подписано цифровой
подписью: Пыжик
Андрей Николаевич
Дата: 2023.06.05
15:59:25 +03'00'

А.М. Пижик

В.о гол. фахівця з БПР Кар'єра ПРАТ «ІНГЗК»

Пасевич
Александр
Викторович
ч

Подписано цифровой
подписью: Пасевич
Александр
Викторович
Дата: 2023.06.05
15:39:37 +03'00'

О.В. Пасєвіч