

Опитувальний лист

Неелектричний детонатор з уповільненням 67 мс, довжина хвильовода-10м.

Найменування ТМЦ – Неелектричний детонатор

ТИП - S-67-10

Довжина – 10 метрів

Повне найменування - Неелектричний детонатор з уповільненням 67 мс, довжина хвильовода-10м.

Технічні характеристики:

Технічні характеристики:

Тип ініціювання	Для ініціювання литих проміжних детонаторів та високоенергетичного ВР
Основний заряд	120 мг ТЕН
Ініціююча речовина	125 мг азиду свинцю
Сумісність системи	Сумісна для ініціювання ДШ, електричним або неелектричним детонатором іншої системи.
Колір хвильовіда	Єдиний колір для детонаторів даного типу.
Захищений первинний заряд ВР	Так
Номінальне уповільнення	67 мс
Швидкість детонації	Не менше 2000м/с
Наявність етикетки з уповільненням	так

Система ініціювання допущена до постійного виробництва та застосування.
Наявність чинного сертифікату.

В.о гол. гірника ПРАТ «ІНГЗК»

Пыжик
Андрей
Николаевич

Подписано цифровой
подписью: Пыжик
Андрей Николаевич
Дата: 2023.06.05
15:55:54 +03'00'

А.М. Пижик

В.о гол. фахівця з БПР Кар'єра ПРАТ «ІНГЗК»

Пасевич
Александр
Викторович

Подписано цифровой
подписью: Пасевич
Александр
Викторович
Дата: 2023.06.05
15:37:40 +03'00'

О.В. Пасєвіч