

ВИМИКАЧ АВТОМАТИЧНИЙ АП50Б-3МТ-25А-3,5ІН-500АС-У3-АЭС-КЕАЗ

Электротехнические характеристики

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный
Вспомогательные (свободные) контакты: Нет
Диапазон регулировки теплового расцепителя (А): 0,7...1Ін
Количество полюсов: 3
Наличие привода: ручной
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Іcs (% Іcu): 75
Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 6
Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 400
Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 400
Номинальный продолжительный ток Іu (А): 25
Номинальный ток Іn (А): 25
Предельная коммутационная способность переменного тока Іcu (кА): 3
Предельная коммутационная способность переменного тока Іcu при 400АС (кА): 3
Род тока: АС
Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 3,5Ін
Частота тока (Гц): 50/60

Классификация

Категория ЕТІМ: Силовой автоматический выключатель для защиты трансформаторов и генераторных установок (ЕС000228)
код ТН ВЭД: 8536201008
Тип изделия: Выключатель автоматический
Тип приёмки: АЭС

Дополнительные особенности

Дополнительное оборудование: Нет
Стандарт российский (ГОСТ, ТУ): ГОСТ Р 50030.2

Монтажные характеристики

Вид присоединяемых проводников: провод
Макс. сечение присоединяемых проводов (кв.мм): 6
Присоединение внешних проводников: переднее
Способ крепления (монтажа): винт
Способ установки: стационарный с креплением на панели

Эксплуатационные характеристики

Гарантийный срок эксплуатации (лет): 2
Диапазон рабочих температур (°С): от -40°С до +40°С
Категория применения по селективности: неселективный
Климатическое исполнение и категория размещения: У3
Степень защиты (ІР): ІР20

Габариты и материалы

Габариты изделия: Высота (мм): 139
Габариты изделия: Глубина (мм): 109
Габариты изделия: Ширина (мм): 103



Начальник участка

Семенов
Максим
Николаевич

Подписано
цифровой
подписью:
Семенов Максим
Николаевич

М.Н. Семенов