


27.12.2015 00:00:00

М.С. Жефревич
С.П. Прокопчук

Реле давления АК-11Б


<http://contragent.com.ua>

- Артикул: 03707 (Цена включая НДС) Актуальна с 25.12.15

Реле (регулятор) давления АК-11Б ☒

Назначение: автоматическое регулирование сжатого воздуха в пневматических системах тягового подвижного состава (компрессорах)

Регуляторы соответствуют требованиям:

- ДСТУ 2773-94 (ГОСТ 9219-95);

На отечественных электровагонах (Электровагоны серии ВЛ) и мотор-вагонном подвижном составе используют регуляторы (реле) давления АК-11Б для автоматического поддержания давления сжатого воздуха в ГР в установленном диапазоне и управления работой мотор - компрессоров.

Изготавливаются по КД, выполненной в соответствии с Техническими условиями.

Регулятор давления АК-11Б

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	Норма
Напряжение номинальное В:	
- постоянного тока	-75, 110, 220
- переменного тока	-500
Ток номинальный длительный, А	-20
Пределы давления отключения, кгс/см ²	3÷9
Перепад давления, кгс/см ² :	
- при разрыве контактов 5 мм и давлении отключения 3÷9 кгс/см ²	-1,4÷1,8
- при разрыве контактов 10÷15 мм и давлении отключения 5,5÷9 кгс/см ²	-1,8÷2,1

Климатическое исполнение У, категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра

Норма

- постоянного тока

-75, 110, 220

- переменного тока

-500

Ток номинальный

М.С. Жефревич

Пределы давления отключения, кгс/см²Перепад давления, кгс/см²

до 17

С.П. Прокопчук