

Узгоджено:  
Головний енергетик ПрАТ ЦГЗК  
ЯНОВСЬКИЙ Сергій.

## Опросной лист

### Багатообертовий електропривод AUMA SAR 07.6.F10.380



**Технічні характеристики:** SAR

**Швидкість обертання приводів SAR (режим регулювання):** 30-60 Нм.

**Температурний діапазон: з блоком АС:** -30 °С... +70 °С.

**Швидкість:** 32 об/хв

**Робочі режими роботи:** S4 — 25% (1фаз. струм).

**Напруга:** ~380В

**Клас ізоляції:** F

**Ступінь захисту:** IP68.

**Вага – 23кг**

**Керування:** маховик (ручне керування), блоки АС01.2

**Двигун:** AD0R063-4-0.20 3x380V 50Hz

**Типи вимкнення**

- у разі досягнення кінцевого положення;
- у разі досягнення певного моменту;
- в разі перегрівання обмоток двигуна (захист).

**Опції**

- абсолютний датчик положення арматури та абсолютний датчик моменту MWG (за наявності блока AUMATIC);
- ланцюг управління: **Profibus DP**
- подвійні/трійні кінцеві та миттєві вимикачі;
- запірний пристрій для ручного маховика;

| Тип                   | Артикул          | Напруга, В |
|-----------------------|------------------|------------|
| AUMA SAR 07.6-F10.380 | SAR 07.6.F10.380 | 3x380V     |

Начальник збагачувальної фабрики

Олександр СІДЛЕЦЬКИЙ

Головний енергетик фабрики

Віктор СКУРАТОВСЬКИЙ