

Левая, правая,
RJ-D-SB-2-46X3/4-G-RH-F2m

Взвешивание	Иванов Иван Иванович	Полн. и пята
-------------	----------------------	--------------

ВЛВДН

ИЗДАНИЕ

Разъемный
фланец

046-0.1
-0.05

A |

Техническая характеристика

Таблиця 1

Наименование характеристики	Норма
1. Максимальное давление рабочей жидкости P_{max} , bar	10
2. Максимальная температура рабочей жидкости T_{max} , °C	90
3. Максимальная скорость вращения ротора n_{max} , об/мин	100

Данное изделие является интеллектуальной собственностью компании «KM-TechLink» и защищено патентом.
Передача третьим лицам запрещена.

Лоден к производству в 2020г.
Энергетик К.А. Лебидь

Заявитель

Директор

Технические требования

1. Размеры для справок:

м. Кам'янське

nik

Technique

eng

90089

15

19

KJ-115B-2-4

единение

Серия 137/127

НИЙ ЧЕРТЕЖ

RJ-DSD-2-46x3/4-G-RH-F2mC

ед	Лит.	Масса	Масштаб
единение			

ионное ГЗ/4	17	1,1
-------------	----	-----

Лист	№	И
Серия П	№	И
Лист	№	И

[illegible]

КМ-1ЕЧННН	
-----------	--

ФОРМАТ 3