

УЗГОДЖЕНО:

Головний механік ВПКР

Снегірьов Г. П. Снегірьов

Геннадій

Павлович

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник ВПКР

Горільський Д. С.

Дмитро Сергійович

Дата: 2026.10.06 09:39:13 +03:00

Павлович

Павлович

Ремонтна відомість № 7 від «15» червня 2026 рік
Порізка, сортування, навантаження та транспортування металобрухту

Обладнання:

Період: 2027 рік

№ п/п	Найменування вузлів. Перелік виконуваних робіт	Матеріали	Обсяг робіт	
			Од. вим.	Кількість
1	2	3	4	5
1	Різання металоконструкцій у брухт у мірний шматок 1000х1000х1000 мм, товщина листа до 5 мм.	Кисень, газ	тн	20
2	Різання металоконструкцій у брухт у мірний шматок 1000х1000х1000 мм товщина листа до 15 мм.	Кисень, газ	тн	30
3	Різання металоконструкцій у брухт у мірний шматок 1000х1000х1000 мм товщина листа до 20 мм.	Кисень, газ	тн	40
4	Різання металоконструкцій у брухт у мірний шматок 1000х1000х1000 мм товщина листа до 30 мм.	Кисень, газ	тн	60
5	Різання металоконструкцій у брухт у мірний шматок 1000х1000х1000 мм товщина листа до 40 мм.	Кисень, газ	тн	150
6	Різання металоконструкцій у брухт у мірний шматок 1000х1000х1000 мм товщина листа до 60 мм.	Кисень, газ	тн	100
7	Різання металоконструкцій у брухт у мірний шматок 1000х1000х1000 мм товщина листа до 60 мм та більше.	Кисень, газ	тн	80
10	Навантаження брухту в автомобіль, залізничний транспорт.	Металом	тн	480
11	Перевезення брухту на склад.	Металом, канат	тн	480

Примітка:

1. Вимоги до підготовки чорного брухту:

1.1 Очищення від мастила, засмічення та забруднення м/брухту відповідно до ДСТУ-4121-2002.- Підрядника

1.2 Труба діаметром понад 150мм має бути порізана вздовж осі. Довжина шматка трохи більше 1500мм.

1.3 Обробка м/к з переважанням листового металу в брухт, розмір шматка 1500 * 600мм, товщина листа до 6мм.

1.4 Обробка м/к з переважанням листового металу в брухт, розмір шматка 1500 * 600мм, товщина листа понад 6мм.

1.5 Сосуди всіх типів (вогнегасники, білони, бочки тощо) повинні мати наскрізний отвір зі зворотного боку. Звільнено від залишків матеріалу, який у них знаходився.

1.6 Агрегати, машини, вузли механізмів повинні бути розібрані, розсортовані за видами та звільнені від кольорових металів.

1.7 Не допускається змішувати сталевий та чавунний металобрухт, а також вуглецевий та легований металобрухт.

2. Матеріали, обладнання, механізми – підрядники.

3. Роботи виконуються на території чинного цеху.

4. Протяжність від Петрівського кар'єру до ЦХОМ становить 60 км.

5. Навантаження, розвантаження та перевезення м-брухту – ПІДРЯДНИКА.

6. Механізми та пристрої: автокран Q-28,50 т, лебідки, стропування, талі, газо полум'яне обладнання і т. д. – ПІДРЯДНИКА.

7. Ув'язування каната та дрiт для ув'язування каната - ПiДРЯДНИКА.
8. Перевезення людей автотранспортом на мiсце виконання робiт - ПiДРЯДНИКА.
9. Матерiали: гас, кисень i т. д. - ПiДРЯДНИКА.
10. Умови виконання робiт: роботи проводяться на територiї чинного пiдприємства ЗАМОВНИКА.
11. Демонтованi запчастини, м/брухт, запчастини б/в не пiдлягають поверненню- ЗАМОВНИКУ.
12. У разi виникнення прихованих робiт - обов'язковий виклик ЗАМОВНИКА.

Начальник ТЦ

А.М. Карпенко

Заст. начальника ТЦ з iнжинiрингу

Я. В. Ясюра