

Підприємство ПРАТ «ПІВНІЗК»

Цех ЦПО-2

Горильский Д.С.

2026p.

на морізку, сортування, навантаження металобрухту ЦВО-2 в 2027р.

№ п/п	Найменування робіт, що підлягають виконанню, найменування деталей, які потребують заміни	Обсяг робіт		Матеріали, що потребують виготовлення, заміни						№ креслення	Примітки	
		Одиниця виміру	Кількість	Озн ака *	Найменування	Кількі сть	Одиниця виміру	Маса, кг				
								1 шт.	Всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Сортування металокошторцій та деталей за габаритами та складом перед обробкою для зачіп в брухт вручну, маса окремих елементів до 0,5т.	Тн/рік	880									Автокран (г.п. 16т) підрядника
2	Поділ за сортами металу (відділення нержавіючої сталі від чорного металу)	Тн/ рік	100									
3	Очищення від пилу, пульпи та забруднення (окалина, корозія, залишки торкрету бетонної маси, технологічної піни). Роботи проводяться вручну.	М2	200									

4	Очищення від мастила, засмічення та забруднень судин усіх типів (бочки, вогнегасники, балони). Судини всіх типів повинні мати наскрізний отвір зі зворотного боку.	M2	200							
5	Ручне очищення від мастила та забруднень підшипників	T _н /рік	20							
6	Порізка, складування металоконструкцій у брухт у мірний шматок L=1500мм (розмір профілю до 200 мм, негабаритний).	T _н /рік	650							Автокран (г.п. 16т) підрядника
7	Порізка, складування металоконструкцій у брухт у мірний шматок L=500мм (розмір профілю до 300 мм, габаритний).	T _н /рік	150							Автокран (г.п. 16т) підрядника
8	Порізка, складування труб б/в брухт у мірний шматок L=1500мм з поперечним різанням для очищення. Труби d ≥ 150 мм мають бути порізані вздовж осі.	T _н /рік	150							Автокран (г.п. 16т) підрядника
9	Порізка канатів та дроту діаметр мотка не більше 800 мм. Вага мотка не менше – 20 кг. Зв'язування мотка дротом не менше ніж у п'яти місцях по колу. Розміри шматків каната діаметром не менше 20мм, довжиною не менше 800 мм, пов'язаних сталевим дротом не менше ніж у 3 місцях по довжині.	T _н /рік	10							
10	Порізка м/конструкцій із нержавіючої сталі товщиною до 10 мм	T _н /рік	20							

11	Порізка підшипників у брухт	Тн/рік	20										
12	Навантаження та транспортування відходів, що утворилися після очищення, оброблення та різання по території цеху.	Тн/рік	10										Автокран(т.п.16т), ковшовий навантажувач підрядника
13	Навантаження м/брухту в автотранспорт	Тн/рік	1000										Автокран(т.п.16т), ковшовий навантажувач підрядника
14	Перевезення м/брухту на склад (до 10км)	Тн/рік	1000										Автомобіль підрядника

Примітка:

1. Агрегати, машини, вузли механізмів повинні бути розібрані, розсортовані за видами та звітлені від кольорових металів. Не допускається змішувати сталевий та чавунний металлобрухт, а також вуглецевий та легований металлобрухт.
2. Матеріали: газ, пропан бутан, кисень - **підрядника**.
3. Інструменти: тра для сміття та металлобрухту, пристосування та оснащення - **підрядника**.
4. Вантажопідйомні механізми, пристрої, автотранспорт – **підрядника**.

Начальник ЦВО-2

Е.В. Матишин

Головний механік ЦВО-2

С.А. Піщик