
КЛЕМА ГВИНТОВА НА DIN-РЕЙКУ ПІД ЗАПОБІЖНИК FJ-5HESI





Артикул:	**508164**
Brand:	Takel
Найменування скорочене	Клема під запобіжник FJ-5HESI
W:	8.2
L:	72.5
Розмір гвинта:	M3
Перетин багатожильного проводу, мм²	0.2 - 4
Колір	сірий
Тип корпусу	0.5 - 0.8
Кіл-ть в смужці	8
Мінімальний діаметр отвору, мм	-
W:	508275
Один. вимір.	шт.
Перетин номін., мм²	0.2 - 4
Матеріал	Поліамід 6.6v0; Латунь з никелированием; Сталь з покриттям
H:	56.5
Кіл-ть в пачці	45
Кіл-ть в ящику	765
Номінальний робочий струм Ie (AC), A	6.3
Номінальна напруга (Uн), В	800
Перемичка в контакт. отвори	5x20; 5x25; 5x30

Серія клем: FJ ... .HESI. Клеми, сконструйовані для установлення скляних запобіжників з діаметром 5 мм.

Призначення: для з'єднання провідників через електричні кола з запобіжниками в електричних щитах (шафах).

Тип фіксації проводів: гвинтовий.

Установлення: на монтажну рейку з профілями: 35*7,5мм.

Робочі температури: від -40 до +80 °С.

Температура монтажу: від 0°С і вище.

Номінальний струм робочий: Для клем з запобіжниками сила струму обмежена струмовими характеристиками запобіжників, для яких вони призначені.

Сертифікація в Україні: добровільна сертифікація згідно вимог ДСТУ EN 60947-1.

- Клеми під запобіжник на DIN-рейку серії FJ мають два типи виконання корпусу:

1. Клеми з горизонтальним розташуванням запобіжника, який встановлюється в клему шляхом відкидання кришки, розташованої у верхній частині;

2. Клеми з вертикальним розташуванням запобіжника, який встановлюється в клему через отвір в корпусі, розташований у верхній частині.

- Корпус клеми виготовлений з нейлону 66, що робить його пластичним і міцним одночасно. Пластичність матеріалу має велике значення при встановленні клеми на монтажну рейку.
- Гвинти контактних груп виготовлені з високоякісної сталі, що забезпечує надійний контакт і фіксацію провідника в клемі, а також зводить до мінімуму ймовірність пошкодження нарізі під час монтажу. Обов'язковою умовою є правильне зусилля затягування гвинтів (див. в таблиці).
- При перевертанні клеми гвинти залишаються в своїх посадкових місцях, навіть якщо вони були попередньо ослаблені.
- Клеми із запобіжниками мають спеціальні місця для установлення маркувальних бирок (ZB), які поставляються окремо від клем.
- Тільки клема FJ-10DREHESI має можливість з'єднання з такими ж клемами за допомогою з'єднувальних мостів FBI10-12.