Приватне акціонерне товариство
«КАМЕТ-СТАЛЬ»

Вих. № 054/938

Від 16.07.2026р.

Технічне завдання на придбання Ущільнювального кільця 16110_FB

Відомості про запчастини/деталі, що заявляється	
Найменування	**Ущільнювальне кільце 16110_FB**
Тип	**16110_FB**
Призначення	Використовується для ущільнення з'єднань гнучких та жорстких гофрованих труб KOPOFLEX та KOPODUR відповідного номінального діаметру (dn 110) з метою захисту від вологи та води (герметизація стику)
Технічні характеристики	
Номінальний діаметр (dn), мм	110
Матеріал виготовлення	Еластична профільна гума (EPDM)
Сумісний артикул муфти	02110_FA
Забезпечуваний ступінь захисту з'єднання	IP67
Діапазон робочих температур	від -45 °C до +60 °C
Стійкість до зовнішніх факторів	Стійке до дії ґрунтових вод, старіння, УФ-випромінювання та механічних деформацій при монтажі


Заст. нач. цеху з інжинірингу КЦ — Зуєв Андрій Миколайович — Подписано цифровой подписью: Зуєв Андрій Миколайович — А.М. Зуєв

Начальник технічного відділу КЦ — Степецький Сергій Олександрович — Подписано цифровой подписью: Степецький Сергій Олександрович Дата: 2026.07.17 15:48:00 +03'00' — С.О. Степецький

Електрик КЦ — М.А. Баймаганбетов



HDPE | температура експлуатації: -55 - +90°C, температура монтажу: -25- +90°C | A1 | 450 N/20 см | IP40



- Жорстка безгалогенова двошарова труба призначена для механічного захисту усіх видів силової та інформаційної проводки.
- Труба випускається у вигляді відрізків 6м, муфта в комплекті.
- З'єднання захищене від пилу та піску.
- При використанні ущільнювального кільця клас захисту IP67.
- У разі механічного ущільнення шарів грунту над трубою будьте обережні не можна перевищувати значення навантажувальної здатності - див. каталог ЗАХИСНІ ТРУБИ.
- Виріб може мати типові поверхневі механічні пошкодження (зминання, подряпини, деформації ребер) зовнішньої стінки труби, викликані технологією виробництва або транспортування, які не впливають на функціональність виробу.
- Труби виготовлені відповідно до ČSN EN 61386-24.

dn	артикул		dl	L			в наявності	EAN
мм			мм	м	м	см		
40	KD 09040_BC	червоний	32	6	432	45 x 45 x 605	- min. 1296 м	8595057643758
50	KD 09050_BC	червоний	41	6	360	82 x 66 x 605	●	8595057643765
	KD 09050_CC	блакитний		6	360		●	8595057650459
	KD 09050_FC	чорний		6	360		●	8595057689404
63	KD 09063_BC	червоний	52	6	312	80 x 52 x 605	●	8595057643772
75	KD 09075_BC	червоний	61	6	312	104 x 88 x 607	●	8595057643789
	KD 09075_CC	блакитний		6	312		●	8595057650121
90	KD 09090_BC	червоний	75	6	312	120 x 76 x 607	●	8595057643796
110	KD 09110_BC	червоний	94	6	462	112 x 95 x 610	●	8595057606449
	KD 09110_CC	блакитний		6	216	77 x 64 x 610	●	8595057655942
125	KD 09125_BC	червоний	108	6	318	129 x 90 x 610	●	8595057618299
160	KD 09160_BC	червоний	136	6	198	120 x 72 x 610	●	8595057643819
	KD 09160_CC	блакитний		6	198		●	8595057647848
	KD 09160_FC	чорний		6	198		-	8595057651418
200	KD 09200_BC	червоний	176	6	120	122 x 74 x 615	●	8595057618312
	KD 09200_FC	чорний		6	162		-	8595057684041

Аксесуари для гофрованих труб KOPOFLEX® і KOPODUR®

-45 - +60°C

Муфти - накидні муфти однакові для обох типів труб і використовуються для з'єднання труб.
Ущільнювальні кільця - однакові для обох типів труб і використовуються для ущільнення з'єднання, щоб захистити його від вологи і води.
Запірні заглушки - для заглушення резервних ліній і для тимчасового заглушення труб при монтажі.
Дистанційні розпірки - для фіксації положення декількох труб в одній конструкції. Дистанційні розпірки призначені для фіксації 8 труб, а розпірка може бути розділеною для фіксації 2, 4 і 6 труб. Також в наявності розпірки українського виробництва 07110/4, 07160/4, 07200/2.

								
	Муфти		Ущільнюючі кільця		Запірні заглушки		Дистанційні розпірки	
труба dn мм	артикул	EAN	артикул	EAN	артикул	EAN	артикул	EAN
40	02040_FA	8595057612082	16040_FB	8595057606609	17040_BB	8595057606661	–	–
50	02050_FA	8595057613249	16050_FB	8595057606616	17050_BB	8595057606678	07050/8_FB	8595057615113
63	02063_FA	8595057650466	16063_FB	8595057606623	17063_BB	8595057606685	07063/8_FB	8595057626225
75	02075_FA	8595057650473	16075_FB	8595057606630	17075_BB	8595057606692	07075/8_FB	8595057622111
90	02090_FA	8595057650480	16090_FB	8595057609167	17090_BB	8595057609204	07090/8_FB	8595057658035
110	02110_FA	8595057612075	16110_FB	8595057606647	17110_BB	8595057606708	07110/8_FB	8595057610538
125	02125_FA	8595568938596	–	–	17125_BB	8595057606715	07125/8_FB	8595057635036
160	02160_FA	8595057650497	16160_FB	8595057609044	17160_BB	8595057609228	07160/8_FB	8595057635050
200	02200_FB	8595057617438	–	–	17200_BB	8595057610798	07200/8_FB	8595057658059

материал | термостійкість | клас вогнестійкості матеріалу основи | механічна стійкість | класифікація IP | матеріал без галогенів | колір | стандарт | під замовлення | розміри упаковки | упаковка | аксесуари