Каталог Продукции:
- кабельные лотки из металла
- кабель-каналы из пластика
- металлорукава
- трубы жёсткие из пластика
- трубы гофрированные
- крепление труб
- коробки распределительные
- розетки, вилки 16, 32, 63, 125А
- выключатели, розетки 16А IP54
- пульты управления
- наконечники
- термоусадочные трубки ТТУ
- хомуты
- изолента
- арматура СИП
- инструменты

Подбор кабеля и его сечения »
Подбор автоматического выключателя »

Розетка 125 (32А, 380В, 3P+PE+N) 5 гнёзд с заземлением IEK



166.57 грн. с НДС / шт. (+скидка)

Артикул: PSR12-032-5

Оплата и доставка
Технические характеристики (каталог)
Почему мы?

1 шт. (+скидка)

Нет в наличии

Оставить отзыв

Название соединителя	розетка стационарная
Ток, А	32
Контакты	3P+N+PE
Цвет	красный
Максимальное напряжение, В	~ ≤415
Частота ~ тока, Гц	50
Группа механического исполнения	M1
Степень защиты	IP44
Климатическое исполнение, категория размещения	УХЛ2
Рабочие температуры, °С	от -25 до +40
Гарантия	5 лет
Срок службы	10 лет
При оплате	до 14:00 отправка сегодня
Транспортные службы:	Новая почта, CAT или Деливери
Производитель	ИЭК (IEK)
Масса товара	0.34 кг.

Кабельная штепсельная стационарная розетка ССИ-125 на 32 ампера; с пятью гнёздами 3P+N+PE; с заземлением; на напряжение 380-415 вольт; со степенью защиты IP44 производства ИЭК







Актуальная цена стационарной розетки ССИ-125 на 32 А с пятью гнёздами 3P+N+PE (артикул PSR12-032-5), указана с учётом НДС. Наличие на складе в Харькове. Отгрузка по штрих-коду (пересорта не будет).
При поступлении оплаты **до 14:00 отправка сегодня.** На выбор 4 транспортные службы: Новая почта, CAT, Ночной экспресс или Деливери. **Получите завтра,** если находитесь в областном или районном центре Украины.
Если не окажется в наличие, то есть на национальном складе ИЭК в Вишнёвом (под Киевом), поставка 2-3 рабочих дня.
Гарантия 5 лет. Срок службы 10 лет. Полностью соответствует требованиям международного стандарта ГОСТ 51323, выдаём **сертификат** соответствия. Все документы в программе Медок – у вашей бухгалтерии вопросов не будет.
Хотите **купить штепсельную кабельную розетку ССИ-125 с крышкой** на 32 ампера с 5 гнёздами – звоните или заказывайте через интернет-магазин (нужно заполнить всего 3 поля). Работаем чётко и быстро, поставки прошлых лет подтверждают нашу надёжность.

Разбор маркировки кабельной розетки ССИ-125 с крышкой (PSR12-032-5):

- ССИ – соединитель силовой выпуска ИЭК;
- 1 – штепсельная стационарная розетка;
- 2 – на номинальный ток 32 ампера;
- 5 – с пятью контактами 3P+N+PE (три фазы, нейтраль и заземление, трёхфазная пятипроводная сеть).

Заземляющий контакт расположен в нижней части (по аналогии со стрелкой на циферблате, которая указывает на 6 часов).
Закрывается подпружиненной крышкой, которая защищает от попадания пыли и влаги.
Не имеет механической или электрической блокировки.

Технические характеристики стационарной розетки ССИ-125 на 32А с заземлением

Допустимое **напряжение** переменного тока 380-415 вольт с частотой 50 герц. Согласно таблице 2 стандарта ГОСТ 51323.1 маркируют красным цветом. Изоляционное напряжение 500 вольт (есть запас).

Номинальная сила тока 32 ампера.

Присоединяют жилы кабелей и проводов сечением 2,5; 4 или 6 мм².

Эксплуатация при температурах воздуха от -25 до +40 °С. Относительная влажность не выше 98 % при температуре +25 °С.

Степень защиты IP44 по стандарту ГОСТ 14254:
- не проникают твёрдые предметы размером более 1 мм;
- брызги в любом направление не попадают в корпус.

Группа механического исполнения М1 по стандарту ГОСТ 17516.1:
- выдерживает синусоидальные вибрационные нагрузки частотой 0,5-35 герц с максимальным ускорением 5 м/с² (0,5·g);
- без ударов.

Общая длина изделия 152 мм, наружный диаметр 70 мм.
Полные **размеры** в заводском каталоге (ссылка под ценой).

Гарантия в течение 5 лет, прослужит не менее 1 десятилетия.

Применение

Используют под открытым небом и внутри зданий. Монтируют на стационарном или перемещаемом оборудование.

Термоустойчивый самозатухающий корпус и крышка.
Розеточные узлы изготовлены из фосфористой бронзы (сплав меди), для защиты от коррозии покрыты никелем.

Сопутствующие товары



Розетка 225 (32А, 380В, 3P+PE+N) переносная IEK
158.46 грн. с НДС / шт. (+скидка)



Розетка 425 (32А, 380В, 3P+PE+N) встраиваемая IEK
135.93 грн. с НДС / шт. (+скидка)



Вилка 025 (32А, 380В, 3P+PE+N) переносная IEK
143.67 грн. с НДС / шт. (+скидка)



Вилка 525 (32А, 380В, 3P+PE+N) с 5 штырями IEK
179.82 грн. с НДС / шт. (+скидка)

Отзывы о товаре

Оставить отзыв

Ваше имя *

E-mail *

Комментарий *

Введите код защиты *

Обновить код

Добавить отзыв

Поля, помеченные звездочкой *, обязательны для заполнения

Информация на сайте не является офертой.