Розетка накладна із заземленням біла Р316-3-IP44 АсКо Укрем



Опис Розетка накладна із заземленням біла Р316-3-IP44 АсКо Укре м

Розетка накладна із заземленням Р316-3-IP44 АсКо Укрем використовується для захисту механізму від вологи і пилу. Призначений для монтажа на стіну, в місцях з підвищеними вимогами безпеки до електроприладів - ванні кімнати, мийки, цехи, склади.

Характеристики Розетка накладна із заземленням біла Р316-3-IP44 АсКо Укре м

Вид монтажу Накладний

Виробник АСКО-УКРЕМ

Заземлення Із заземленням

Колір Білий

Країна виробництва Китай

Номінальний струм, А16А

Ступінь пиловологозахисту, IPIP44

Тип пристрою Розетка

Конструкція Одинарна

Серія IP 44

Термін доставки

Опис товару

Роз'єми силові – спеціальні штепсельні роз'єми, призначені для оперативного і безпечного підключення електроустаткування до однофазних або трифазних джерел електроживлення. Даний тип роз'ємів широко застосовується для живлення різних мобільних і стаціонарних електроприладів в аеропортах, вокзалах, на виробничих і сільськогосподарських об'єктах, будівельних майданчиках.

Матеріал виготовлення

Корпуси силових роз'ємів виробляються з поліаміду, який відрізняється хімічною, термічною і механічною стійкістю. Температура експлуатації роз'ємів знаходиться в інтервалі від -40 °С до +110 °С. Високі експлуатаційні характеристики матеріалу зумовлюють тривалий термін служби виробів. Контакти роз'ємів виробляються з анодованої міді або латуні, що забезпечує надійне електричне з'єднання і низький перехідний електроопір. Кріпильні елементи виготовляються з матеріалу, несхильного до корозії, і ізольовані від струмопровідних частин.

Переваги:

- зручне і оперативне підключення до мережі електроживлення;
- забезпечення надійності з'єднання;
- застосування при складних погодних умовах.

Технічні характеристики

Матеріал виготовлення	корпус	поліамід (-40...+110 °С)
	контакти	латунь
Ступінь захисту		IP44
Перетин приєднуваних кабелів		1-1,25 мм²
Положення контакта заземлення і ключа		6h