Приватне акціонерне товариство
«КАМЕТ-СТАЛЬ»

Вих. № 054/1010

Від 27.07.2026р.

Технічне завдання на придбання Труба електромонтажна ґрунтова гнучка двошарова гофрована

Відомості про запчастини/деталі, що заявляється	
Найменування	Труба електромонтажна ґрунтова гнучка двошарова гофрована KOPOFLEX® KF 09110_BA (dn 110, 50 м)
Артикул	KF 09110_BA
Призначення	Гнучка безгалогенова двошарова труба призначена для механічного захисту всіх видів силової та інформаційної проводки при прокладанні в ґрунті. Кожна бухта оснащена наскрізною струною або дротом для легкого введення кабелю.
Технічні характеристики	
Зовнішній діаметр (dn), мм	110
Внутрішній діаметр (di), мм	94
Мінімальний радіус вигину, мм	400
Довжина в бухті, м	50
Колір	Червоний
Габарити бухти, см	124 x 60
Матеріал	HDPE (поліетилен високої щільності, безгалогенний HF)
Механічна міцність	450 N / 20 см
Ступінь захисту	IP40 (з ущільнювальним кільцем — IP67)
Температура експлуатації, °C	від -45 до +90
Температура монтажу, °C	від -25 до +90
Відповідність стандартам	ČSN EN 61386-24

Заст. нач. цеху з інжинірингу КЦ Зуєв Андрій Миколайович Подписано цифровой подписью: Зуєв Андрій Миколайович А.М. Зуєв


Начальник технічного відділу КЦ Степецький Сергій Олександрович Подписано цифровой подписью: Степецький Сергій Олександрович Дата: 2026.07.27 15:53:42 +03'00' С.О. Степецький

Електрик КЦ М.А. Баймаганбетов

KOPOFLEX® - гнучка двошарова гофрована труба



MAT HDPE | температура експлуатації: -55 - +90°C, температура монтажу: -25 - +90°C | A1 | 450 N/20 cm | IP40



- Гнучка безгалогенова двошарова труба призначена для механічного захисту всіх видів силової та інформаційної проводки.
- Труби виготовлені відповідно до ČSN EN 61386-24.
- Кожна бухта оснащена наскрізною струною або дротом, що забезпечує легке введення кабелю.
- При використанні ущільнювального кільця клас захисту IP67.
- У разі механічного ущільнення грунтових шарів над трубою слідкуйте за тим, щоб не перевищити значення навантажувальної здатності - дивіться каталог ЗАХИСНІ ТРУБИ.
- Виріб може мати типові поверхневі механічні пошкодження (зминання, подряпини, деформації ребер) зовнішньої стінки труби, викликані технологією виробництва або транспортуванням, це не впливає на функціональність виробу.
- Продукт KF 09***_BA внесено до бази даних для будівельних виробів, які можна використовувати для будівництва, маркованого Nordic Swan Ecolabelled.

dn	артикул		dl	L			в наявності	EAN	стр.
мм			мм	мм	м	м	см		
40	KF 09040_AA	помаранч	32	230	50	3000	64 x 31	- min. 3000 м	8595057619425	3-20
	KF 09040_BA	червоний			50	3000	64 x 31	•	8595057606333	
	KF 09040_BB	червоний			25	3000	50 x 27	•	8595568917423	
	KF 09040_CA	блакитний			50	3000	64 x 31	•	8595057615625	
	KF 09040_CB	блакитний			25	3000	50 x 27	•	8595057621107	
	KF 09040_DA	зелений			50	3000	64 x 31	- min. 3000 м	8595057619432	
	KF 09040_EA	жовтий			50	3000	64 x 31	- min. 3000 м	8595057608641	
	KF 09040_FA	чорний			50	3000	64 x 31	•	8595057616226	
50	KF 09050_BA	червоний	41	350	50	1800	77 x 33	•	8595057606340	
	KF 09050_BB	червоний			25	1500	60 x 33	•	8595568917430	
	KF 09050_CA	блакитний			50	1800	77 x 33	•	8595057655935	
	KF 09050_CB	блакитний			25	1500	60 x 33	•	8595057655928	
	KF 09050_EA	жовтий			50	1800	77 x 33	- min. 1800 м	8595057606357	
	KF 09050_FA	чорний			50	1800	77 x 33	•	8595057616233	
63	KF 09063_BA	червоний	52	350	50	1500	80 x 46	•	8595057643703	
	KF 09063_BB	червоний			25	1050	70 x 35	•	8595568936431	
	KF 09063_CA	блакитний			50	1500	80 x 46	•	8595057644977	
	KF 09063_FA	чорний			50	1500	80 x 46	•	8595057650527	
75	KF 09075_BA	червоний	61	350	50	–	94 x 50	•	8595057643710	
	KF 09075_BB	червоний			25	900	81 x 38	•	8595568936448	
	KF 09075_CA	блакитний			50	–	94 x 50	•	8595057644991	
	KF 09075_CB	блакитний			25	900	81 x 38	•	8595057645004	
	KF 09075_FA	чорний			50	–	94 x 50	•	8595057650534	
90	KF 09090_AA	помаранч	75	400	50	–	113 x 50	- min. 1000 м	8595568918796	
	KF 09090_BA	червоний			50	–	113 x 50	•	8595057643727	
	KF 09090_BB	червоний			25	400	98 x 39	•	8595568936455	
	KF 09090_CA	блакитний			50	–	113 x 50	•	8595057650435	
	KF 09090_FA	чорний			50	–	113 x 50	•	8595057650442	
110	KF 09110_BA	червоний	94	400	50	–	124 x 60	•	8595057606364	
	KF 09110_BB	червоний			25	–	100 x 46	•	8595057692824	
	KF 09110_CA	блакитний			50	–	124 x 60	•	8595057615649	
	KF 09110_CB	блакитний			25	–	100 x 46	•	8595057655911	
	KF 09110_FA	чорний			50	–	124 x 60	•	8595057616240	
125	KF 09125_BA	червоний	108	500	50	–	135 x 62	•	8595057618336	
	KF 09125_BB	червоний			25	–	109 X 50	•	8595568937681	
	KF 09125_CA	блакитний			50	–	135 x 62	•	8595568937698	
	KF 09125_CB	блакитний			25	–	109 X 50	•	8595568937704	
	KF 09125_FA	чорний			50	–	135 x 62	•	8595568937407	
160	KF 09160_BA	червоний	136	650	50	–	194 x 58	•	8595057643741	
	KF 09160_BB	червоний			25	–	128 x 58	•	8595057647800	
	KF 09160_CB	блакитний			25	–	128 x 58	•	8595057647794	
	KF 09160_FA	чорний			50	–	194 x 58	•	8595057650565	
200	KF 09200_BB	червоний	176	850	25	–	160 x 60	•	8595568903587	
	KF 09200_FB	чорний			25	–	160 x 60	•	8595057688568	

матеріал, термостійкість, клас вогнестійкості матеріалу основи | механічна стійкість, класифікація IP, матеріал без галогенів | колір, радіус закруглення, стандарт | під замовлення, розміри упаковки, упаковка | аксесуари