Согласовано т.Овчинников Начальник ИКО ЦПОК [illegible] В.В.Пожак
и.о. гл. инженера ИКО ЦПОК [illegible] А.Г.Бурлаков
Вед. инженер ОКР [illegible] Е.В.Ольшанец
28.04.22

Пробочка вспомогательная двухсекционного корпусов в = 505 мм, не разъемная без пробочка корпуса с другой шириной баббитовой зал.

Обозначение исполнения желтого цвета с двух сторон, на всю ширину подпятника вдоволь ≈ 200 ÷ 250 мм

Согласовано на 2026 рік

Григорьєв Юрій Олексійович
Подписано цифровой подписью: Григорьєв Юрій Олексійович
Дата: 2025.09.10 15:26:28 +03'00'

Озеркевич Сергій Віталійович
Подписано цифровой подписью: Озеркевич Сергій Віталійович
Дата: 2025.09.10 15:32:55 +03'00'

Согласовано 27.04.22
с начальником
тех. к [illegible] Григорьев Ю.А.

Согласовано
нач. уч. [illegible]
28.01.2022г.

1. После заливки подпятника 2 отв. ф10 сверлить на проход, затем отв. в баббитовой заливке заплавить баббитом.
2. Плоскость ф50 обвести по размеру 200 ±2.

2	Баббитовая заливка	Б83	1	230	
1	Корпус радиальный	Ст3сп	1	2730	
Поз.	Наименование	Мат.	Кол.	Масса кг	
	М 1:5	Корпус радиальный упорный подпятника ф1350 с баббитовой заливкой		1-80204ч	
	Разраб.				